

M-AUDIO

REVOLUTION 5.1

Guide de démarrage rapide

Français

Introduction

Ce guide a été conçu pour que vous puissiez rapidement commencer à utiliser votre Revolution 7.1. Pour assurer une utilisation optimale de votre nouvelle carte, nous vous recommandons d'étudier avec soin le manuel accompagnant le produit, avant ou après avoir terminé le processus décrit dans ce guide.

Installation sous Windows

Remarque : Vous devez avoir Direct X 9.0 installé sur votre système avant d'installer le logiciel de la Revolution 5.1. Direct X 9.0b est inclus sur le CD-ROM des pilotes pour plus de commodité.

Exécutez le programme d'installation

Allumez votre ordinateur. Insérez le CD-ROM de pilotes M-Audio et attendez un moment jusqu'à ce qu'il affiche l'assistant d'installation. Suivez les instructions pour installer le pilote correctement.

Installez la carte

Éteignez votre ordinateur, débranchez le câble d'alimentation et insérez la carte PCI Revolution 5.1 dans un des logements PCI vides. Pour obtenir des instructions spécifiques concernant cette opération, veuillez vous reporter à la section "Installation matérielle" du manuel de la Revolution 5.1. Redémarrez votre ordinateur. Quand le redémarrage de la machine se termine, un dialogue "Nouveau matériel détecté" apparaîtra avec le réglage de pilote de matériel recommandé déjà sélectionné. Pressez sur Suivant et suivez les indications à l'écran pour terminer l'installation du pilote.

Connectez les haut-parleurs

La Revolution 5.1 autorise une variété de configurations allant de deux à six haut-parleurs. Connectez les haut-parleurs Gauche, Droite, Central, Subwoofer, Surround gauche et Surround droit aux prises de la Revolution 5.1. Veuillez vous reporter au manuel pour vous aider à identifier les prises de sortie concernées.

Testez votre installation

Testez votre nouveau système surround en regardant un DVD ou tout autre support surround. Ouvrez le Panneau de configuration de la Revolution 5.1 pour ajuster les réglages des haut-parleurs. Si votre lecteur DVD actuel ne peut pas décoder un signal de son surround, installez WinDVD 5 à partir du CD-ROM inclus.

Installation sous Mac OS 9.2.2

Installez la carte

Éteignez votre ordinateur, débranchez le câble d'alimentation et insérez la carte PCI Revolution 5.1 dans un des logements PCI vides. Pour obtenir des instructions spécifiques concernant cette opération, veuillez vous reporter à la section "Installation matérielle" du manuel de la Revolution 5.1. Redémarrez votre ordinateur.

Exécutez le programme d'installation

Insérez le CD-ROM de la Revolution dans le lecteur CD-ROM de votre Macintosh et double-cliquez sur l'icône du CD Revolution qui apparaît sur votre bureau. Dans la fenêtre du CD-ROM Revolution, double-cliquez sur le dossier Mac OS 9.2.2. Double-cliquez ensuite sur l'icône de l'application "Revo 5.1 Installer" et suivez les instructions s'affichant dans chaque écran.

Connectez les haut-parleurs

La Revolution 5.1 autorise une variété de configurations allant de deux à six haut-parleurs. Connectez les haut-parleurs Gauche, Droite, Central, Subwoofer, Surround gauche et Surround droit aux prises de la Revolution 5.1. Veuillez vous reporter au manuel pour vous aider à identifier les prises de sortie concernées.

Testez votre installation

Testez votre nouveau système surround en lisant un DVD ou tout autre support surround. Ouvrez le Panneau de configuration de la Revolution 5.1 pour activer la fonction Circle Surround II™ et ajuster les réglages des haut-parleurs.

Installation sous Mac OS X

Installez la carte

Éteignez votre ordinateur, débranchez le câble d'alimentation et insérez la carte PCI Revolution 5.1 dans un des logements PCI vides. Pour obtenir des instructions spécifiques concernant cette opération, veuillez vous reporter à la section "Installation matérielle" du manuel de la Revolution 5.1. Redémarrez votre ordinateur.

Exécutez le programme d'installation

Insérez le CD-ROM de la Revolution dans le lecteur CD-ROM de votre Macintosh et double-cliquez sur l'icône du CD Revolution qui apparaît sur votre bureau. Dans la fenêtre du CD-ROM Revolution, double-cliquez sur le dossier "Mac OS X". Double-cliquez ensuite sur le fichier "M-Audio Revolution Installer.dmg". Un disque virtuel nommé "M-Audio Revolution Software" s'ouvre alors sur votre bureau. Double-cliquez sur "M-Audio Revolution Software.mpkg" et suivez les instructions s'affichant dans chaque écran.

Connectez les haut-parleurs

La Revolution 5.1 autorise une variété de configurations allant de deux à six haut-parleurs. Connectez les haut-parleurs Gauche, Droite, Central, Subwoofer, Surround gauche et Surround droit aux prises de la Revolution 5.1. Veuillez vous reporter au manuel pour vous aider à identifier les prises de sortie concernées.

Testez votre installation

Testez votre nouveau système surround en regardant un DVD ou tout autre support surround.

Remarque : Pour les systèmes Mac OS X antérieurs à la version 10.3, ouvrez le Panneau de configuration de la Revolution 5.1 pour activer le Circle Surround II™ et pour ajuster les réglages des haut-parleurs. (Les versions antérieures à 10.3 ne prennent pas en charge AC-3 et DTS.) Le logiciel Apple DVD Player prend en charge AC-3 et DTS sur les systèmes avec Mac OS X 10.3 et supérieur.

Pour des informations sur les autres produits M-Audio, rendez-vous sur notre site web à l'adresse : www.m-audio-france.com

M-Audio USA 5795 Martin Rd., Irwindale, CA 91706	
Technical Support	
web:	www.m-audio.com/tech
tel (pro products):	(626) 633-9055
tel (consumer products):	(626) 633-9066
fax (shipping):	(626) 633-9032
Sales	
e-mail:	sales@m-audio.com
tel:	1-866-657-6434
fax:	(626) 633-9070
Web	www.m-audio.com

M-Audio U.K. Floor 6, Gresham House, 53 Clarendon Road, Watford WD17 1LA, United Kingdom	
Technical Support	
e-mail:	support@maudio.co.uk
tel:(Mac support):	+44 (0)1765 650072
tel:(PC support):	+44 (0)1309 671301
Sales	
tel:	+44 (0)1923 204010
fax:	+44 (0)1923 204039
Web	www.maudio.co.uk

M-Audio France Floor 6, Gresham House, 53 Clarendon Road, Watford WD17 1LA, United Kingdom	
Renseignements Commerciaux	
tel :	0 810 001 105
e-mail :	info@m-audio.fr
Assistance Technique	
PC :	0 820 000 731
MAC :	0 820 391 191
Assistance Technique	
e-mail :	support@m-audio.fr mac@m-audio.fr
fax :	+33 (0)01 72 72 90 52
Site Web	www.m-audio.fr

M-Audio Germany Kuhallmand 34, D-74613 Ohringen, Germany	
Technical Support	
e-mail:	support@m-audio.de
tel:	+49 (0)7941 - 9870030
fax:	+49 (0)7941 98 70070
Sales	
e-mail:	info@m-audio.de
tel:	+49 (0)7941 98 7000
fax:	+49 (0)7941 98 70070
Web	www.m-audio.de

M-Audio Canada 1400 St-Jean Baptiste Ave. #150, Quebec City, Quebec G2E 5B7, Canada	
Technical Support	
email:	techcanada@m-audio.com
phone:	(418) 872-0444
fax:	(418) 872-0034
Sales	
e-mail:	infocanada@m-audio.com
phone:	(866) 872-0444
fax:	(418) 872-0034
Web	www.m-audio.ca

M-Audio Japan アビッドテクノロジー株式会社 エムオーディオ事業部 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内 2-18-10 Avid Technology K.K. 2-18-10 Marunouchi, Naka-Ku, Nagoya, Japan 460-0002	
カスタマーサポート (Technical Support)	
e-mail :	win-support@m-audio.jp
e-mail(Macintosh 環境専用) :	mac-support@m-audio.jp
tel :	052-218-0859 (10:00~12:00/13:00~17:00)
セールスに関するお問い合わせ (Sales)	
e-mail:	info@m-audio.jp
tel:	052-218-3375
fax:	052-218-0875
Web	www.m-audio.jp