

PERCEUSE FRAISEUSE DRILLING MILLING MACHINE

2200 W



Tête rotative sur 360° ajustable par crémaillère
360° rotative head adjustable with toothed rack

Arrêt coup de poing pour arrêt d'urgence
Safety push button switch

Descente précise et lente de la broche
Slow and precise down stroke

Protection plexiglass asservie
Plexiglass servo control system

PERCEUSE FRAISEUSE DRILLING MILLING MACHINE		MDM 25
Gencode		3431541114708
Puissance du moteur Motor power	230 V ~ 50 Hz	750 W (Alu) 230V ~ 50Hz
Vitesses Speeds		X 12 100 - 2150 min ⁻¹
Mandrin à clé Key chuck		ø 1-13 mm
Poids Weight		211 kg
Ø de la colonne Column diameter		ø 90 mm
Distance de la broche à la table Distance between spindle and table		380 mm
Col de cygne Distance between spindle and column		202 mm
Diamètre de la broche Spindle sleeve diameter		62 mm
Cône morse de la broche Spindle Morse taper		CM3 MT3
Course de la broche Spindle travel		92 mm
Dimensions de la table Table sizes		190 x 585 mm
Course longitudinale de la table Longitudinal table travel		330 mm
Course transversale de la table Cross table travel		145 mm

