

ESPRIMO Mobile Série M

Mobilité et connectivité

Fréquemment sur la route? Aucun compromis? La mobilité est-elle une réalité?
Pour les gens comme vous, impossible de travailler sans portable.

L'ESPRIMO Mobile M9400 – un poids plume – avec la dernière technologie de processeur Intel® Centrino® Duo processor pour vos besoins de performance en termes de connectivité. Préservez votre productivité où que vous soyez.

Ce portable professionnel dispose d'un écran WXGA de 14.1-pouces et d'une très grande autonomie. Avec les fonctions UMTS/HSPDA intégrées, vous restez toujours connectés avec vos collègues, partenaires et clients. Et, au bureau, le port répliqueur transforme immédiatement votre portable en station PC performante.

Élégance

- n Conçu pour les utilisateurs itinérants, l'ESPRIMO est le meilleur compromis entre format, fonction et design.
- n Un design soigné avec un clavier confortable pour travailler agréablement

Ergonomie

- n Profitez de la qualité d'un écran TFT panoramique de 14.1 pouces au format WXGA
- n Port répliqueur pour faciliter la connexion à tous vos périphériques

Connectivité

- n Restez connecté à votre messagerie en permanence
Connectivité Wireless haut débit avec l'UMTS/HASDPA et LAN, WLAN
- n Très grande autonomie de travail avec les deux batteries

Fiabilité

- n Grande autonomie de batterie et extension possible avec une seconde batterie
- n Les meilleures normes de fabrication et garantie de qualité

Administration

- n Intégration transparente dans les systèmes d'administration hétérogènes
- Compatibilité BIOS / BIM sur un concept de famille produit



Systeme	Portable ESPRIMO M9400
Processeur Intel® Celeron® Processor Mémoire cache niveau 2 Front side bus (FSB) Processeur Intel® Core™2 Duo Mémoire cache niveau 2 Front side bus (FSB) Processeur Intel® Core™2 Duo Mémoire cache niveau 2 Front side bus (FSB) Processeur Intel® Core™2 Duo Mémoire cache niveau 2 Front side bus (FSB) Processeur Intel® Core™2 Duo Mémoire cache niveau 2 Front side bus (FSB)	Celeron 540 - - T7250 (2,0 GHz) 2 Mo 800 MHz T7300 (2.0GHz) T7500 (2,2GHz) T7700 (2,4GHz)* 4 Mo 800Mhz T8100 (2.1GHz) T8300 (2.4GHz) 3 Mo 800Mhz T9300 (2.5GHz) T9500 (2.6GHz) 6Mo 800MHz
Chipset Northbridge Southbridge	Intel® GM965 ICH 8-M
Mémoire Supports DIMM DDR2-667 SDRAM, 667 MHz	2 Jusqu'à 4 Go
BIOS BIOS Flash EPROM	BIOS basé sur Phoenix TrustedCore Notebook
Interfaces Emplacement carte SIM Express card 34/54 Emplacement pour carte mémoire (SD, MS, xD et MSPRO) USB 2.0 Sortie S-Vidéo (TV-out) sans câble adaptateur VGA Modem RJ-11 LAN RJ-45 Entrée audio (line-in / microphone) Sortie audio (line-out / écouteurs) Entrée DC 20V Kensington Lock Connecteur pour répliqueur de ports	1 1 1 4 1 1 optionnel 1 1 1 1 1 1
Répliqueur de Ports (option): USB 2.0 VGA DVI-D Port série port parallèle LAN RJ-45 PS/2 Entrée DC Microphone Casque Interrupteur marche/arrêt Kensington Lock	4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Caméra	via made4you
Modem intégré 56K V.92 modem MDC1.5	optionnel
Réseau intégré Marvell 88E8055 10/100/1000 Mbps intégré	x
Technologie Wireless (WLAN) Importation et utilisation en conformité avec les autorités de régulations nationales. 3 Antennes WLAN double bande Dual, 2 antennes UMTS Intel® Pro Wireless 4965 a/g/n Atheros Minicard b/g 802.11 b/g Certifié WiFi UMTS/HSUPA GTM378 intégré en option - download 3.6Mbit/s* upload 384Kbits, GPRS et EDGE ou plus également supporté * possibilité de mise à niveau en 7.2Mbits	optionnel optionnel x optionnel
Bluetooth Bluetooth V2.0	optionnel
Audio Hauts parleurs stéréo Composant audio Microphone interne	x Realtek ALC262 1
Clavier et accessoires de pointage Clavier Touchpad Boutons pour applications Afficheur LED	Etanche aux liquides 86 touches, 19mm espacement, 2,7mm de course x 1x Sans fil x
Vidéo Contrôleur graphique Intel® X3100 intégré (jusqu'à 358 Mo de mémoire partagée)* Direct X9 Pixelshader 3.0	x x x

Double écran * en fonction de la mémoire système	X
Ecran 14,1-pouces TFT WXGA 1280 x 800 pixels (option Glare)	x
Résolution maximale pour écrans externes sur prise DVI du port répliqueur	1920 x 1200 / couleurs vraies / 85 Hz
Disque dur (interne) * SMART 80 Go S-ATA 150 (5400 tpm) 120 Go S-ATA 150 (5400 tpm) 160 Go S-ATA 150 (5400 tpm) * Pour les disques durs 1 Go équivaut à 1 000 millions d'octets; la capacité utile est fonction du système d'exploitation.	x x x x
Lecteurs optiques Graveur DVD±RW Multiformat (+R) double couche Economiseur de poids Plus d'informations sur les fiches produit: http://www.fujitsu-siemens.com/optical_drives/	Optionnel Optionnel
Administration Informations détaillées sur http://www.fujitsu-siemens.com/solutions/it_infrastructure_solutions/manageability/featurefinder.html	
Normes supportées WMI PXE BootP	x x made4you
Sécurité Sécurité physique Verrou pour câble antivol Kensington Sécurité du système Symantec Norton Internet Security Sécurité utilisateur Mot de passe BIOS (Utilisateur et Superviseur) Mot de passe Disque dur	x x x x
Alimentation 1ère batterie Li-Ion 6 éléments 5200mAh (56.2Wh) 2nde batterie Li-Ion 6 éléments 3800mAh (41Wh) (Option) Première batterie * (Mobile Mark 2005) [jusqu'à] Première + Seconde batterie * (Mobile Mark 2005) [jusqu'à] Adaptateur secteur Tension d'entrée 100 – 240 V Fréquence 50 – 60 Hz Sortie continu 20 V, 3.25 A Charge dynamique (charge rapide) * La durée de vie de la batterie peut varier en fonction du modèle, de la configuration, des paramètres et de l'application. Le temps de recharge dépend de l'utilisation. ** pour projets made4you uniquement	x clipsée en dessous 4h 6h 20V/90W (4,25A) x
Températures de fonctionnement Humidité relative (non condensable) Température de fonctionnement	20% - 85% (fonctionnement) 5° - 35° C
Dimensions / Poids Dimensions (H x L x P) Poids* * Poids en fonction de la configuration	3,6x 33,5 x 24,5 2,1 kg avec 1ère batterie, économiseur de poids
Certificats Marquage CE CE selon les directives Européennes 89/336/EEC (EMC) 73/23/EEC (sécurité) CE! (Wireless) CE (Emission/Immunité) R&TTE GS (Norme ergonomique) UL/cUL CB générique CB (Sécurité) RoHS WHQL TBR21 Certifié WiFi	x x x (avec modules sans fils intégrés) x x x x x x x x x x
Systèmes d'exploitation Microsoft Windows XP Microsoft Windows Vista™ Microsoft Windows Vista® Business/ Microsoft Windows XP® Professional TwinLoad	pilotes supportés x x
Logiciel (compatibilité / préinstallé) Adobe Acrobat Reader Application panel tool Caméra Média de restauration Windows Vista DVD Pilotes et Utilitaires (DUDVD) Documentation utilisateur Easy Guide en ligne Burning software (Nero Essentials) Norton Internet Security (inclut Firewall) sur DUDVD pour Microsoft Windows XP Recovery Solution fournie avec Vista Toshiba Bluetooth Stack UMTS connection manager DVD playback software (Nero Essentials)	x x en option (sur commande) en option (sur commande) x x x x x x x en option avec UMTS en option (sur commande)

Accessoires (référence de commande) Port Réplicateur/Adaptateur secteur/kit câble EU Adaptateur secteur 20V/90W 1ère Batterie 2ème Batterie Kit modem 1: D, UK Kit modem 2: SW, NO, FI, DK Kit modem 3: CH, A, B, NL, F, I, E, POR Accessoires (référence de commande) http://www.fujitsu-siemens.fr/accessoires/	S26391-F696-L100 S26391-F696-L200 S26391-F405-L840 S26391-F405-L841 S26391-F3145-L10 S26391-F3145-L20 S26391-F3145-L30
<u>Pièces détachées</u>	5 ans