

FICHE PRODUIT

ESPRIMO MOBILE X9525

Productivité exceptionnelle

Version: Septembre 2009

ESPRIMO Mobile X9525

Vous ne voulez pas accepter les compromis et souhaitez les meilleures performances graphiques possibles ? Le modèle ESPRIMO Mobile X9525 est une alternative légère au PC de bureau et offre des performances mobiles exceptionnelles. Ce portable est équipé d'un superbe écran WXGA+ ou WSXGA+ 39.1 cm (15,4 pouces) et d'une carte graphique NVIDIA pour des graphismes de qualité optimale. Sa baie modulaire lui permet de recevoir une seconde batterie. La connectivité est assurée par un grand nombre d'interfaces et la technologie UMTS/HSDPA disponible en option. Grâce à son design aux lignes épurées, l'ordinateur portable ESPRIMO Mobile X s'adapte parfaitement à votre environnement de travail.



Des performances graphiques illimitées

Des performances graphiques exceptionnelles et une qualité d'image saisissante pour répondre aux attentes des plus exigeants.

- NVidia GeForce 9200M GS

Connectivité illimitée

Ses performances exceptionnelles, sa connectivité et ses interfaces à la fois classiques et nouvelles vous permettent d'accéder à tout moment à vos données et d'atteindre un haut niveau de productivité.

- Technologie de processeur Intel® Centrino® 2, technologies UMTS/HSDPA, WLAN, Bluetooth, interface série et parallèle, E-SATA, carte PC



Ergonomie de travail

Confort et aisance de travail tout au long de la journée.

- Ecran WXGA+ ou WSXGA+ 39,1 cm (15,4 pouces), clavier ergonomique avec surface tactile, touchstick en option et lecteur d'empreintes digitales





Extrêmement fiable

Doté d'un boîtier stable et de fonctions novatrices, il est conçu pour répondre à toutes les attentes.

- Technologie ShockSensor, clavier anti-éclaboussure, boîtier et coque en magnésium robuste

Grande flexibilité

Concept de famille proposant des accessoires standardisés pour les ordinateurs portables ESPRIMO Mobile séries U, M, D, X.



Composants

Processeur	processeur Intel® Core™2 Duo T9600 (2.8 GHz, 6 MB, 1 066 MHz) processeur Intel® Core™2 Duo P8800 (2.66 GHz, 3 MB, 1 066 MHz) processeur Intel® Core™2 Duo P8700 (2.53 GHz, 3 MB, 1 066 MHz)
Modules de mémoire	2 Go (1 module(s) with 2 Go) DDR3, 1066 MHz, PC3-8500, SO DIMM 1 Go (1 module(s) with 1 Go) DDR3, 1066 MHz, PC3-8500, SO DIMM
Disques durs (internes)	320 Go, 5 400 tr/min, SATA, 2,5 pouces S.M.A.R.T. 320 Go, 5 400 tr/min, FDE, 2,5 pouces S.M.A.R.T. 160 Go, 7 200 tr/min, SATA, 2,5 pouces S.M.A.R.T. 160 Go, 5 400 tr/min, SATA, 2,5 pouces S.M.A.R.T. 160 Go, 5 400 tr/min, FDE-3, 2,5 pouces S.M.A.R.T.
Remarques sur le disque dur	ShockSensor pour la protection des disques durs contre les chocs S'agissant de la capacité du disque dur, 1 Gigabit équivaut à un milliard de bits. La capacité accessible peut varier, également en fonction du logiciel utilisé
Ecran	39,1 cm (15,4 po) TFT 1 680 x 1 050 pixels (WSXGA+) écran mat 39,1 cm (15,4 po) TFT 1 440 x 900 pixels (WXGA+) écran mat
WLAN (en option)	Intel® Wireless WiFi Link 5300 AGN 11/13 canaux Mini-carte Atheros b/g 802.11 b/g
UMTS/HSUPA (en option)	Option GTM 382 (downlink 7.2 MBit/s, uplink 2.0 MBit/s)
Bluetooth (en option)	Bluetooth 2.1 (en option)
Option de baie modulaire	Batterie secondaire DVD Super Multi Economiseur de poids Second disque dur

Nom de l'unité de base	ESPRIMO Mobile X9525	ESPRIMO Mobile X9525
-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Informations générales sur le système

Caractéristiques du BIOS	BIOS basé sur le portable Phoenix TrustedCore	BIOS basé sur le portable Phoenix TrustedCore
Emplacements mémoire	2 DIMM (DDR3)	2
Capacité maximale de mémoire RAM prise en charge	4 Go	4 Go

Interfaces

Logements pour cartes mémoire	1 (SD/MMC/MS/MSPPro/XD)	
Logements pour cartes ExpressCard	1	
Logement pour carte PC Card (Type I/II)	1	
Logement pour carte SIM	1	
Modem (RJ-11)	En option	
Total USB 2.0	4 (3x USB 2.0, 1x eSATA & USB port)	4 (3x USB 2.0, 1x eSATA & USB port)
FireWire (IEEE1394)	1	
Port série (RS-232)	1	
Port parallèle	1	
VGA	1	
Ethernet (RJ-45)	1	1
Entrée courant continu	1	
Audio : entrée ligne / microphone	1	1
Audio : sortie ligne / casque	1	
Microphones internes	2	2
Connecteur de station d'accueil pour réplicateur de ports	1	
Prise en charge du verrou Kensington	1	

Communication filaire

Type de modem	En option : modem 56 K V.92 MDC1.5	En option : modem 56 K V.92 MDC1.5
LAN	10/100/1000 MBit/s intégré Intel® 82567LM	10/100/1000 MBit/s intégré Intel® 82567LM

Technologies sans fil		
Antennes	3 antennes WLAN double bande, 2 antennes UMTS	
Remarques sur le WLAN	Importation et utilisation conformément aux réglementations spécifiques du pays.	
UMTS	En option	
Clavier et dispositifs de pointage		
	Clavier anti-éclaboussure	Clavier anti-éclaboussure
	Nombre de touches du clavier: 86, Espacement clavier: 19 mm, Course clavier: 2.7 mm	Nombre de touches du clavier: 86, Espacement clavier: 19 mm, Course clavier: 2.7 mm
	Touchpad avec deux boutons de souris Deuxième ensemble de boutons de souris Boutons de lancement d'applications	
Périphériques d'entrée (en option)	En option : TouchStick	
Multimédia		
Type audio	Intégré	Intégré
Codec audio	Realtek ALC262	Realtek ALC262
Caractéristiques audio	Haut-parleurs stéréo, Microphone interne (directionnel)	Haut-parleurs stéréo, Microphone interne (directionnel)
Caméra	En option : Webcam intégrée, caméra VGA, 1,3 mégapixels	
Cartes graphiques		
Capacité max. sur écran externe	1 920 x 1 200 / true color / 60 Hz	
Marque de la carte graphique	NVIDIA® GeForce® 9200M GS	
Fonctions graphiques	DualView (Windows XP et Windows Vista)	DualView (Windows XP et Windows Vista)
Mémoire vidéo dédiée	128 Mo de VRAM (GDDR3)	256 Mo de VRAM (GDDR3)
Alimentation		
Adaptateur secteur	20 V / 90 W (4,5 A)	20 V / 90 W (4,5 A)
Plage de tension nominale	100 - 240 V (AC Input)	100 - 240 V (AC Input)
Plage de fréquence nominale	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Batterie principale	Batterie Li-Ion 8 cellules, 5.200 mAh, 77 Wh	
Caractéristiques de la batterie	Charge dynamique prise en charge (recharge rapide)	Charge dynamique prise en charge (recharge rapide)
Autonomie de la batterie principale	jusqu'à 5 h	
Autonomie de la batterie principale et de la batterie secondaire	jusqu'à 7h45 h	
Remarques sur la batterie	L'autonomie des batteries peut varier en fonction du modèle, de la configuration, des applications, des paramètres de gestion de l'alimentation et des fonctions utilisées. Le temps de chargement des batteries dépend de l'utilisation.	
Consommation d'énergie		
Remarque sur la consommation	voir le livre blanc sur la consommation d'énergie	
Lien vers le Livre blanc sur l'énergie	http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=34280e49-123a-4f6e-a100-4c26e7db7b00	
Dimensions / Poids / Environnement		
Poids	2,85 kg	
Remarques sur le poids	Le poids peut varier en fonction de la configuration réelle.	Le poids peut varier en fonction de la configuration réelle.
Température ambiante de fonctionnement	5 - 35°C	5 - 35°C
Humidité relative de fonctionnement	20 - 85 % (en fonctionnement)	20 - 85 % (en fonctionnement)
Système d'exploitation		
Système d'exploitation préinstallé en option	Microsoft® Windows Vista® Edition Familiale Basique Microsoft® Windows Vista® Professionnel 32 bits TwinLoad Microsoft® Windows® XP Professionnel (DVD)	Microsoft® Windows Vista® Edition Familiale Basique Microsoft® Windows Vista® Professionnel 32 bits TwinLoad Microsoft® Windows® XP Professionnel (DVD)
Système d'exploitation compatible	Microsoft® Windows® XP Professionnel	Microsoft® Windows® XP Professionnel
Remarques sur le système d'exploitation	Prise en charge des pilotes pour Microsoft Windows XP	

Logiciel supplémentaire

Logiciel supplémentaire (préinstallé)	Adobe Acrobat Reader Caméra Documentation utilisateur en ligne « Easy Guide » Nero Essentials (gravure logicielle) Norton Internet Security (pare-feu inclus) sur DVD de pilotes et utilitaires pour Microsoft Windows XP DVD de pilotes et utilitaires (DUDVD) Pile Bluetooth Toshiba Suite logicielle mobile : Utilitaire des boutons d'application Utilitaire de sélection sans fil Utilitaire ShockSensor Utilitaire de réglage du ventilateur Utilitaire d'économie d'énergie	Adobe Acrobat Reader Caméra Documentation utilisateur en ligne « Easy Guide » Nero Essentials (gravure logicielle) Norton Internet Security (pare-feu inclus) sur DVD de pilotes et utilitaires pour Microsoft Windows XP DVD de pilotes et utilitaires (DUDVD) Pile Bluetooth Toshiba
Logiciel supplémentaire (en option)	Support de restauration Windows Vista [*] DVD de pilotes et utilitaires (DUDVD) Gestionnaire de connexions UMTS (en option avec UMTS) Logiciel de lecture de DVD	Support de restauration Windows Vista [*] DVD de pilotes et utilitaires (DUDVD) Gestionnaire de connexions UMTS (en option avec UMTS) Logiciel de lecture de DVD

Administration

Fonctionnalités d'administration	Gestion des pilotes DeskUpdate DeskView Migrate (en option) DeskView Control (en option)	Gestion des pilotes DeskUpdate DeskView Migrate (en option) DeskView Control (en option)
Type d'administration	Gestion de clients DeskView 10.x incluant :	Gestion de clients DeskView 10.x incluant :
Fonctions DeskView	Gestion de clients à distance en ligne/hors ligne Gestion et rapports détaillés sur l'inventaire système Gestion du BIOS Gestion de l'alimentation à distance Notifications système Contrôle à distance de la sécurité Intégration Helpdesk DeskView Fonction WoL (wake on LAN)	Gestion de clients à distance en ligne/hors ligne Gestion et rapports détaillés sur l'inventaire système Gestion du BIOS Notifications système Contrôle à distance de la sécurité Fonction WoL (wake on LAN)
Normes prises en charge	PXE BootP (made4you) WMI	PXE BootP (made4you) WMI
Lien vers l'administration	http://ts.fujitsu.com/solutions/it_infrastructure_solutions/manageability/featurefinder.html	http://ts.fujitsu.com/solutions/it_infrastructure_solutions/manageability/featurefinder.html

Sécurité

Sécurité physique	Prise en charge du verrou Kensington	Prise en charge du verrou Kensington
Système de sécurité	En option : module de plate-forme sécurisée (TPM 1.2) Symantec Norton Internet Security (version d'évaluation de 90 jours)	En option : module de plate-forme sécurisée (TPM 1.2) Symantec Norton Internet Security (version d'évaluation de 90 jours)
Sécurité des utilisateurs	Mot de passe pour le disque dur Mot de passe BIOS pour les utilisateurs et les superviseurs Logement pour carte à puce (SmartCard) séparé Lecteur d'empreintes digitales intégré Sécurité SystemLock 2 BIOS avec carte à puce	Mot de passe pour le disque dur Mot de passe BIOS pour les utilisateurs et les superviseurs Lecteur d'empreintes digitales intégré

Conformité

Allemagne	GS
Europe	CE CE!
Etats-Unis/Canada	FCC classe B (selon configuration sans fil) UL cUL
International	RoHS (limitation d'utilisation des substances dangereuses) DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques) Certification ENERGY STAR [®] 4.0 Systèmes d'exploitation Microsoft (HCT / entrée HCL / WHQL) Certifié Wi-Fi Label EPEAT [™] Argent
Lien vers la conformité	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates/default.aspx

Interfaces de réplicateur de ports (en option)

Entrée courant continu	1
-------------------------------	---

Interfaces de réplicateur de ports (en option)

Interrupteur marche/arrêt	1
Casques	1
Audio : entrée microphone	1
Total USB 2.0	4
VGA	1
DVI	1, DVI-D single link, résolution maximale : 1 920 x 1 200 pixels (WUXGA)
Port série (RS-232)	1
Souris / clavier (PS/2)	1
Ethernet (RJ-45)	1
Port parallèle	1
Prise en charge du verrou Kensington	2
eSATA	1

Garantie

Garantie standard	1 an
Niveau de service	Enlèvement sur site / Retour atelier (selon pays)
Services de maintenance et d'assistance - l'extension idéale	
Service recommandé	3 ans de service sur site
Disponibilité des pièces de rechange	5 ans
Service Weblink	http://fr.ts.fujitsu.com/Supportservice

Pour plus d'informations relatives à la protection de l'environnement, notre politique et la recommandation environnementale FSC03230 voir :

<http://fr.ts.fujitsu.com/aboutus>

Reprise et recyclage :

<http://fr.ts.fujitsu.com/recycling>

Tous droits réservés, y compris tous les droits de propriété intellectuelle. Modifications apportées aux données techniques réservées. L'offre et la livraison des produits sont soumises à leur disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et/ou au caractère réel des données et des illustrations est exclue.

Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights.

Pour plus d'informations, visitez le site : http://fr.ts.fujitsu.com/terms_of_use.html

Copyright © Fujitsu Technology Solutions Septembre 2009

Publié par
Fujitsu Technology Solutions
<http://ts.fujitsu.com>