

LIFEBOOK S7210

Votre meilleur compagnon dans tous vos déplacements

Les LIFEBOOK série S constituent de parfaits compagnons, sans compromis, pour les professionnels nomades: Ils font référence en matière de performance, de poids et de modularité. Il incorpore un excellent écran 14.1-pouces. Ce portable exploite les dernières technologies pour allier performance et design, c'est pourquoi ce LIFEBOOK S7210 continue de dominer ce segment de marché.

L'association de la performance, de la modularité et de la flexibilité vous offre la performance d'un PC bureautique. La technologie Intel® Centrino® Duo Mobile donne toute sa performance et un maximum d'autonomie. Avec les fonctions UMTS/HSUPA intégrées et la WebCam vous restez toujours connectés avec vos collègues, partenaires et clients – où que vous soyez.

La coque en magnésium qui entoure l'écran le rend aussi très robuste pour une utilisation quotidienne sans risque.

Élégance

Pour les utilisateurs mobiles, les LIFEBOOK conjuguent design et fonction, en utilisant les technologies les plus récentes.

- n Conception soignée
- n Portable de 14.1-pouces léger et modulaire avec seulement 2.2 kg
- n Baie modulaire pour recevoir un disque dur, un disque optique ou une batterie
- n Excellente résolution et qualité vidéo
- n Jeu d'interfaces très complet malgré un format ultraportable

Ergonomie

- n Ecran WXGA TFT de 14.1-pouces pour un maximum de confort
- n Double dispositif de pointage (touchpad et touchstick) et deux jeux de boutons de souris
- n Frappe aisée avec un clavier spacieux

Connectivité

- n Bluetooth et WiFi incorporé selon configuration
- n Nouveau réplicateur de ports compatible avec LIFEBOOK E8310/8410 et LIFEBOOK S6410
- n Très grande autonomie de travail avec les deux batteries

Sécurité

- n Plate-forme TPM 1.2 (Trusted Platform Module) qui sécurise les applications et protège la confidentialité des transactions
- n Lecteur d'empreintes digitales
- n Pré-équipé pour recevoir un lecteur de carte à puce et logiciel optionnel SmartCase Logon+: facilement intégrable à votre environnement informatique

Fiabilité

- n Coque entourant l'écran en alliage de magnésium offrant robustesse et légèreté
- n Disque dur avec détecteur de chocs pour une fiabilité maximale et la réduction du risque de perte de données
- n Clavier avec membrane d'étanchéité protégeant contre les salissures et les liquides

Administration

- n Intègre le bundle de logiciels d'administration Desk View Admin pour les plateformes d'infrastructure standard
- n Intégration transparente dans les systèmes d'administration hétérogènes
- n Vous pouvez acquérir des packages additionnels comme par exemple DeskView Migrate et DeskView Control pour les projets de migration et la gestion du cycle de vie des systèmes



Système	LIFEBOOK S7210	LIFEBOOK S7210, FP	LIFEBOOK S7210, CAM
Processeur			
Processeur Intel® Core™2 Duo	T8100 (2,1 GHz) T8300 (2,4 GHz)	T8100 (2,1 GHz) T8300 (2,4 GHz)	T8100 (2,1 GHz) T8300 (2,4 GHz)
Mémoire cache niveau 2	3 Mo	3 Mo	3 Mo
Front side bus (FSB)	800Mhz	800Mhz	800Mhz
Processeur Intel® Core™2 Duo	T9300 (2,5 GHz) T9500 (2,6 GHz)	T9300 (2,5 GHz) T9500 (2,6 GHz)	T9300 (2,5 GHz) T9500 (2,6 GHz)
Mémoire cache niveau 2	6 Mo	6 Mo	6 Mo
Front side bus (FSB)	800Mhz	800Mhz	800Mhz
Chipset			
Northbridge	Intel® GM965	Intel® GM965	Intel® GM965
Southbridge	ICH 8-M	ICH 8-M	ICH 8-M
Mémoire			
Supports DIMM	2	2	2
DDR2-667 SDRAM, 667 MHz	Jusqu'à 4 Go	Jusqu'à 4 Go	Jusqu'à 4 Go
BIOS			
BIOS Flash EPROM	BIOS basé sur Phoenix TrustedCore Notebook	BIOS basé sur Phoenix TrustedCore Notebook	BIOS basé sur Phoenix TrustedCore Notebook
Interfaces			
Emplacement carte SIM	1	1	1
Lecteur de carte à puce	1	1	1
Express card 34/54	1	1	1
Lecteur de carte 3 en 1 (SD, MMC et stick mémoire)	1	1	1
USB 2.0	3	3	3
Sortie S-Vidéo (TV-out) sans câble adaptateur	1	1	1
VGA	1	1	1
Modem RJ-11	optionnel	optionnel	optionnel
LAN RJ-45	1	1	1
Entrée audio (line-in / microphone)	1	1	1
Sortie audio (line-out / écouteurs)	1	1	1
Entrée DC 19 V	1	1	1
Kensington Lock	1	1	1
Connecteur pour réplicateur de ports	1	1	1
Réplicateur de Ports (option):			
USB 2.0	4	4	4
VGA	1	1	1
DVI-D	1 (avec support HDCP)	1 (avec support HDCP)	1 (avec support HDCP)
Port série	1	1	1
port parallèle	1	1	1
LAN RJ-45	1	1	1
PS/2	1	1	1
Entrée DC	1	1	1
Microphone	2	2	2
Casque	1	1	1
Interrupteur marche/arrêt	1	1	1
Kensington Lock	1	1	1
Caméra	-	-	WebCam intégrée (1,3 mpx)
Modem intégré			
56K V.92 modem MDC1.5	optionnel	optionnel	optionnel
Réseau intégré			
Marvell 88E8055 10/100/1000 Mbps intégré	x	x	x
Technologie Wireless (WLAN)			
Importation et utilisation en conformité avec les autorités de régulations nationales. 3 Antennes WLAN double bande Dual, 2 antennes UMTS			
Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN	optionnel	optionnel	optionnel
Atheros Minicard b/g 802.11 b/g	optionnel	optionnel	optionnel
Certifié WiFi	x	x	x
UMTS/HSUPA intégré, GPRS et EDGE (ou mieux) également supportés	optionnel (downlink 7.2, uplink 2.0)	optionnel (downlink 7.2, uplink 2.0)	optionnel (downlink 7.2, uplink 2.0)
Bluetooth			
Bluetooth V2.0	Optionnel, avec antenne séparée	Optionnel, avec antenne séparée	Optionnel, avec antenne séparée
Audio			
Hauts parleurs stéréo	x	x	x
Composant audio	RealTek ALC262	RealTek ALC262	RealTek ALC262
Microphone interne	2	2	2
Clavier et accessoires de pointage			
Clavier	Clavier étanche, 86 touches, 19mm espacement, course de 2.7mm	Clavier étanche, 86 touches, 19mm espacement, course de 2.7mm	Clavier étanche, 86 touches, 19mm espacement, course de 2.7mm
Touchpad	avec 2 boutons souris et 1 bouton de défilement	avec deux boutons souris	avec deux boutons souris
Touchstick	x	x	x
Second jeu de boutons de souris	x	x	x
Détecteur d'empreinte	-	x	x
touches de lancement rapide	x	x	x
Bouton de verrouillage du système	x	x	x
Bouton Mobility Center	x	x	x
Bouton Eco	x	x	x
Bouton Recovery	x	x	x
Afficheur LCD (panneau d'états)	x	x	X
Vidéo			

Contrôleur Intel® X3100 intégré	x	x	x
Direct X9	x	x	x
Direct X10	Q4/2007	Q4/2007	Q4/2007
Pixelshader 3.0	x	x	x
Pixelshader 4.0	Q4/2007	Q4/2007	Q4/2007
Double écran	x	x	x
Ecran			
TFT WXGA 14.1-pouces / 1280 x 800 pixels	x	x	x
Résolution Max pour afficheurs externes	1920 x 1200 / true color / 85 Hz (à définir)	1920 x 1200 / true color / 85 Hz (à définir)	1920 x 1200 / true color / 85 Hz (à définir)
Disque dur (interne) *			
SMART	x	x	x
Détecteur de choc pour protection du disque dur	x	x	x
80 Go S-ATA 150 (5400 tpm)	x	x	x
120 Go S-ATA 150 (5400 tpm)	x	x	x
160 Go S-ATA 150 (5400 tpm)	x	x	x
160 Go S-ATA 150 (7200 tpm)	x	x	x
* Pour les disques durs 1 Go équivaut à 1 000 millions d'octets; la capacité utile est fonction du système d'exploitation.			
Lecteurs optiques pour baie modulaire			
DVD super-multi drive	x	x	x
* pour projets made4you uniquement (customizing) Plus d'informations sur les fiches produit: http://www.fujitsu-siemens.com/optical_drives/			
Administration			
Informations détaillées sur http://www.fujitsu-siemens.com/solutions/it_infrastructure_solutions/manageability/featurefinder.html			
Normes supportées			
WMI	x	x	x
PXE	x	x	x
BootP	made4you	made4you	made4you
Sécurité			
Sécurité physique			
Verrou pour câble antivol Kensington	x	x	x
Sécurité du système			
Trusted Platform Module 1.2	optionnel	optionnel	optionnel
Symantec Norton Internet Security	x	x	x
Sécurité utilisateur			
Mot de passe BIOS (Utilisateur et Superviseur)	x	x	x
Verrouillage sécurité SmartCard dans le BIOS	x	x	x
Mot de passe Disque dur	x	x	x
Lecteur d'empreintes digitales	-	x	x
Contrôleur de carte à puce intégré au lecteur de carte			
PC Card avec SystemLock	x	x	x
Emplacement SmartCard indépendant	x	x	x
SmartCase Logon+ avec Fingerprint Software	optionnel	x	x
* pour projets made4you uniquement (customizing)			
Alimentation			
1ère batterie Li-Ion 6 éléments 5200mAh (56.2Wh)	x	x	x
2nde batterie Li-Ion 6 éléments 3800mAh (41Wh) (Option)	x	x	x
Longévité de la batterie:			
Première batterie * (Mobile Mark 2005) [jusqu'à] avec Windows XP	5.8 h	5.8 h	5.8 h
Première + Seconde batterie * (Mobile Mark 2005)	12 h	12 h	12 h
Adaptateur 19V/80W Tension (entrée) 100 - 240 V			
Fréquence 50 - 60 Hz sortie 19 V - 4,22 A	x	x	x
Charge dynamique (charge rapide)	x	x	x
* La durée de vie de la batterie peut varier en fonction du modèle, de la configuration, des paramètres et de l'application. Le temps de recharge dépend de l'utilisation.			
Températures de fonctionnement			
Humidité relative (non condensable)	20% - 85% (fonctionnement)	20% - 85% (fonctionnement)	20% - 85% (fonctionnement)
Température de fonctionnement	5° - 35° C	5° - 35° C	5° - 35° C
Dimensions / Poids			
Dimensions (H x L x P)	334 x 242 x 31f/36a	334 x 242 x 31f/36a	334 x 242 x 31f/36a
Poids*	2.2 (avec 1ère batterie, économiseur de poids)	2.2 (avec 1ère batterie, économiseur de poids)	2.2 (avec 1ère batterie, économiseur de poids)
* Poids en fonction de la configuration			
Certificats			
Marquage CE	x	x	x
CE selon les directives Européennes 89/336/EEC (EMC) 73/23/EEC (sécurité)	x	x	x
CE selon 99/5/EEC (R&TTE)	x	x	x
CE! (Wireless)	x (avec modules sans fils intégrés)	x (avec modules sans fils intégrés)	x (avec modules sans fils intégrés)
CE (Emission/Immunité)	x	x	x
R&TTE	x	x	x
UL/cUL	x	x	x
CB générique	x	x	x
CB (Sécurité)	x	x	x
Energy Star	x	x	x
RoHS	x	x	x
WHQL	x	x	x
TBR21	x (avec modem intégré)	x (avec modem intégré)	x (avec modem intégré)

Certifié WiFi	x	x	x
Systèmes d'exploitation			
Microsoft Windows XP	pilotes supportés	pilotes supportés	pilotes supportés
Microsoft Windows Vista™	x	x	x
Microsoft Windows Vista® Business/ Microsoft Windows XP® Professional TwinLoad	x	x	x
Logiciel (compatibilité / préinstallé)			
Adobe Acrobat Reader	x		x
Application panel tool	x		
Caméra	-	-	x
Média de restauration Windows Vista	en option (sur commande)	en option (sur commande)	en option (sur commande)
DVD Pilotes et Utilitaires (DUDVD)	en option (sur commande S26361 F2007 E903)	en option (sur commande S26361 F2007 E903)	en option (sur commande S26361 F2007 E903)
Utilitaire d'économie d'énergie (Eco)	x	x	x
Documentation utilisateur Easy Guide en ligne	x	x	x
Logiciel de gravure (Nero Essentials)	x	x	x
Norton Internet Security (inclut Firewall) sur DUDVD pour Microsoft Windows XP	x	x	x
Logiciel TPM (uniquement avec module TPM)	optionnel	optionnel	optionnel
Logiciel SmartCase Logon+ avec Fingerprint Software	optionnel	x	x
Toshiba Bluetooth Stack	x	x	x
UMTS connection manager	en option avec UMTS	en option avec UMTS	en option avec UMTS
DVD playback software (Nero Essentials)	x	x	x
Accessoires (référence de commande)			
Adaptateur secteur 19V (80W)	S26391-F2474-L600	S26391-F2474-L600	S26391-F2474-L600
Adaptateur secteur 19V (100W)	S26391-F408-L300	S26391-F408-L300	S26391-F408-L300
Réplicateur de ports	S26391-F408-L300	S26391-F408-L300	S26391-F408-L300
Batterie	S26391-F405-L200	S26391-F405-L200	S26391-F405-L200
Kit modem 1: D, UK Kit modem 2: SW, NO, FI, DK Kit modem 3: CH, A, B, NL, F, I, E, POR	S26361-F3145-E10 S26361-F3145-E20 S26361-F3145-E30	S26361-F3145-E10 S26361-F3145-E20 S26361-F3145-E30	S26361-F3145-E10 S26361-F3145-E20 S26361-F3145-E30
http://www.fujitsu-siemens.fr/accessoires/			
Pièces détachées	5 ans	5 ans	5 ans