MOTOS 2010

Imprimer Fermer la fenêtre

FLHXSE CVO™ Street Glide®

*** MSRP à partir de 32 000**

DIMENSIONS		
UNITÉS MÉTRIQUES		
Longueur		2450 mm
Hauteur de selle		
Sans chargement [1]	690 mm	
Garde au Sol		125 mm
Angle de Chasse		26
Chasse		169.926 mm
Empattement		1630 mm
Contenance du réservoir d'essence		22.71 L
Capacité en Huile		3.784 L
Poids		
Poids à vide	367 kg	
En état de marche	384.6528 kg	
GROUPE MOTEUR		
Moteur [2]		Refroidi par air, Screamin'™ Eagle Twin Cam 110™
Cylindrée		1803 cc
Alésage		101.6 mm
Course		111.1
Couple		J1349
Couple [3]		156 Nm
Couple [3]		3750 rpm
Système d'alimentation		Injection électronique à port séquentiel (ESPFI)
Taux de Compression		9.15:1
Primary Drive		Chaîne, rapport 34/46
Rapports (Finaux)		
1ère	9.593	
2ème	6.65	
3ème	4.938	
4ème	4	
5ème	3.407	
6ème	2.875	
ROUES/PNEUS		
Roues		
Avant [4]	Chrome contrasté, 7 bâtons, "Agitator	
Arrière [4]	Chrome contrasté, 7 bâtons, "Agitator"	

Dim. des Pneus		
Avant	130/70B18 63H	
Arrière	180/55B18 80H	
ÉLECTROTECHNIQUE		
Témoins Electronique [5]		Feu de route, point mort, pression d'huile, diagnostic moteur, clignotants, système de sécurité, 6 rapports, avertissements niveau de carburant, régulateur de vitesse, ABS
PARTIE-CYCLE		
Freins		32 mm, 4 pistons avant et arriÃ¨re
Angles d'inclinaison		32 / 31 °
Echappement		Double Échappement chromÉ avec silencieux Touring, embouts chromÉs et protecteurs de silencieux Touring
COLORIS EN OPTION		
Couleurs [6]		Spiced Rum with Gold Leaf Graphics Candy Concord with Pale Gold Leaf Graphics Tequila Sunrise with Pale Gold Leaf Graphics
PRIX [1]		
MSRP		
Solid Colour	N/A	
Pearl	N/A	
Duex tons	N/A	
Custom Color	32 000	
Security		N/A
Wheel Option		N/A
ABS Option		N/A
Reverse Option		N/A
Cruise Control		N/A
California Emissions		N/A
Freight		N/A

1 La mesure tient compte d'une hauteur de selle sans pilote.

2 Carburant recommandé indice d'octane 95 ou supérieur (ROM + MON)/2.

3 Les valeurs indiquées sont nominales. Les performances peuvent varier selon le pays et la région.

4 Les caractéristiques des roues de série et en option peuvent varier selon le pays et la région.

5 L'alarme inclut l'antidémarrage et la sirène.

6 La disponibilité des coloris peut dépendre du concessionnaire et peut faire l'objet de modifications sans préavis.

HAUT DE PAGE ▲

Les informations de ce site reflètent la conception et la fabrication des produits et des pièces à la date de leur diffusion. Le constructeur se réserve à tout moment le droit d'apporter des modifications à la conception, aux matériaux et aux caractéristiques des composants de fabrication, à sa seule discrétion et sans avertissement préalable. Ceci inclut les remplacements de composants de différentes marques ou appellations commerciales. Pour certaines motos, des accessoires sont disponibles en option et font l'objet d'une facturation supplémentaire. Nous nous réservons le droit d'arrêter la production de modèles ou d'en modifier les spécifications sans aucune autre obligation. Les caractéristiques détaillées sur ce site pourraient ne pas être conformes aux certifications officielles de certains marchés, selon la date de diffusion des informations du site, les différences dans les méthodes de test et/ou les différences au niveau des véhicules. Les clients souhaitant prendre connaissance des spécifications réglementaires relatives

à leur véhicule doivent se référer aux documents de certification et/ou contacter leur concessionnaire ou distributeur agréé. Les visières de casque fumées utilisées sur les photos peuvent ne pas être autorisées à la vente ou à l'utilisation sur certains marchés. Certaines variations de couleur sont possibles suite aux limitations des procédés photographiques. Les caractéristiques des véhicules et accessoires peuvent varier d'un pays à l'autre en fonction des réglementations locales. Certains modèles et accessoires ne sont pas disponibles dans tous les pays. N'oubliez pas que certains pays interdisent l'importation, l'immatriculation ou l'utilisation de véhicules et accessoires non conformes aux caractéristiques homologuées dans le pays. Le contrôle de certains systèmes et composants est à effectuer tous les 1600 km.

2001 - 2009 H-D. Tous droits r rv