

Night Rod® Special

* À partir de 18,795 €



DIMENSIONS	METRIC UNITS
Longueur	2460 mm
Hauteur de selle	
Avec chargement ¹	640 mm
Garde au Sol	107 mm
Angle de Chasse / Chasse	34° / 114,3 mm
Empattement	1715 mm
Track Largeur	N/A
Contenance du réservoir d'essence	18,9 L
Capacité en Huile	4,3 L
Poids	
Poids à vide	292 kg
En état de marche	307 kg
Capacité de bagages	
Volume	N/A
Poids	N/A
GROUPE MOTEUR	
Moteur ²	Refroidissement liquide, Revolution®, 60° V-Twin
Cylindrée	1246 cc
Alésage et Course	105,0 x 72,0 mm
Couple ³	111 Nm @ 7200 RPM
Système d'alimentation	Injection séquentielle ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection)
Taux de Compression	11,5 : 1
Liters per 100 KM	
ESPFI	5.6 hwy / 6.9 city
Primary Drive	N/A
Rapports (Finaux)	
1ère	10,969
2ème	7,371
3ème	5,900
4ème	5,095
5ème	4,563
6ème	N/A
ROUES/PNEUS	

Roues ⁴	
Avant	19" Aluminium coulé, plein à fentes usinées, noir
Arrière	18" Aluminium coulé, plein à fentes usinées, noir
Dim. des Pneus	
Avant	120/70ZR-19 60W
Arrière	240/40 R18 M/C 79V
ÉLECTROTECHNIQUE	
Témoins	Compteur électronique avec totalisateur ; Horloge sur le totalisateur ; Double totalisateur journalier réinitialisable ; Compte-tours ; Système d'avertissement des dangers intégré aux commandes des clignotants
Témoins Electronique ⁵	Phare, point mort, pression d'huile, clignotants, diagnostic moteur, alarme, température d'eau, témoin carburant
Fonction inverse	N/A
PARTIE-CYCLE	
Freins	4 pistons avant et arrière
Frein de stationnement	N/A
Angles d'inclinaison (selon le SAEJ1168)	32° / 32°
Echappement	Échappement brossé, droit avec embouts et protection noirs, double silencieux
COLORIS EN OPTION ⁶	
	2 tons Black Denim/Vivid Black Racing Stripe; 2 tons Vivid Black/Pewter Pearl Racing Stripe; 2 tons Vivid Black/Mirage Orange Pearl Racing Stripe
PRIX	
MSRP	
Noir	N/A €
Unicolore	N/A €
2 tons	18,795 €
Custom Color	N/A €

Security	N/A €
Wheel Option	N/A €
ABS Option	Standard
ABS Option	N/A €
Cruise Control	N/A €
Freight	N/A €

- 1** La mesure tient compte d'un poids de 81,7 kg pour le conducteur.
- 2** Carburant recommandé indice d'octane 95 ou supérieur (ROM + MON)/2.
- 3** Les valeurs indiquées sont nominales. Les performances peuvent dépendre du pays et de la région.
- 4** Les roues standard et en option peuvent dépendre du pays et de la région.
- 5** L'alarme inclut l'antidémarrage et la sirène.
- 6** La disponibilité des coloris peut dépendre du concessionnaire et est modifiable sans préavis.

HAUT DE PAGE ▲

Les informations de ce site reflètent la conception/fabrication des produits et des pièces à la date de leur diffusion. Le constructeur se réserve à tout moment le droit d'apporter des modifications à l'architecture, aux matériaux ou aux caractéristiques des composants de fabrication, à sa seule discrétion et sans avertissement préalable. Peuvent notamment être modifiés les composants de marque ou modèle différent. Certaines motos sont présentées avec des équipements en option. Nous nous réservons le droit d'améliorer en permanence les caractéristiques sans aucune obligation. Les caractéristiques détaillées sur ce site pourraient ne pas être conformes aux certifications officielles de certains marchés, selon la date de diffusion des informations du site, des différences dans les méthodes de test, et/ou des différences au niveau des véhicules. Les clients souhaitant prendre connaissance des spécifications réglementaires relatives à leur véhicule doivent se référer aux documents de certification et/ou contacter leur concessionnaire ou distributeur agréé. Les visières de casque fumées utilisées sur les photos peuvent ne pas être autorisées à la vente ou à l'utilisation sur certains marchés. Certaines variations de couleur sont possibles suite aux limitations des procédés photographiques. Les caractéristiques des véhicules et accessoires peuvent varier d'un pays à l'autre en fonction des réglementations locales, certains modèles et accessoires ne sont pas disponibles dans tous les pays. N'oubliez pas que certains pays interdisent l'importation, l'immatriculation ou l'utilisation de véhicules et accessoires non conformes aux caractéristiques homologuées dans le pays.

Le contrôle de certains systèmes et composants est à effectuer tous les 1600 km.