

Street Glide™

* À partir de 22,895 €



DIMENSIONS	METRIC UNITS
Longueur	2430 mm
Hauteur de selle	
Avec chargement ¹	690 mm
Garde au Sol	125 mm
Angle de Chasse / Chasse	26° / 169,9 mm
Empattement	1625 mm
Track Largeur	N/A
Contenance du réservoir d'essence	22,7 L
Capacité en Huile	3,8 L
Poids	
Poids à vide	355 kg
En état de marche	368 kg
Capacité de bagages	
Volume	N/A
Poids	N/A
GROUPE MOTEUR	
Moteur ²	Refroidi par air, Twin Cam 96™
Cylindrée	1584 cc
Alésage et Course	95,3 x 111,1 mm
Couple ³	131 Nm @ 3500 RPM
Système d'alimentation	Injection séquentielle ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection)
Taux de Compression	9,2 : 1
Liters per 100 KM	
ESPFI	4.4 hwy / 6.7 city
Primary Drive	N/A
Rapports (Finaux)	
1ère	9,593
2ème	6,650
3ème	4,938
4ème	4,000
5ème	3,407
6ème	2,875
ROUES/PNEUS	

Roues ⁴	
Avant	17" Coulé à fentes, noir
Arrière	16" Coulé à fentes, noir
Dim. des Pneus	
Avant	130/80B17 65H
Arrière	180/65B16 81H
ÉLECTROTECHNIQUE	
Témoins	Compteur électronique avec totalisateur monté sur le carénage ; Horloge ; Voltmètre ; Compte-tours ; Double totalisateur journalier réinitialisable ; Indicateur de température ambiante
Témoins Electronique ⁵	Phare, point mort, pression d'huile, diagnostic moteur, clignotants, alarme, 6ème vitesse, témoin carburant, régulateur de vitesse
Fonction inverse	N/A
PARTIE-CYCLE	
Freins	4 pistons avant et arrière
Frein de stationnement	N/A
Angles d'inclinaison (selon le SAEJ1168)	29° / 32°
Echappement	Nouveau Échappement chromé Deux-en-Un-en-Deux avec double silencieux et embouts coupés en biais vers le bas
COLORIS EN OPTION ⁶	
	Vivid Black; Black Pearl; Pewter Pearl; Dark Blue Pearl; Pewter Denim; Red Hot Denim (New); Red Hot Sunglo (New)
PRIX	
MSRP	
Noir	22,895 €
Unicolore	23,095 €
2 tons	N/A €
Custom Color	N/A €

Security	N/A €
Wheel Option	N/A €
ABS Option	Standard
ABS Option	N/A €
Cruise Control	N/A €
Freight	N/A €

- 1** La mesure tient compte d'un poids de 81,7 kg pour le conducteur.
- 2** Carburant recommandé indice d'octane 95 ou supérieur (ROM + MON)/2.
- 3** Les valeurs indiquées sont nominales. Les performances peuvent dépendre du pays et de la région.
- 4** Les roues standard et en option peuvent dépendre du pays et de la région.
- 5** L'alarme inclut l'antidémarrage et la sirène.
- 6** La disponibilité des coloris peut dépendre du concessionnaire et est modifiable sans préavis.

HAUT DE PAGE ▲

Les informations de ce site reflètent la conception/fabrication des produits et des pièces à la date de leur diffusion. Le constructeur se réserve à tout moment le droit d'apporter des modifications à l'architecture, aux matériaux ou aux caractéristiques des composants de fabrication, à sa seule discrétion et sans avertissement préalable. Peuvent notamment être modifiés les composants de marque ou modèle différent. Certaines motos sont présentées avec des équipements en option. Nous nous réservons le droit d'améliorer en permanence les caractéristiques sans aucune obligation. Les caractéristiques détaillées sur ce site pourraient ne pas être conformes aux certifications officielles de certains marchés, selon la date de diffusion des informations du site, des différences dans les méthodes de test, et/ou des différences au niveau des véhicules. Les clients souhaitant prendre connaissance des spécifications réglementaires relatives à leur véhicule doivent se référer aux documents de certification et/ou contacter leur concessionnaire ou distributeur agréé. Les visières de casque fumées utilisées sur les photos peuvent ne pas être autorisées à la vente ou à l'utilisation sur certains marchés. Certaines variations de couleur sont possibles suite aux limitations des procédés photographiques. Les caractéristiques des véhicules et accessoires peuvent varier d'un pays à l'autre en fonction des réglementations locales, certains modèles et accessoires ne sont pas disponibles dans tous les pays. N'oubliez pas que certains pays interdisent l'importation, l'immatriculation ou l'utilisation de véhicules et accessoires non conformes aux caractéristiques homologuées dans le pays.

Le contrôle de certains systèmes et composants est à effectuer tous les 1600 km.