

CENTRALE VAPEUR Gamme « PERFECTION »



RC037A

Code EAN : 3576160011431



DIFFERENCIATION :

- Son entonnoir anti-débordement permet de remplir la chaudière chaude sans projection et surtout sans déborder.
- Avec le système « Duo Vapeur » vous bénéficiez d'une vapeur sous le fer pour démêler les fibres et d'une vapeur frontale pour humidifier et effacer les faux plis.
- Une fonction « Turbo Vapeur Permanent » pour vous faciliter le repassage des pièces les plus froissées et vous apporte toute la puissance nécessaire pour le défroissage vertical.
- Une poignée de transport facilitant le transport et le rangement de votre centrale vapeur
- Une sécurité accrue avec un bouchon de remplissage « Sécurité enfant » dissimulé sous le repose fer.

AVANTAGES :

- Son important débit vapeur 150 g/min et sa pression 4,5 permettent un gain de temps appréciable.
- Dispose d'un double réglage : réglage de débit pour adapter la quantité de vapeur et réglage de pression pour adapter la qualité de vapeur (plus ou moins humide).
- Fer pressing pour un confort de repassage optimum (semelle en aluminium, ergonomie, poignée anti-transpiration).

Caractéristiques techniques	
Pression réglable	4,5 bars maxi
Débit vapeur réglable	150 g/min maxi
Puissance chaudière	1450 W
Puissance fer	850 W
Chaudière	Inox qualité 18/10
Épaisseur de la chaudière	1,2 mm
Élément chauffant de la chaudière	Monté à l'extérieur
Capacité de la chaudière	0,8 L utile / 1,2 L total

Autonomie	1h30
Temps de mise en chauffe	10 min
Sécurités	Pressostat, thermostat de sécurité, thermofusible
Interrupteur de mise en service de la centrale	Rétro-éclairé
Interrupteur de mise en service du fer	Rétro-éclairé
Voyant de vapeur prête	Oui
Voyant de fin d'eau	Oui
Tension d'utilisation	230V ~ 50 Hz

Dimensions	
Dimensions de la base	16 H x 27 l x 37,5 L cm
Dimensions du fer	15 H x 11,5 l x 25 L cm
Palettisation	48 produits / palette

Poids / emballages	
Poids net / brut	5,1 kg / 6 kg
Dimensions emballage	32 H x 27,5 l x 38 L cm
Suremballage par 2	35 H x 40,5 l x 56,5 L cm

Accessoires	
Accessoires Fournis	Entonnoir anti-débordement
Accessoire adaptable	Semelle PTFE RF913A

Normes	
Certification	CE- TUV - RoHS
Garantie	2 ans pièces et main d'œuvre

15/05/09