

ProLite B2206WS-1

L' évolution continue de la gamme professionnelle de moniteurs IIYAMA amène à l' introduction du ProLite B2206WS. Ce nouveau moniteur 22 pouces panoramique à hautes performances techniques, possède un pied réglable en hauteur ainsi qu'une fonction de rotation qui permet de passer d'un mode "paysage" au mode "portrait". Avec un temps de réponse de 2 ms et un taux de contraste dynamique de 10000 : 1 (ACR), le ProLite B2206WS est le moniteur idéal pour les fonctionnalités de Video Conférence, DTP, CAO/DAO, de même que l'usage en bureautique traditionnel. Les entrées analogique D-Sub (VGA) et numérique DVI-D lui assurent une compatibilité totale avec les derniers PCs ou APPLE Macintosh, quelques soient leur carte graphique.



Matrice	TN
Diagonal	22"
Surface de travail (H x L)	296.1 x 473.8 mm
Temps de réponse	2 ms
Contraste	10000 : 1 ACR
Contraste	1000 : 1 typique
Luminosité	300 cd/m ² max.
Angle de vision	horizontal/vertical: 170°/160°; droit/gauche : 85°/85°; en avant/en arrière : 80°/80°
Affichage des couleurs	16.7 million
Taille du pixel (hor. x vert.)	0.282 x 0.282 mm
Résolution native	1680 x 1050 (1.8 megapixel)
Fréquence horizontale	24 - 80 KHz
Fréquence verticale	55 - 75 Hz
Largeur de la bande passante	165 MHz
Entrée analogique	D-Sub
Entrée digitale	DVI-D
HDCP	oui
Synchronisation	Separate Sync
Plug & play	VESA DDC2B™
Haut-parleurs	2 x 1 W (Stereo)
Accessoires fournis	Câble d'alimentation, câble D-Sub, câble DVI, câble audio, manuel d'utilisation, pied (vis pour la fixation de pied))
Apple - Mac	Tous les moniteurs iiyama sont compatibles avec les stations de travail Apple-Macintosh.
Boutons de contrôle	Menu OSD dans 9 langues (EN, DE, FR, ES, IT, P, Chinois, RU, JP) et 6 boutons de contrôle en façade (Alimentation, Touche Menu /Sélection, Touche + /Volume (+), Touche - / Eco (-), Touche Auto, Sélection d'entrée)
Paramètres réglables	luminosité (contraste, luminosité, ECO, picture mode, ACR), configuration d'image (horloge, phase, position H. / V., aspect), couleur (gamma, couleur), réglage OSD (position H. / V., interruption OSD, langue), extra (rappel de mémoire, sélection d'entrée, information), volume, réglage automatique
Pilotes	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista
Ergonomie	TCO '03
Sécurité	CE, TUV-GS, VCCI-B
Alimentation	AC 110 - 240 V, 50 / 60 Hz
Bloc d'alimentation	interne
Puissance d'utilisation	39 W typique; max. 2 W en mode veille
De gestion de l'alimentation	VESA DPMS, ENERGY STAR®
Protection contre le vol	adapté à la fermeture Kensington-lock™
Norme VESA	100 mm
Régulation de la hauteur	110 mm
Rotation (fonction pivot)	90°
Angle de rotation	340°; 170° à gauche ; 170° à droite
Angle d'inclinaison	20° vers le haut
Dimensions L x H x P	506 x 398 (508) x 249.5 mm
Poids	6.7 kg
Le ratio d'aspect	16 : 10

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO 13406-2 pour ce qui concerne les défauts de pixel.