

# ProLite E1908WS-1

Le moniteur ProLite E1908WS-1 est un moniteur 19" au format Wide, avec une résolution inédite pour ce format, de 1680 x 1050 pts. Son temps de réponse de 5 ms fait de lui un partenaire idéal pour les jeux mais aussi pour les applications bureautiques ou multimédia. Son taux de contraste de 20.000:1 (ACR) assure un affichage net, avec un rendu des couleurs idéales. Son ergonomie complète, avec ses deux entrées VGA et DVI, lui permet de connecter tous types de PCs (ou APPLE Macintosh) et grâce à ses haut-parleurs stéréo intégrés vous allez pouvoir écouter tous les types de fichiers audio.



|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Matrice                        | TN   |
| Diagonal                       | 19"  |
| Surface de travail (H x L)     | 255.2 x 408.2 mm; 10" x 16.1"  |
| Temps de réponse               | 5 ms   |
| Contraste                      | 20 000 : 1 ACR   |
| Contraste                      | 1000 : 1 typique   |
| Luminosité                     | 300 cd/m <sup>2</sup> max.   |
| Angle de vision                | horizontal/vertical: 170°/160°; droit/gauche : 85°/85°; en avant/en arrière : 80°/80°  |
| Affichage des couleurs         | 16.7 million   |
| Taille du pixel (hor. x vert.) | 0.243 x 0.243 mm   |
| Résolution native              | 1680 x 1050 (1.8 megapixel)  |
| Fréquence horizontale          | 24 - 80 KHz  |
| Fréquence verticale            | 55 - 75 Hz   |
| Entrée analogique              | D-Sub  |
| Entrée digitale                | DVI-D  |
| HDCP                           | oui  |
| Synchronisation                | Separate Sync  |
| Plug & play                    | VESA DDC2B™  |
| Haut-parleurs                  | 2 x 1 W (Stereo)   |
| Accessoires fournis            | Câble d'alimentation, câble D-Sub, câble audio, manuel d'utilisation, pied.  |
| Apple - Mac                    | Tous les moniteurs iiyama sont compatibles avec les stations de travail Apple-Macintosh.   |
| Boutons de contrôle            | Menu OSD dans 9 langues (EN, DE, FR, ES, IT, PT, Chinois, RU, JP) et 5 boutons de contrôle en façade (Alimentation, Menu /Choisi, +/- Volume, -/ ECO, Auto)  |
| Paramètres réglables           | luminosité (contraste, luminosité, ECO, picture mode, ACR), configuration d'image (horloge, phase, position H. / V., aspect), couleur (gamma, couleur), réglage OSD (position H. / V., interruption OSD, langue), extra (rappele de mémoire, sélection d'entrée, information), volume, réglage automatique |
| Pilotes                        | Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista   |
| Sécurité                       | CE, TUV-GS, VCCI-B   |
| Alimentation                   | AC 100-240V, 50/60 Hz  |
| Bloc d'alimentation            | interne  |
| Puissance d'utilisation        | 33 W typique; max. 1 W en mode veille  |
| De gestion de l'alimentation   | VESA DPMS, Energy Star®  |
| Protection contre le vol       | adapté à la fermeture Kensington-lock™   |
| Norme VESA                     | 100 mm   |
| Angle d'inclinaison            | 20° vers le haut; 5° vers le bas   |
| Dimensions L x H x P           | 439 x 365 x 190 mm   |
| Poids                          | 3.5 kg   |
| Le ratio d'aspect              | 16 : 10  |

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO 13406-2 pour ce qui concerne les défauts de pixel.