

# ProLite E2207WS-2



La nouvelle version du moniteur iiyama ProLite E2207WS a été dotée d'un niveau de contraste dynamique jusqu'alors inédit chez iiyama, c'est à dire 60.000 : 1 (ACR), qu'on pourra cependant désactiver à tout moment, pour obtenir un meilleur rendu des couleurs. Son temps de reponse de 2 msec en fait un des moniteurs le plus rapides de sa catégorie. Ce moniteur vous apportera le meilleur rapport performance/design/prix, pour tous vos besoins bureautiques mais aussi pour des applications plus pointues comme : la visualisation de DVD, le jeux avec les dernières évolutions graphiques ou bien le design assisté (développement page Web, Photo, CAO, ...). Avec sa résolution de 1,8 megapixels, ce moniteur intègre tous les derniers raffinements électroniques, permettant de hautes performances. Pour vous aider dans vos réglages, ce moniteur possède également la fonction "Opticolor" permettant d'ajuster automatiquement les couleurs, le contraste et la luminosité suivant l'utilisation souhaitée de votre écran : bureautique, jeux, visionnage de photos ou DVD, CAO, ... Le ProLite E2207WS-B2 permet aussi une connexion aisée à tout type de PC ou APPLE Macintosh via ses deux interfaces VGA et DVI. Sa finition spécifique type "piano" lui permettra de s'intégrer très facilement dans votre milieu professionnel et/ou personnel.

Matrice	TN
Diagonal	22"
Surface de travail (H x L)	296.1 x 477.7 mm; 11.66" x 18.81"
Temps de réponse	2 ms
Contraste	60 000 : 1 ACR
Contraste	1000 : 1 typique
Luminosité	300 cd/m <sup>2</sup> typique
Angle de vision	horizontal/vertical: 170°/160°; droit/gauche : 85°/85°; en avant/en arrière : 80°/80°
Affichage des couleurs	16.7 million
Taille du pixel (hor. x vert.)	0.282 x 0.282 mm
Résolution native	1680 x 1050 (1.8 megapixel)
Fréquence horizontale	31 - 80 KHz
Fréquence verticale	56 - 75 Hz
Largeur de la bande passante	146 MHz
Entrée analogique	D-Sub
Entrée digitale	DVI-D
HDCP	oui
Synchronisation	Separate Sync
Plug & play	VESA DDC 1/2B™
Haut-parleurs	2 x 2 W (Stereo)
Accessoires fournis	Câble d'alimentation, câble D-Sub, câble DVI-D, câble audio, manuel d'utilisation, pied
Apple - Mac	Tous les moniteurs iiyama sont compatibles avec les stations de travail Apple-Macintosh.
Boutons de contrôle	Menu OSD dans 9 langues (EN, FR, DE, IT, ES, JP, FI, Chinois - traditionnel et simplifié) et 5 boutons de contrôle en façade (Menu, Réglage vers le bas /Luminosité /Contraste /ACR /ECO, Réglage vers le haut /mode OptiColor, Choisi /Entrée, Alimentation)
Paramètres réglables	réglage automatique, contraste, luminosité, ACR, ECO, entrée, réglage audio (volume, muet), couleur réglage, réglage manuel de l'image (taille horizontale, position H. / V., réglage image, finesse, mode Vidéo, mode OptiColor), configuration (langue, position OSD, interruption OSD, arrière plan OSD), rappele de mémoire
Pilotes	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista
Sécurité	CE, TUV/Baurt
Alimentation	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Bloc d'alimentation	interne
Puissance d'utilisation	38 W typique; max. 2 W en mode veille
De gestion de l'alimentation	VESA DPMS
Protection contre le vol	adapté à la fermeture Kensington-lock™
Norme VESA	100 mm
Angle d'inclinaison	20° vers le haut
Dimensions L x H x P	517 x 410 x 220 mm
Poids	5.1 kg
Le ratio d'aspect	16 : 10

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO 13406-2 pour ce qui concerne les défauts de pixel.