

ProLite E2208HDS-2

Le moniteur LCD ProLite E2208HDS-2 format Large se caractérise par une résolution native de 1920 x 1080 points (Full HD 1080p, 16:9ème). Son contraste réel de 1000:1 lui permet d'avoir de superbes couleurs naturelles et, si nécessaire, vous pourrez encore valider l'option de "Ratio de contraste avancé" (ACR 10000:1). La fonction "OptiColour" optimisera automatiquement le contraste, la luminosité et la balance des couleurs RGB, afin d'obtenir des conditions optimales pour l'utilisation choisie, de son moniteur. Le ProLite E2208HDS-2 a deux entrées : analogique et numérique DVI, des haut-parleurs intégrés et il est disponible dans la couleur noir (finition "glossy").



Matrice	TN
Diagonal	22"
Surface de travail (H x L)	268.1 x 476.64 mm; 10.6" x 18.8"
Temps de réponse	2 ms
Contraste	10 000 : 1 ACR
Luminosité	300 cd/m ² typique
Angle de vision	horizontal/vertical: 170°/160°; droit/gauche : 85°/85°; en avant/en arrière : 85°/75°
Affichage des couleurs	16.7 million
Taille du pixel (hor. x vert.)	0.248 x 0.248 mm
Résolution native	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapixel)
Fréquence horizontale	31 - 83 KHz
Fréquence verticale	56 - 75 Hz
Entrée analogique	D-Sub
Entrée digitale	DVI-D
HDCP	oui
Synchronisation	Separate Sync
Plug & play	VESA DDC2B™
Haut-parleurs	2 x 1 W (Stereo)
Accessoires fournis	Câble d'alimentation, câble D-Sub, câble DVI, câble audio, manuel d'utilisation, pied
Apple - Mac	Tous les moniteurs iiyama sont compatibles avec les stations de travail Apple-Macintosh.
Boutons de contrôle	Menu OSD dans 10 langues (EN, FR, DE, IT, PL, ESP, NL, JP, Chinois, RU) et 6 boutons de contrôle en façade (Alimentation, Menu /Choisi, Réglage vers le haut /Luminosité, Réglage vers le bas /ECO, Exit /OptiColor, Auto)
Paramètres réglables	réglage automatique, luminosité, contraste, géométrie (position H. / V., horloge, phase), couleur, OSD (position H. / V, interruption OSD), langue, autres (finesse, DDC/CI, information sur les paramètres d'affichage, ACR, mode d'affichage, OD), sélection du signal, son (volume, mute), rappeler
Pilotes	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista
Sécurité	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B
Alimentation	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Bloc d'alimentation	interne
Puissance d'utilisation	43 W typique; max. 1 W en mode veille
De gestion de l'alimentation	VESA DPMS
Protection contre le vol	adapté à la fermeture Kensington-lock™
Norme VESA	100 mm
Angle d'inclinaison	20° vers le haut; 5° vers le bas
Dimensions L x H x P	516.5 x 386 x 193 mm
Poids	4.2 kg
Le ratio d'aspect	16 : 9

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO 13406-2 pour ce qui concerne les défauts de pixel.