

ProLite P1704S-2

Le ProLite P1704S répond aux besoins des secteurs de l'éducation, de l'industrie et du commerce qui demandent de plus en plus souvent des écrans LCD équipés de verre de protection à cause du risque d'endommagement de la matrice plus important. C'est aussi le premier panel LCD iiyama qui possède cette caractéristique. La solide glace de protection fixée à l'arrière du bezel du moniteur offre une dureté de l'ordre de 8H pouvant résister à une pression normale ou un impact donné à l'écran. Avec un temps de réponse de 5ms et un contraste saisissant de 1000 : 1 – donnant au rendu des couleurs une nouvelle dimension dans cette catégorie - le ProLite P1704S est un écran de prédilection pour les passionnés des jeux vidéo et applications ludiques. L'écran est disponible en version noire et a été équipé d'un double connecteur informatique de type DVI et VGA.



Matrice	TN
Diagonal	17"
Epaisseur du verre	2 mm
Taux de transmission du verre	97% en avant typique
Dûreté du verre	8H minimum
Surface de travail (H x L)	270.3 x 337.9 mm; 10.6" x 13.3"
Contraste	1000 : 1 typique
Luminosité	250 cd/m ² typique
Temps de réponse	5 ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 170°/160°; droit/gauche : 85°/85°; en avant/en arrière : 80°/80°
Affichage des couleurs	16.2 million
Taille du pixel (hor. x vert.)	0.264 x 0.264 mm
Résolution native	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Fréquence horizontale	31 - 81 KHz
Fréquence verticale	56 - 75 Hz
Entrée analogique	D-Sub
Entrée digitale	DVI-D
HDCP	oui
Synchronisation	Separate Sync
Plug & play	VESA DDC2B™
Haut-parleurs	2 x 1 W (Stereo)
Accessoires fournis	Câble d'alimentation, câble D-Sub, câble DVI-D, câble audio, guide de démarrage rapide, pied.
Apple - Mac	Tous les moniteurs iiyama sont compatibles avec les stations de travail Apple-Macintosh.
Boutons de contrôle	Menu OSD dans 9 langues (EN, DE, FR, ES, IT, PL, NL, RU, JP) et 5 boutons de contrôle en façade (Auto-ajustage, Menu, Alimentation, Réglage vers le bas >, Réglage vers le haut <)
Paramètres réglables	Luminosité, contraste, contrôle d'image (réglage automatique, position horizontale/verticale, horloge, phase), réglage de la couleur, contrôle OSD (OSD position, interruption OSD), autre(langue OSD, sélection de source de signal, volume, information), reset, quitter
Pilotes	Windows 95/98/2000/ME/XP/Vista
Ergonomie	TCO 5.0, TÜV-ERGO
Sécurité	CE, CB, TÜV-GS
Alimentation	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Bloc d'alimentation	interne
Puissance d'utilisation	28 W typique; max. 2 W en mode veille
De gestion de l'alimentation	VESA DPMS, Energy Star®
Protection contre le vol	adapté à la fermeture Kensington-lock™
Norme VESA	100 mm
Angle d'inclinaison	20° vers le haut; 5° vers le bas
Dimensions L x H x P	380 x 402.5 x 214 mm
Poids	4.6 kg
Le ratio d'aspect	5 : 4

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO 13406-2 pour ce qui concerne les défauts de pixel.