

# ProLite P1705S-1

Le ProLite P1705S répond à la demande croissante de moniteurs LCD avec dalle de protection, pour les milieux de l'éducation, ou industriels. En complément de sa dalle de protection sécurisée répondant à la norme de dureté 8H (capable de résister contre une pression normale ou bien contre des impacts) iiyama a complété sa gamme pour intégrer les performances les plus élevées et plus récentes, ainsi qu'une technologie d'économie d'énergie. Ses caractéristiques comprennent un temps de réponse de 5 ms, un contraste réel de 1.000 :1 pour un rendu des couleurs éclatant, ainsi que des entrées vidéo analogiques et DVI. Ce moniteur est certifié à la norme Energy Star et a une consommation électrique optimisée, en utilisation, de 19W typique, ou moins de 1 W en veille.



Matrice	TN
Diagonal	17"
Epaisseur du verre	2 mm
Taux de transmission du verre	96% en avant typique
Dûreté du verre	8H minimum
Surface de travail (H x L)	270.336 x 337.92 mm; 10.6" x 13.3"
Contraste	1000 : 1 typique
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup> typique
Temps de réponse	5 ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 170°/160°; droit/gauche : 85°/85°; en avant/en arrière : 80°/80°
Affichage des couleurs	16.7 million
Taille du pixel (hor. x vert.)	0.264 x 0.264 mm
Résolution native	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Fréquence horizontale	31 - 81 KHz
Fréquence verticale	56 - 75 Hz
Entrée analogique	D-Sub
Entrée digitale	DVI-D
HDCP	oui
Synchronisation	Separate Sync
Plug & play	VESA DDC2B™
Haut-parleurs	2 x 1 W (Stereo)
Accessoires fournis	Câble d'alimentation, câble D-Sub, câble DVI-D, câble audio, guide de démarrage rapide, guide de sécurité, pied
Apple - Mac	Tous les moniteurs iiyama sont compatibles avec les stations de travail Apple-Macintosh.
Boutons de contrôle	Menu OSD dans 9 langues (EN, DE, FR, ES, IT, FIN, JP, Chinois - traditionnel et simplifié) et 5 boutons de contrôle en façade (Alimentation, Sélection / Auto-ajustage, Réglage vers le haut / Volume, Réglage vers le bas / Luminosité / Contraste, Menu)
Paramètres réglables	réglage automatique, contraste, luminosité, sélection de source de signal, audio réglage (volume, muet), couleur réglage, informations, réglage manuel de l'image (taille horizontale, position H/V, réglage image, finesse), configuration (langue, OSD position, interruption OSD, arrière plan OSD), rappel de mémoire
Pilotes	Windows 95/98/2000/ME/XP/Vista/7
Ergonomie	TCO 5.0, CE, CB, TÜV-GS, TÜV-ERGO
Alimentation	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Bloc d'alimentation	interne
Puissance d'utilisation	19 W typique; max. 1 W en mode veille
De gestion de l'alimentation	VESA DPMS, ENERGY STAR®
Protection contre le vol	adapté à la fermeture Kensington-lock™
Norme VESA	100 mm
Angle d'inclinaison	20° vers le haut
Dimensions L x H x P	369 x 401.5 x 200.5 mm
Poids	4.5 kg
Le ratio d'aspect	5 : 4

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO 13406-2 pour ce qui concerne les défauts de pixel.