



## ProLite XB2380HS-1

ProLite XB2380HS est un écran LCD 23", rétro-éclairé par LED et doté de la technologie IPS - considérée comme le meilleur type de dalle. Il offre les angles de vision larges (178°/ 178°) et un temps de réponse très rapide (5ms du noir au noir). Le XB2380HS est un écran Full HD, qui avec un ratio de contraste dynamique de 5 mln : 1 et 250cd/m<sup>2</sup> de luminosité affiche des images claires et éclatantes. Les entrées HDMI, DVI et VGA lui assurent la compatibilité parfaite avec toute une gamme d'appareils, y compris les consoles de jeux et les stations de travail. De plus, le pied réglable en hauteur et la fonction portrait fournissent le plus grand confort d'utilisation. Le moniteur dispose également de deux haut-parleurs stéréo intégrés et est compatible VESA. Il fournira à son utilisateur d'excellentes performances pour la conception de la photographie et le web-design mais c'est aussi un excellent choix pour les universités, les marchés corporatifs et financiers, ainsi que pour la demande croissante des applications multi-moniteur.

### CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Diagonale	23" ( 58.4 cm)
Matrice	IPS
Surface de travail (H x L)	286.41 x 509.18 mm; 11.3" x 20"
Temps de réponse	5 ms
Contraste	1000 : 1 typique
Contraste	5 000 000 : 1 ACR
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup> typique
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/ 178°; droit/gauche : 89°/ 89°; en avant/en arrière : 89°/ 89°
Affichage des couleurs	16.7 million
Taille du pixel (hor. x vert.)	0.2652 x 0.2652 mm
Résolution native	Full HD 1080p, 1920 x 1080 ( 2.1 megapixel)
Fréquence horizontale	24 - 80 KHz
Fréquence verticale	56 - 75 Hz
Synchronisation	Separate sync
Le ratio d'aspect	16 : 9

### GESTION DE L'ÉNERGIE

Alimentation	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Bloc d'alimentation	interne
Puissance d'utilisation	26 W typique; max. 1 W en mode veille
De gestion de l'alimentation	VESA DPMS, ENERGY STAR®

### DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions L x H x P	548.5 x 415.5 (545.5) x 244.5 mm
Poids	5.8 kg

### PORTS ET CONNECTEURS

Entrée analogique	VGA (D-Sub)
Entrée digitale	DVI-D, HDMI
HDCP	oui

### FONCTIONS SPÉCIALES

Apple - Mac	Tous les moniteurs iiyama sont compatibles avec les stations de travail Apple-Macintosh.
Plug & play	VESA DDC2B™
Boutons de contrôle	Menu OSD dans 9 langues (EN, DE, FR, ES, IT, PT, Chinois, RU, JP) et 5 boutons de contrôle en façade (Power, Menu, + /Volume, - /ECO, Auto)
Paramètres réglables	luminescence (contraste, luminosité, ECO, i-style Color, ACR), configuration d'image (horloge, phase, H. position, V. position, aspect), couleur (gamma, couleur température, sRGB), réglage OSD (H. position, V. position, durée OSD, langue), extra (réinitialiser, sélection de l'entrée, HDMI audio, OD, information), volume, mise au point
Haut-parleurs	2 x 2 W (Stereo)
Protection contre le vol	adapté à la fermeture Kensington-lock™
Certificats	CE, TUV-GS, VCCI-B, TCO, CU
Régulation de la hauteur	130 mm
Rotation (fonction pivot)	90°
Angle de rotation	320°; 160° à gauche; 160° à droite
Angle d'inclinaison	22° vers le haut; 5° vers le bas
Norme VESA	100 x 100 mm
Couleur	noir

### ACCESSOIRES

Pilotes	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista / 7
Accessoires fournis	câble d'alimentation, câble VGA (D-Sub), câble DVI, câble audio, socle du pied, vis, support de câble, guide de démarrage rapide, guide de sécurité