



Dim.	Appareil	Niche	Placage
H [mm]	1228	1221	1186
L [mm]	557	560	585
P [mm]	545	min. 550	max. 4



Raccord.	[kW]	Fusible	Câble
230V Prise type 12	0.08	10 A	2.45 m



MONTAGE

- Conformez-vous aux prescriptions généralement valables des centrales d'électricité et d'eau ainsi que de la police du feu.
- Pose par personnel qualifié.
- Le dégâts dus à l'inobservation de celles-ci et des documents joints à l'appareil ne pourront pas être revendiqués auprès du fabricant.

1 Coller les bandes de recouvrement côté poignée sur l'appareil

2 Enfoncer l'appareil à fleur de la surface
- Section min. de ventilation 200 cm² en haut et en bas

3 Centrer l'appareil
Avec l'épaisseur des parois latérales du meuble > 16 mm, couper les écarteurs (voir détail A)

4 Visser l'appareil avec le meuble

5 Monter éventuellement le placage



INSTRUCTIONS

ACCESSOIRE

- Une simple fente à commutation (même sur plusieurs largeurs d'éléments) ne suffit pas pour une ventilation parfaite. Seule l'ouverture dans la largeur de l'appareil est efficace.
- La butée de porte peut être passée de droite à gauche avant le montage. (y compris porte de compartiment de congélation).

- Epaisseur maximale du placage = 4 mm (recommandé = 2 mm)
- Monter le cadre décoratif (couleur alu) sur l'appareil

