



Dim.	Appareil	Niche	Face du meuble
H [mm]	1770	min. 1776	1776*
L [mm]	548	min. 560	595
P [mm]	545	min. 555	max. 22

\* + Dépassement niche



Raccord.	[kW]	Fusible	Câble
230V Prise type 12	0.08	10 A	2.45 m



## MONTAGE

- Conformez-vous aux prescriptions généralement valables des centrales d'électricité et d'eau ainsi que de la police du feu.
- Pose par personnel qualifié.
- Le dégâts dus à l'inobservation de celles-ci et des documents joints à l'appareil ne pourront pas être revendiqués auprès du fabricant.

- 1 Enfoncer l'appareil à fleur de la surface**  
Section min. de ventilation 200 cm<sup>2</sup> en haut et en bas
- 2 Visser l'appareil avec le meuble**  
Coller le couvre-joint fourni sur la paroi latérale face à la charnière
- 3 Positionner le devant du meuble**  
- Setmo-Quick (montage porte fixe)



## INSTRUCTIONS

## ACCESSOIRE

- Une simple fente à commutation (même sur plusieurs largeurs d'éléments) ne suffit pas pour une ventilation parfaite. Seule l'ouverture dans la largeur de l'appareil est efficace.
- La butée de porte peut être passée de droite à gauche avant le montage (y compris porte de congélation).
- Poids de la porte : max. 30 kg.

