EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Epson PLQ-20 Series

Impression haute qualité de documents
et livrets dans les bureaux de poste, les banques
et les administrations

L'Epson PLQ-20 réalise ses travaux d'impression avec rapidité et polyvalence, étant dédiée aux secteurs de la banque, de la poste et de l'administration publique. Conçue pour durer, elle traite avec aisance les gros volumes d'impression sur passeport, visa, billet et autres supports spéciaux. Elle est particulièrement compacte et offre différentes possibilités de connexion, ce qui lui permet de s'adapter aux différents environnements informatiques et aux contraintes d'espace.

Que vous ayez à imprimer des livrets, des passeports, des billets ou des cartes grises, vous devez disposer d'une imprimante à la fois rapide et fiable. L'Epson PLQ-20 offre tout ce dont vous avez besoin pour répondre à vos exigences professionnelles. Elle intègre une multitude d'options standard et optionnelles et est également disponible avec un lecteur/enregistreur de bandes magnétiques (Epson PLQ-20M/PLQ-20DM).

Kit de gain de place en option pour un encombrement minimum

Connectivité évolutive garantissant une intégration aisée

Bac papier pour le rangement des documents (intégré au kit de gain de place)

Impression plus rapide
Avec une vitesse d'impression maximale de 480 cps (10 cpp), l'Epson PLQ-20 est rapide et performante. Elle travaille à des cadences très élevées et accepte des supports ayant jusqu'à 2,6 mm d'épaisseur. En outre, les fonctions très pratiques d'alignement automatique de la feuille et d'ajustement automatique de la tête d'impression permettent les livrets avec une grande efficacité.

Performances et fiabilité
Cette imprimante à impact est conçue pour durer, avec un volume moyen entre deux pannes de 7 millions de lignes, un temps moyen de bon fonctionnement entre deux pannes de 10 000 heures sous tension et une durée de vie de la tête d'impression de 640 millions de frappes par aiguille. Le ruban lui-même est prévu pour traiter 16 millions de caractères (mode brouillon).

Intégration aisée
L'Epson PLQ-20 s'intégrera de manière transparente à votre environnement informatique avec ses paramètres d'émulation ESCP/P2, IBM et Wincor 4915, et son mode Olivetti PR2E par défaut. Elle est dotée d'interfaces parallèle, série et USB, et peut en option être reliée à un réseau filaire ou sans fil via l'interface USB. Les modèles PLQ-20D et PLQ-20DM sont équipés de deux interfaces série et d'un port USB, pour la prise en charge de deux utilisateurs. De plus, la présence de l'émulation IBM 4722 FP simplifie encore d'avantage l'intégration. Quel que soit votre environnement informatique, Epson s'engage à personnaliser l'Epson PLQ-20 en fonction de vos besoins particuliers.

Remplacement aisé du ruban
sans intervention d'un technicien

Ruban haute capacité

Peu encombrante
L'Epson PLQ-20 est peu encombrante. Elle trouvera sa place même dans les bureaux les moins spacieux. Et avec le kit de gain de place disponible en option, vous pouvez la faire tenir dans un espace encore plus exigu. Ce kit inclut un bac papier supérieur pour un stockage optimal des formulaires et des livrets. En outre, un guide-papier situé à l'arrière incline le papier après l'impression, ce qui fait gagner de la place derrière l'imprimante. La PLQ-20D peut aisément être partagée par deux opérateurs, ce qui permet de gagner de la place.

Simplicité d'utilisation
Cette imprimante à impact permet de réaliser très simplement des impressions de grande qualité avec une grande rapidité. Grâce à la conception intuitive de l'imprimante, le ruban se change facilement, sans qu'il faille faire appel à un technicien.

Caractéristiques principales
- Imprimante à impact 24 aiguilles pour documents/livrets d'une épaisseur maximale de 2,6 mm
- Grande vitesse d'impression allant jusqu'à 480 cps (10 cpp)
- Fonctions d'alignement automatique de la feuille et d'ajustement automatique de la tête d'impression
- Facile à intégrer à votre environnement informatique grâce aux émulations Olivetti PR2, Epson ESC/P2, Wincor 4915, IBM PPDS et IBM 4722 FP
- Ruban longue durée : 16 millions de caractères
- En option, kit de gain de place incluant un bac papier supérieur et un guide-papier arrière
- Grande souplesse de connexion grâce aux interfaces parallèle, série, double série et USB (selon le modèle)
- Interfaces réseau filaire et sans fil en option
- Epson PLQ-20M et PLQ20-DM avec lecteur/enregistreur de bandes magnétiques (MSRW)
- Outil de gestion à distance des mises à jour
- Outil de mise à jour des configurations
- Outil de récupération des informations de l'imprimante

Epson PLQ-20 Series

Modèle d'imprimante	**Epson PLQ-20 (version standard)** **Epson PLQ-20M (version MSRW)** **Epson PLQ-20D (version 2x série)** **Epson PLQ-20DM (version MSRW 2x série)**
Procédé d'impression	Imprimante matricielle à impact
Nombre d'aiguilles	24 aiguilles
Colonnes	94 caractères/ligne (10 cpp)
Résolution	Résolution max. de 240 x 360 dpi
Sens d'impression	Bidirectionnel avec recherche logique
Vitesse d'impression	• LQ (ESC/P2) : 144 caractères/seconde (12 cpp) • LQ (ESC/P2) : 120 caractères/seconde (10 cpp) • Brouillon (ESC/P2) : 432 caractères/seconde (12 cpp) • Brouillon (ESC/P2) : 360 caractères/seconde (10 cpp) • Brouillon à grande vitesse (ESC/P2) : 576 caractères/seconde (12 cpp) • Brouillon à grande vitesse (ESC/P2) : 480 caractères/seconde (10 cpp) • LQ (PR2) : 144 caractères/seconde (12 cpp) • LQ (PR2) : 120 caractères/seconde (10 cpp) • NLQ (PR2) : 180 caractères/seconde (12 cpp) • NLQ (PR2) : 180 caractères/seconde (10 cpp) • Brouillon (PR2) : 360 caractères/seconde (12 cpp) • Brouillon (PR2) : 360 caractères/seconde (10 cpp) • Brouillon à grande vitesse (PR2) : 432 caractères/seconde (12 cpp) • Brouillon à grande vitesse (PR2) : 480 caractères/seconde (10 cpp) (La vitesse d'impression dépend du système d'exploitation et des applications logicielles utilisées.)
Gestion papier	**Livret** Epaisseur : 2,6 mm (selon la qualité du papier) Poids : 95–116 g/m², zone d'impression : 241 x 220 mm **Feuille simple multi-copie : 6 copies max.** Epaisseur : 0,12–0,53 mm (selon la qualité du papier), Poids : 34–50 g/m², zone d'impression : 245 x 297 mm **Feuille simple unique** Epaisseur : 0,065–0,19 mm (selon la qualité du papier), Poids : 52–157 g/m², zone d'impression : 245 x 297 mm
Alimentation papier	Ajustement automatique de la tête d'impression Alignement automatique des feuilles Reconnaissance automatique des bords
Jeux et tables de caractères	14 jeux de caractères internationaux, un légal Codes barres : 2 parmi 5 industriels, Codabar (NW-7), POSTNET, Code 128, Code 39, UPC-A, 2 parmi 5 entrelacés, EAN-8, EAN-13
Interfaces	Version PLQ-20 avec 1 interface USB, 1 interface parallèle et 1 interface série Version PLQ-20D avec 1 interface USB et 2 interfaces série
Emulations	Olivetti PR2E, Epson ESC/P2, Wincor 4915, IBM PPDS, IBM 4722 FP
Outils logiciels	Outil de gestion à distance des mises à jour, outil de mise à jour des configurations, outil de récupération des informations de l'imprimante
Tampon d'entrée	64 Ko : PLQ-20, PLQ-20M / 128 Ko : PLQ-20D, PLQ-20DM
Niveau sonore	< 53 dB(A) sans MSRW, < 55 dB(A) avec MSRW
Plage de tensions	220–240 V
Consommation électrique	60 W (impression), 7,5 W en veille, 0 W en mode hors tension Conformité Energy Star
Fiabilité	Tête d'impression : 640 millions de points par aiguille, volume moyen de bon fonctionnement : 7 millions de lignes, temps moyen de bon fonctionnement : 10 000 heures
Dimensions	Standard : 384 x 280 x 203 mm (l x p x h)
Poids	7,7 kg
Consommables	Ruban noir, capacité : 16 millions de caractères (mode brouillon), packs de 3 : C13S015339
MSRW	Codes : décimal codé binaire (BCD), 4 bits de données, 1 bit de contrôle de parité VRC Formats : IBM3604, DIN/ISO, ISO7811, IBM4746, ANSI, HT-2751-CIZ, ISO8484
Options	• Serveur d'impression externe sans fil EpsonNet 802.11b/g et 10/100 Base Tx • Serveur d'impression externe EpsonNet 10/100 Base Tx USB • Serveur d'impression sans fil EpsonNet 802.11b (prend en charge les fonctions d'impression sans fil) • Kit de gain de place (2 éléments)
Garantie	Standard : 12 mois sur site En option : 36 mois sur site

Version PLQ-20D avec 1 interface USB et 2 interfaces série

Version PLQ-20 avec 1 interface USB, 1 interface parallèle et 1 interface série

EPSON COVERPLUS

www.epson.fr

Epson® est une marque déposée de SEIKO EPSON® Corporation. Tous les autres noms de produits et de sociétés utilisés dans ce document le sont à des fins d'intification uniquement et peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.
Sous réserve d'erreurs et d'omissions, toutes les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

EPSON®

Publication : 04/2007