

HD 25-1 II

La référence des professionnels

Garantie
2
ans

Le HD 25-1 II est un casque de contrôle professionnel, ultime évolution d'un modèle devenu légendaire. Outre une qualité d'écoute de référence, il assure une atténuation efficace des bruits ambiants. D'une grande robustesse, le HD 25-1 II peut générer des niveaux de pression sonore très élevés, avec tous les types de sources audio. Son comportement dans des environnements bruyants est exceptionnel : il est par exemple idéal en studio, en reportage, en test d'appareil audio, etc. Ses oreillettes pivotantes permettent l'écoute d'une seule oreille, ce qui fait du HD 25-1 II un casque de contrôle idéal pour les cadres et les DJ.

Un outil professionnel reconnu

Le HD 25 est depuis des décennies une véritable référence pour les pros, dans tous les domaines de l'audio. Le HD 25-1 II en est aujourd'hui l'ultime évolution.

Un haut rendement

En toutes circonstances et avec tous les types de sources sonores, ce casque monitor vous permet une écoute à un niveau confortable pour un contrôle précis.

Très bonne atténuation des bruits environnants

En intérieur ou extérieur, ses oreillettes supra-aurales de type fermé vous assurent une excellente isolation vis-à-vis de l'environnement. Vous pouvez vous concentrer sur l'écoute en toute quiétude.

Léger et ergonomique

Avec son faible poids, son double arceau rembourré réglable, ses confortables oreillettes et son câble unilatéral, le HD 25-1 II vous permet de travailler dans des conditions de confort optimales.

Idéal pour toutes les applications

Enregistrement, reportage, broadcast, TV, cinéma, en intérieur ou extérieur, ce casque se prête à toutes les applications. La possibilité de relever une oreillette en augmente encore la souplesse d'utilisation.

Robuste et fiable

Conçu pour les rudes conditions d'un usage professionnel, le HD 25-1 II vous garantit une exceptionnelle longévité. La plupart de ses composants sont facilement remplaçables, notamment son câble unilatéral déconnectable renforcé en acier.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couplage auriculaire :	Supra-aural
Transducteurs :	Dynamiques
Impédance nominale :	700hms
Réponse en fréquence :	16 - 22000 Hz
Niveau de pression acoustique max. (SPL) :	120 dB
Puissance continue admissible :	200 mW
Distorsion harmonique totale (DHT) :	< 0,3 %
Pression de contact :	env. 2,5 N
Jack coudé :	3,5/6,3 mm stéréo
Longueur de câble :	1,5 m
Poids sans câble :	env. 140 g

CONTENU

1 HD 25-1 II
1 housse
Coussinets d'oreille mousse (1 paire)
1 adaptateur Jack stéréo 6,35 mm

CONDITIONNEMENT

Code EAN :	4044156023793
Dimensions du packaging (L x H x P) :	191 x 249 x 84 mm
Poids produit et packaging :	0,423 Kg
Dimensions du master carton (L x H x P) :	252 x 512 x 382 mm
Nb. de produits par master carton :	12
Poids Master Carton :	6,076 Kg

Le HD 25 existe en trois autres variantes :

- **HD 25-C-II** : Câble spiralé de 3 m et impédance de 70 Ohms.
- **HD 25-II** : Câble droit de 2 m et impédance de 70 Ohms.
- **HD 25-13-II** : Câble droit de 3 m et impédance de 600 Ohms.

128 bis, avenue Jean Jaurès - 94851 Ivry-sur-Seine Cedex
Tél. : 01 49 87 03 00 - Fax : 01 49 87 03 24 - www.sennheiser.fr

 **SENNHEISER**