

# Comment bien utiliser un nettoyeur haute pression ?

NIVEAU DE DIFFICULTÉ


DÉBUTANT



CONFIRMÉ



EXPERT



## CAISSE À OUTILS

- Un nettoyeur haute pression
- Une tige métallique
- Une rotabuse
- Une rallonge électrique
- Une brosse rotative
- Un kit de sablage
- Un kit d'hydrosablage
- Un filtre d'eau
- Une autre rotabuse



## MATÉRIEAUX NÉCESSAIRES

- Un canon à mousse
- Une brosse souple
- Un bidon détergent
- Un adaptateur couplage rapide
- Un adaptateur pour tuyau d'arrosage
- Des lunettes de protection
- Des gants de caoutchouc
- Une combinaison de travail
- Un masque à poussière pour le sablage

**Respectez toujours les consignes d'utilisation et de sécurité figurant sur la notice du produit.**

## INTRO

Parfait pour décrasser terrasses et façades, le nettoyeur haute pression facilite l'entretien extérieur tout en économisant l'eau.

Avec un jeu d'accessoires, il offre d'autres possibilités.



VOUS n'êtes jamais seul !



**l'assistance**

téléphonique **0810 634 634**  
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?



**la pose**

et l'installation à domicile

**LEROYMERLIN**  
...et vos envies prennent Vie!

# Votre réalisation en 8 étapes

1

ÉTAPE

## La mise en service

Comme tout appareil électrique utilisé en extérieur, votre nettoyeur doit être branché sur un circuit avec mise à la terre et protégé par un différentiel de 30 mA. En cas d'utilisation d'une rallonge, ses conducteurs doivent avoir une section de 2,5 mm<sup>2</sup>.

Un simple tuyau d'arrosage terminé par un raccord rapide suffit pour alimenter votre appareil. Une fois raccordé, **ouvrez à fond le robinet d'eau du jardin.**

Si vous utilisez une rallonge électrique, déroulez le câble sur toute sa longueur afin d'éviter un échauffement des conducteurs.

L'action sur l'interrupteur de mise en route se contente de mettre la pompe sous tension et de comprimer l'eau jusqu'à la poignée de la lance. La mise en route se fait en appuyant sur la gachette.



2

ÉTAPE

## Quelle lance choisir ?

Souvent en deux parties, la lance classique possède un réglage qui permet de modifier la forme du jet. On passe ainsi du jet crayon, très concentré, au jet plat. La rotabuse assure un travail énergique sur les surfaces dures et le jet basse pression s'adresse aux surfaces sensibles.

Le réglage s'effectue souvent par rotation du bout de la lance.

3

ÉTAPE

## Pensez au détergent

Mobilier de jardin en plastique, voiture, pierres naturelles... L'action d'un produit détergent favorise le dégraisage. Certains appareils possèdent un réservoir intégré.

D'autres disposent d'un canon à mousse, sorte de réservoir venant se placer en bout de lance.

Un réglage de débit du détergent permet de faire varier l'apport de produit. Dans tous les cas, il faut régler la lance en basse pression pour pulvériser le détergent.

4

## Comment nettoyer terrasse et allées ?

Si le sol est vraiment encrassé, commencez par pulvériser du détergent en basse pression puis laissez agir quelques instants.

Nettoyez au jet plat en travaillant par balayages latéraux et **repoussez la crasse vers l'avant.**

Pour les terrasses en bois, utilisez le laveur de terrasse. Son jet rotatif agit sous un capot protecteur.



5

## Comment nettoyer la voiture ?

**Évitez de travailler en plein soleil.** Commencez par asperger la voiture en basse pression afin de ramollir les salissures.

Pulvérisez ensuite du détergent et laissez agir quelques instants.

La brosse en bout de lance aide à bien décoller les salissures, sur la carrosserie ou sur les jantes. Les fibres ne rayent pas la peinture.

Terminez par un rinçage final au jet plat, en gardant un peu de distance entre le bout de lance et la carrosserie. Pensez à dégraisser les passages de roues.



6

## Comment déboucher les canalisations ?

Très efficace pour curer les canalisations, **le furet se raccorde au niveau de la lance.**

Au bout de ce long flexible, le furet projette des petits jets très puissants, travaillant principalement vers l'arrière.

Engagez le bout du furet dans la canalisation, actionnez la gâchette et laissez-le s'enfoncer de lui-même dans le tuyau. Tirez de temps en temps vers l'arrière pour ramener les débris vers le regard d'évacuation.



7

## Comment sabler le métal ?

Le kit de sablage se raccorde à la lance. Le sable sec est aspiré par un tuyau séparé que l'on place dans le seau.

L'hydrosablage n'a pas son pareil pour décaper la peinture ou dérouiller le métal.

ÉTAPE

8

## L'entretien

**Si la buse s'obstrue, utilisez la tige métallique fournie pour déboucher, mais avant couper les alimentations.**

Le travail terminé et l'appareil débranché, pressez sur la gâchette pour évacuer la pression de l'eau.

### BON À SAVOIR

*Pour l'hivernage, débranchez le flexible de lance et vidangez les restes d'eau. Ne pas placer le NHP dans un endroit susceptible de geler. Un filtre tamis retient les éventuelles particules à l'entrée d'eau. Vérifiez fréquemment sa propreté. À la moindre fuite au niveau de l'arrivée d'eau, vérifiez l'état du joint torique et changez si nécessaire.*

ÉTAPE

VOUS n'êtes jamais seul !



VOUS n'êtes pas bricoleur ?



**LEROY MERLIN**  
...et vos envies prennent Vie!