


- ⚠** Ce mode d'emploi s'applique à la buse **Profi Auto Cappuccino** et à la buse **Easy Auto Cappuccino**.

Les buses Cappuccino peuvent être montées sur tous les appareils JURA qui sont équipés avec le Connector System[®].


- i** Pour des raisons d'hygiène et pour garantir le bon fonctionnement de la buse, nous vous recommandons de la désassembler et de la rincer régulièrement et de la nettoyer si vous avez préparé du lait.

Démontage et rinçage de la buse Cappuccino

- ▶ Retirez la buse avec précaution du Connector System[®].
- ▶ Mettez la buse en pièces.



Buse Profi Auto Cappuccino



Buse Easy Auto Cappuccino

- ▶ Rincez soigneusement toutes les pièces de la buse sous l'eau courante.
- ▶ Réassemblez la buse.

- i** Pour que la buse fonctionne de façon irréprochable, veillez à ce que les pièces de la buse soient assemblées correctement.

- ▶ Enfichez fermement la buse sur le Connector System[®].

Nettoyage de la buse Cappuccino

Pour garantir le bon fonctionnement de la buse Cappuccino, vous devez la **nettoyer quotidiennement** si vous avez préparé du lait. A cet effet, suivez le mode d'emploi de votre appareil.

- i** Utilisez exclusivement le détergent Auto Cappuccino original JURA. Ce détergent est disponible chez nos revendeurs.

Différentes zones de la buse Profi Auto Cappuccino

