FOSTEX

PM 0.5 SUB

CAISSON DE BASSE AMPLIFIÉ

Les possesseurs d'enceintes de la série PM pourront compléter idéalement leur système d'écoute avec un caisson de basse amplifié PM 0.5 SUB. Ajouter ce caisson de graves à une paire de PM 0.5 ou de PM.1 étend la courbe de réponse globale du système dans le grave jusqu'à 22 Hz, sans altérer sa clarté, ni augmenter le taux de distorsion.

- Nouveau woofer 200 mm (8 pouces)
- Amplificateur 100 W dédié
- Potentiomètre « Woofer Gain », permettant d'ajuster le niveau de grave en fonction de l'acoustique de chaque local
- Inverseur de phase, pour une adaptation en phase optimale avec le système principal
- Excellent rapport qualité/prix
- Installation très simple, sans réglage fastidieux de la fréquence de coupure

Caractéristiques techniques

Enceinte :

Charge	système bass reflex
Transducteur	woofer 200 mm (8 pouces)
Impédance	4 Ω
Réponse en fréquence	22 à 90 Hz
Volume du coffret	26 litres

Amplificateurs :

Puissance de sortie	100 Watts
Connecteurs d'entrée	XLR 3 points (point chaud en 2), +4 dBu Jack 6,35 mm asymétrique, -10 dBV
Impédance d'entrée	≥ 10 kΩ
Connecteur de sortie	XLR 3 points (point chaud en 2), +4 dBu
Impédance de sortie	≤ 1 kΩ
Rapport S/B	> 80 dB
Phase	commutable, polarité positive/négative
Fréquence de coupure	
basse en sortie :	120 Hz, pente -12 dB/octave
haute du boomer :	55 Hz, pente -18 dB/octave
basse du boomer :	20 Hz, pente -18 dB/octave

Généralités :

Dimensions (LxHxP)	297 x 400 x 420 mm
Poids	env. 16 kg
Alimentation	120 Volts 60 Hz, 230 Volts 50/60 Hz
Consommation	75 W

Produit distribué par **Sennheiser France** – 128 bis, avenue Jean-Jaurès – 94851 Ivry-sur-Seine Cedex
Tél. : 01 49 87 03 00 – Fax : 01 49 87 03 24 – www.sennheiser.fr