

# CMS SUB

## Subwoofer de contrôle analogique professionnel

Subwoofer 27 cm (11") à membrane Polyglass  
Neutralité sonore garantie pour un contrôle précis de l'égalisation dans le grave.

Subwoofer à longue excursion et haut rendement  
Retranscription des micro détails sonores pour un ajustement précis de la compression du signal.

Event laminaire frontal de large section  
Equilibre tonal constant, intégration optimale dans les studios les plus exigeants.




Nombreux réglages disponibles (filtre passe-bas + niveau sonore + phase entièrement ajustables, inversion de phase, entrée Footswitch, MUTE)  
Excellent couplage acoustique subwoofer-moniteurs.  
Passez au 2.1 en conservant vos habitudes et repères acquis en 2.0 !

Amplificateur 300 W rms technologie BASH®  
La qualité d'amplification de la classe AB alliée au rendement de la classe D

Entrées LFE, gauche et droite / sorties gauche et droite  
Connexions simplifiées et totale évolutivité du système (passage d'une configuration 2.1 à 5.1 sans ajout de matériel).

### Accessoire fourni

Grille de protection



# CMS SUB

## Subwoofer de contrôle analogique professionnel

### Spécifications Techniques

Performances		CMS SUB
• Réponse en fréquence (+/- 3dB)		30 Hz - 250 Hz
• Niveau SPL maximum		113 dB SPL (pic @ 1 m)
Section électronique		
• Entrées	- Type/Impédance - Connecteur - Sensibilité	Gauche, Droite, LFE Symétrique électronique/10 kOhms XLR femelle 3 points Variable
• Sorties (vers satellites)	- Connecteur	Gauche + Droite XLR mâle 3 points en parallèle sur les entrées
• Amplification		300 W rms, technologie BASH®
• Traitement interne du signal et fonctions	- Section subwoofer	Sommation mono Gauche + Droite Sommation mono passe-bas + LFE Filtre passe-bas réglable, 24 dB/octave Ajustement de la phase Polarité
• Contrôles utilisateur		Réglage du niveau (sensibilité) du subwoofer Réglage de la fréquence de coupure du filtre passe-bas Ajustement de la phase Inverseur de polarité Mute Mute externe (contrôlé par une pédale)
• Témoins lumineux (LED)		Marche Mute Mute externe
• Alimentation électrique	- Tension secteur - Connexion	230 V (fusible 1,6 A) ou 115 V (fusible 3,15 A) Cordon secteur CEI amovible
Transducteur		
• Subwoofer		Focal 27 cm longue excursion à membrane "Polygalss"
Ebénisterie		
• Construction		Panneau MDF 22 mm avec renforts internes
• Finition		Vinyl gris sombre
• Dimensions (HxLxP)		435,5 mm x 366 mm x 440 mm
• Poids		23 kg