

PowerMust 650 Office



Spécification

- Alimentation électrique sans interruptions avec protection contre les surtensions pour l'utilisateur privé et professionnel
- Haute fiabilité grâce à la commande par microprocesseur
- Port USB
- Protection Modem, Téléphone et Réseau
- Signal sonore au cas de pannes
- Logiciel de control sur CD et câble USB compris dans la livraison
- Control automatique de la batterie
- Facilité d'utilisation

Données Techniques

Type de Produit	Alimentation électrique sans interruption
Capacité	650 VA / 390 W
Entrée	
➤ Tension	120 V ca ou 220/230/240 V ca
➤ Phase	Simple
Sortie (mode batterie)	
➤ Régulation de Tension	120 V ca ou 220/230/240 V ca \pm 10%
➤ Onde de Sortie	Onde sinusoïdale modifiée
➤ Fréquence	50 Hz or 60 Hz \pm 1 Hz
Temps de Transfert (typique)	2-6 ms
Batterie	
➤ Type / Nombre de batteries	1 batterie 12 V 7 Ah
➤ Temps de Recharge	Rechargement à 90 % en 24 heures après déchargement total
➤ Temps de Secours ➤ (connexion à 1 PC avec un ➤ moniteur de 17")	18 minutes
Affichage (voyant)	LED: Mise sous tension, mode Secours
Alarme Sonore	
➤ Mode de Secours	1 signal sonore toutes les 10 secondes
➤ Batterie faible	1 signal sonore toutes les secondes
➤ Remplacement de la batterie	1 signal sonore toutes les 2 secondes
➤ Défaillance	Signal sonore continu
Protection (totale)	Décharge complète, surcharge et protection de court-circuit Protection Modem RJ 45/téléphone (analogue) x 3
Dimensions (L x H x I)	297 x 192 x 90 mm
Poids net	6.4 kg
Prises Type Schuko / French	4 prises (1 de dérivation, 3 de secours)
Environnement	
➤ Température de Fonctionnement	0 C° - 40 C°
➤ Taux d'Humidité de Fonctionnement	20 % ~ 90%
Interface	Port USB; Windows 98/2000/ME/XP, Linux
Accessoires	Câble USB, Mode d'emploi, Guide d'Installation, Logiciel