834 S

trancheur

un trancheur aux normes européennes

Avery Berkel

un trancheur aux normes européennes

- **Sécurité**
  Le trancheur ***834 S*** offre toutes les sécurités exigées par les normes européennes. Il porte le marquage CE et dispose d'un système de verrouillage de l'affûteur, de la plaque épaisseur de tranches et du porte-produit. Il a été conçu pour une protection maximale tant en cours d'utilisation que pendant le nettoyage.

- **Fonctionnement électrique du couteau**
  Possède un porte-produit actionné manuellement. Une lampe témoin s'allume lorsque la lame et le moteur sont en marche.

- **Facilité et sécurité de coupe**
  Le porte-produit est équipé d'un presse-viande avec poignée. Avec ce presse-viande vous pouvez maintenir facilement le produit à couper et déplacer le porte-produit le long du couteau.

- **Régleur d'épaisseur de tranches**
  Avec le régleur d'épaisseur de tranches, il est facile de choisir l'épaisseur de coupe souhaitée entre 0 et 17 mm.

- **Conception de l'appareil assurant une hygiène parfaite et un nettoyage facile sans outil**
  Finition en acier inoxydable et aluminium anodisé facilement nettoyables.

- **Affûteur incorporé**
  Un système de haute précision à double action d'aiguisage et d'ébarbage assure la qualité du tranchant de la lame.

834 S Combi

Le ***834 S Combi*** est un trancheur vertical, actionné manuellement, avec une lame de 296 mm de diamètre. Associé à un plateau de pesée intégré, les spécifications de l'appareil sont les mêmes que pour le trancheur ***834 S***, mais avec les avantages supplémentaires suivants:

- Système de pesée intégré.
- Capacité maximale 600 g x 2 g.
- Plateau de pesée en acier inoxydable amovible.
- Fonction tarage.
- Affichage du poids clair et lisible.
- Etanche à la projection d'eau.

SPECIFICATIONS

Capacité de coupe	rectangulaire carrée ronde	- - -	235 mm x 190 mm 195 mm x 195 mm ø 195 mm
Lame	296 mm de diamètre. En acier trempé et poli.		
Affûtage	Système incorporé, à double action d'aiguisage et d'ébarbage.		
Epaisseur des tranches	0 à 17 mm		
Finition	Acier inoxydable et aluminium anodisé.		
Moteur	230 V 50 Hz Monophasé 0,184 KW (1/4 hp)		380 V 50 Hz Triphasé 0,184 KW (1/4 hp)
Dimensions hors tout	Largeur Longueur Hauteur	- - -	585 mm 625 mm 460 mm
Poids	Net Brut	- -	52 kg 65 kg
Colisage	Emballage standard Emballage maritime	- -	65 kg 80 kg
Sécurités (standard)	Réarmement manuel après coupure courant. Verrouillage porte-produit. Protège doigts intégral et couvre-couteau enveloppant. Protection de la zone d'affûtage et du pousse-talon. Affûteur verrouillable.		

© Avery Berkel Limited 2002. Tous droits réservés. Cette brochure est destinée à fournir uniquement des informations générales, qui ne pourront pas être utilisées, employées ni reproduites pour quelque raison que ce soit, ni faire partie de n'importe quelle commande ou n'importe quel contrat, ni être considérées comme la description des produits ou services concernés, sauf dans le cas d'un accord écrit préalable d'Avery Berkel Limited. Avery Berkel Limited se réserve le droit de modifier sans notification préalable les données techniques, le design, les prix ou les conditions de vente de n'importe quel produit ou service.

Avery Berkel France
Berkel S.A.
36, avenue de l'Europe - 95335 DOMONT Cedex
Tél: 01 39.35.57.00 - Fax: 01 39.35.57.57
Internet : www.averyberkel.com **E-mail :** BerkelFrance@averyberkel.com