

NG-IPCAM25110

Caméra IP sans fil Mégapixel PTZ intérieure

GENCODE : 4712818710533

- > Caméra Mégapixel PTZ (32 positions et 4 modes patrouilles enregistrés).
- > Compression vidéo H.264.
- > Fonction Jour/Nuit.
- > 12 LED blanches pour la vision de nuit (portée max. 10 m).
- > Accès facile via **Windows MSN Live View™**.
- > Visualisation à distance via le navigateur web d'un périphérique 3G.
- > Logiciel de gestion vidéo inclus (jusqu'à 16 caméras).



1.3 MégaPixel

Wi-Fi 802.11b/g

H.264 / MPEG-4

Spécifications Techniques

Optique

- Capteur CMOS 1/4" de 1,3 MPixel à balayage progressif.
- Obturateur : 1~ 1/17780 sec.
- Objectif : F1.5, 4.0 mm.
- Angle de vision : 48 ° horizontal.
- Zoom : 10x Digital.
- Luminosité minimale : 0,5 Lux.
- Portée vision Infrarouge avec 12 LED blanches (850nm) : 10 m max.
- Fonction Jour/Nuit avec suppression mécanique du filtre à infra-rouge.
- Angles de rotation PTZ : 354° panoramique (60°/sec.) et 125° inclinaison (80°/sec.).
- S/N Ratio : 44 dB.

Vidéo

- Compression vidéo : Motion JPEG & MPEG-4 (Part.2) & H.264.
- Résolution maximale : 1280 x 1024 pixels via API.
- Débit : Jusqu'à 30 images par seconde en 640 x 480.
- Streaming Vidéo : Motion JPEG, MPEG-4 & H.264 simultanés.

Audio

- 2 canaux (full-duplex).
- Microphone intégré.
- Compression audio : G.711 μ law, a law, et AMR.

Alarme & gestion d'événement

- Détection de mouvement (3 zones paramétrables) en multi-fenêtrage intégrée.
- Détection audio.
- Notification d'événement par FTP, SMTP et HTTP.

Interfaces

- RJ-45 Ethernet
- IEEE802.11b/g avec cryptage WEP (64/128-bit), WPA, WPA2-PSK.
- Prises jack 3,5 mm pour audio : 1 entrée et 1 sortie.
- Contacts secs pour envoi d'alarme : 1 entrée et 1 sortie.

Autres caractéristiques

- Processeur : processeur RISC 32-bit.
- Mémoire : 128MB RAM, 8MB Flash.
- Système d'exploitation : Linux 2.6.
- Protocoles supportés : "Bonjour" *, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP/ISMA RTSP.
- Sécurité : Authentification par ID/Mot de passe; Protocole SSL V3.0.
- Interface multilingue.
- 10 utilisateurs simultanés max.
- Compatible Windows XP, Vista, 7 / Linux / Mac OS 10.5
- Température de fonctionnement : 0° à 50°C
- Dimensions : 112 x 114 mm
- Poids : 281 g (sans alimentation)
- Alimentation : 5V/12V DC
- Certifications : CE, FCC, RoHS
- Dimensions : 112 x 114 mm