

27 may 2009



## Récepteur TNT HD avec fonction magnétoscope numérique HRT8010



### Aperçu du produit

Rien n'est plus facile que d'entrer dans l'ère du numérique Haute Définition avec le Xoro HRT 8010! Son double affichage, sur la façade avant et sur l'écran, vous permet de savoir à chaque instant quelles sont les fonctions en cours d'utilisation.

#### Caractéristiques

- Récepteur TNT: HD avec décodage AVC et H.264, SD avec décodage MPEG-2
- HDMi HDCP 1.1
- Résolution 1080i native ou suréchantillonnée
- Magnétoscope numérique - Enregistrement du programme SD ou HD sur support externe via USB
- Recherche automatique et manuelle rapide
- Timeshifting (contrôle du direct)
- OTR
- Guide Electronique de Programme (EPG)
- Télétexte
- Sortie video RGB via PERITEL

### Description

Rien n'est plus facile que d'entrer dans l'ère du numérique Haute Définition avec le Xoro HRT 8010!

Son double affichage, sur la façade avant et sur l'écran, vous permet de savoir à chaque instant quelles sont les fonctions en cours d'utilisation.

Les points forts: le HRT 8010 reçoit la TNT HD.

Sa qualité d'image alliée à la connexion HDMi, délivrant une résolution de 1920 x 1080 (native ou suréchantillonnée), vous permettra enfin d'exploiter toutes les possibilités de votre écran LCD.

Mais surtout, le HRT 8010 peut enregistrer le programme issu de la TNT HD directement sur le support externe via USB. C'est un Magnétoscope Numérique.

Avec sa fonction Timeshifting (contrôle du direct), vous ne raterez plus une miette de votre émission favorite.

### Spécifications

<b>Alimentation:</b>	AC 100-240V, 50/60Hz
<b>Consommation:</b>	25 Watts
<b>Poids:</b>	0.8 kg (télécommande incluse)
<b>Dimensions:</b>	300 x 198 x 50mm
<b>Tuner:</b>	Fréquence d'entrée: 174 - 862 MHz Impédance: 75 Ω Modulation: QPSK, 16QAM, 64 QAM Largeur de bande: 7 ou 8 MHz
<b>Décodage Vidéo:</b>	Standard: MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 Format de l'image: 4:3 PS & LB/ 16:9 Résolution: jusqu'à 1920 x 1080i Niveau de sortie: 1.0 V p_p, 75 Ω
<b>Décodage Audio:</b>	Standard: ISO/IEC 11172 Layer I & II Fréquence d'échantillonnage: 32, 44.1 & 48 kHz Formats: AAC / AC3 / PCM
<b>Connectique:</b>	Vidéo: HDMi, YUV (YPbPr), Péritel, CVBS (composite), S-Vidéo Audio: Stereo (RCA), Coaxiale Autres: IEC 169-2 Femelle, USB
<b>Conditions d'utilisation:</b>	Température: 0 - 40° C Humidité: 5 - 90% (sans condensation)  - XORO HRT 8010 - Télécommande - Mode d'emploi
<b>Contenu:</b>	Accessoires optionnels - Câble HDMi - Câble AV et/ou PERITEL

**Copyright © Xoro 2009**