

you can
Canon

FAX BUBBLE JET
MONOCHROME A4

FAX-B820
FAX-B840

Pour une productivité efficace
et de qualité.



FOURNISSEUR OFFICIEL

Le style et la performance réunis pour des fax de qualité.



Bénéficiez de l'économie et de la performance grâce aux fax FAX-B820 ou FAX-B840. De la mémoire de grande capacité, un système de numérotation par reconnaissance vocale, la facilité d'utilisation et la qualité d'impression Bubble Jet exclusive Canon. La seule différence entre ces deux modèles est le répondeur téléphonique qui équipe le FAX-B840.

Et leur point commun essentiel, c'est une exceptionnelle qualité de fax.

PLUS DE MÉMOIRE ET MOINS DE SOUCIS

Grâce à leur mémoire de 120 pages¹, le FAX-B820 et le FAX-B840 assurent un haut niveau de prestations. Si le papier vient à manquer ou si le toner est épuisé, cette mémoire permet de conserver tous les documents en réception, pour leur impression ultérieure. De plus, tous les documents à envoyer peuvent être numérisés à l'avance pour réduire le temps passé auprès du fax.

¹ Selon mire ITU-T No.1

LA SOLUTION IDÉALE : DES POSSIBILITÉS DE COMMUNICATION GLOBALE

Grâce au fax, au téléphone et au répondeur téléphonique, vous ne manquerez plus aucun appel. Le FAX-B840 est en effet doté d'un répondeur téléphonique intégré pour que vos correspondants puissent vous laisser des messages lorsque vous êtes absent de votre bureau. Vous pouvez aussi connecter un répondeur au FAX-B820. Les deux modèles sont également dotés d'un combiné téléphonique.

POUR ENVOYER... PARLEZ !

Pour faciliter leur utilisation, les fax FAX-B820 et FAX-B840 sont équipés du système de numérotation automatique par reconnaissance vocale. Grâce à la technologie UCanTalk®, il suffit de programmer les noms des personnes auxquelles vous envoyez régulièrement des fax. Ensuite, pour leur envoyer un document, il suffit d'appuyer sur une touche et de prononcer leur nom.



QUALITÉ EXCEPTIONNELLE POUR DES FAX PARFAITS

Offrez à vos clients la meilleure qualité possible. Lorsque vous envoyez des documents détaillés, comme des schémas ou des photos associés à des textes, la technologie UHQ (Ultra Haute Qualité) exclusive Canon, avec 64 niveaux de gris, assure un rendu parfait et une meilleure densité. Vous pouvez aussi utiliser votre fax comme copieur pour reproduire des documents avec une grande fidélité de leurs détails.

RÉDUCTION DES COÛTS

Ces fax transmettent les documents à la vitesse de 6 secondes par page¹ et réduisent ainsi les coûts de communications téléphoniques. De plus, le mode économie d'encre permet de quasiment doubler le nombre de pages en réception² et donc de réduire les coûts d'exploitation. Bref, des économies à tous les niveaux.

² Mode normal : 850 pages.
Mode économie d'encre : 1500 pages.

UN FONCTIONNEMENT RAPIDE ET SIMPLE

Le chargeur automatique de documents 15 pages permet d'envoyer facilement des documents volumineux sans avoir à les diviser. Les 9 numéros abrégés à une touche et les 70 numéros abrégés codés accélèrent la transmission et le panneau de commandes simplifié facilite les opérations, tandis que les numéros des appels entrants sont affichés sur l'écran et conservés en mémoire pour permettre un rappel³ rapide.

³ Selon le prestataire de téléphonie.
enregistrement des 20 derniers numéros.

ÉLÉGANTS ET COMPACTS

Élégant et compacts, ces deux fax s'adaptent à tous les environnements et peuvent être installés sur un petit bureau. Quel que soit le modèle choisi, son encombrement est réduit, sa qualité optimale et son utilisation vraiment simple.





Caractéristiques des fax FAX-B840 / FAX-B820

TYPE DE FAX Type Compatibilité Ligne applicable Technologie d'impression Type de scanner	FAX-B820 : fax avec combiné FAX-B840 : fax avec répondeur téléphonique et combiné Groupe 3 PSTN À jet de bulles d'encre Alimentation manuelle	Répondeur intégré Durée d'enregistrement total Nombre de messages Message répondeur Utilisation à distance Horodotage des documents Affichage d'appel Économiseur de taxe	Oui (FAX-B840 uniquement) Environ 10 minutes 55 1 (max 20 secs) Oui Oui (LCD uniquement) Oui Oui
CARACTÉRISTIQUES DE NUMÉRISATION Chargeur auto. de documents Format Largeur effective de numérisation Résolution Système de traitement d'image Demi-teintes	15 feuilles Largeur : 216 mm (maxi) - 148 mm (mini) Longueur : 700 mm (maxi) - 105 mm (mini) 208 mm Fin : 8 pixels x 7,7 lignes / mm Standard : 8 pixels x 3,85 lignes / mm UHQ (Ultra Haute Qualité) 64 niveaux de gris	Prise de ligne par répondeur Extension pour combiné Réception à distance Affichage du numéro entrant Combiné téléphonique Support combiné Numérotation par reconnaissance vocale (U Can Talk)	Oui (FAX-B820 uniquement) Oui Oui Oui ¹ Oui Intégré Oui
CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION Méthode d'impression Résolution d'impression Capacité papier Cartouche d'encre Largeur d'impression Mode économie d'encre Réduction d'image automatique en réception	Bulle d'encre 360 x 360 dpi Bac d'alimentation automatique 50 feuilles Cartouche noire BX-3 203 mm Oui Oui (fixe)	CARACTÉRISTIQUES COPIEUR Copie monochrome Copie directe Résolution de copie Copies multiples Type d'affichage Taille Langues	Oui Oui 360 x 360 dpi Jusqu'à 99 copies LCD 16 x 1 16 langues : anglais, allemand, français, espagnol, italien, suédois, norvégien, néerlandais, finlandais, danois, portugais, slovène, tchèque, hongrois, russe, polonais
CARACTÉRISTIQUES D'ÉMISSION ET DE RÉCEPTION Vitesse d'émission Vitesse de modem Méthode de compression Émission directe Mémoire fax Multitâche Mode correction d'erreurs (ECM) Émission différée Multidiffusion Relève (envoi sur appel du destinataire) en émission En réception Verrouillage de mailing	Environ 6 secondes par page (selon mire ITU-T No.1) 14,4 Kb/sec. (émission) 9,6 Kb/sec. (réception) MH, MR, MMR Oui 120 pages (selon mire ITU-T No.1) Oui (semi-double) Oui Oui Oui (80 destinataires) Non Oui Oui	CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES Dimensions sans les bacs et le combiné Dimensions avec les bacs et le combiné Espace d'installation avec les bacs et le combiné Poids Alimentation Consommation Niveaux sonores	366 (L) x 261 (P) x 161 (H) mm 366 (L) x 381 (P) x 265 (H) mm 366 (W) x 389 (D) x 281 (H) mm Environ 3,7 kg 200-240 V ; 50-60 Hz 3,2 W (en veille) ; 33,14 W (maxi) Maxi moins de 50 db (copie)
CARACTÉRISTIQUES DE GESTION Rapports et listes En-tête Numéros abrégés à une touche Numéros abrégés codés Rappel Reconnaissance Fax/Tél	Rapport d'activité, d'émission, de réception, d'émissions/réceptions multiples, liste de numéros abrégés à une touche/codés, des données utilisateur, des documents mémorisés Oui 9 destinataires 70 destinataires Oui (automatique et manuel) Oui	<p>1 L'affichage de numéro entrant (Caller ID) n'est disponible que dans certains pays. Pour pouvoir utiliser cette fonction, il vous faudra souscrire à un service Caller ID, accessible dans certains pays uniquement. La fonction Caller ID utilise le protocole ETSI EN 300 778-1. Contactez votre entreprise prestataire de téléphonie locale pour davantage d'informations sur ce service.</p> <p>Pour une meilleure lisibilité, certaines images sont des simulations. Toutes les données sont basées sur les méthodes de test aux normes Canon. Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.™ et ©: Tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques commerciales et/ou des marques déposées par leurs sociétés propriétaires sur leurs marchés et/ou dans leurs pays.</p>	



you can
Canon

Canon Inc
www.canon.com

Canon Europa N.V.
www.canon-europe.com

Canon Belgium
Bessenveldstraat 7
1831 Diegem
Tél. : 02 / 722 04 11
Fax : 02 / 721 32 74
www.canon.be

Édition française. © Canon Europa NV 2004
Imprimé en Belgique

