

you can
Canon

i-SENSYS
MF4340d

Multifonction laser
noir et blanc

Multifonction laser compact, complet et pratique

i-SENSYS MF4340d

Ce multifonction laser noir et blanc compact et complet ajoute une fonction télécopie très pratique à l'impression, la copie et la numérisation laser de qualité professionnelle. Rapide, peu gourmand en énergie et facile à utiliser, il propose la fonction très pratique d'impression recto verso automatique.



Impression en noir
à 22 ppm

Bac papier
250 feuilles

Pratiquement aucun
temps de
préchauffage

Résolution
d'impression de
1200 x 600 dpi

Numérisation
en couleurs
9600 x 9600 dpi

Impression
recto verso



INCLUS DANS LA BOÎTE

Multifonction, cartouche FX-10, câble d'alimentation, câble USB, câble de ligne téléphonique, guide de démarrage, manuels sur CD-Rom, logiciels utilisateur, carte de garantie.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Multifonction laser compact : impression, télécopie, copie et numérisation
- Impression et copie en noir et blanc à la vitesse de 22 ppm
- Aucune attente grâce aux technologies Quick First-Print (première impression rapide)
- Première copie en moins de 9 secondes
- Impression recto verso automatique
- Résolution d'impression maximale de 1200 x 600 dpi
- Numérisation en couleurs : résolution maximale de 9600 x 9600 dpi, enregistrement au format PDF
- Télécopieur Super G3 avec mémoire de 256 pages*
- Plateau papier de 250 feuilles
- Économie d'énergie - seulement 3 watts en mode veille
- Cartouche Tout-en-Un sans entretien pour des sorties de qualité élevée et constante
- Interface USB 2.0 Haute-vitesse

* selon mire ITU-T N°1

DIMENSIONS (L x P x H)

390 x 432 x 303 mm

SYSTÈMES D'EXPLOITATION RECONNUS

Windows 2000/ XP/ Vista

Mac OS X version 10.2.8-10.5.x (diffusion sur le web uniquement)

Linux (diffusion sur le web uniquement, le pilote d'impression sera disponible vers septembre 2009)



IMPRESSION



COPIE



TÉLÉCOPIE



NUMÉRISATION



- 1 À plat
- 2 Bac papier 250 feuilles
- 3 Combiné téléphonique disponible en option
- 4 Cartouche FX10

Caractéristiques

Type de machine Fonctions disponibles	Multifonction laser noir et blanc Impression, copie, numérisation et télécopie
FONCTIONS IMPRIMANTE Vitesse d'impression Méthode d'impression Qualité d'impression Résolution d'impression Impression recto verso Langages d'impression Marges d'impression Mode économie de toner	Jusqu'à 22 ppm (A4) Impression laser noir et blanc Jusqu'à 1200 x 600 dpi avec lissage d'image automatique 600 x 600 dpi Automatique UFRII-LT 6 mm en haut et en bas, 5 mm à gauche et à droite Oui
FONCTIONS COPIEUR Vitesse de copie Première copie (FCOT) Résolution Modes de copie Copie recto verso Multicopies Agrandissement/réduction Mode économie de toner Autres	Jusqu'à 22 cpm (A4) Environ 9 secondes ou moins Jusqu'à 600 x 600 dpi Texte, Texte/Photo, Texte/Photo+, Photo 2 originaux sur 1 recto verso (manuel) Jusqu'à 99 copies 50-200% par incréments d'1% Oui Assemblage, copie 2-en-1
FONCTIONS SCANNER Type Résolution Profondeur de couleurs Échelle de gris Compatibilité Largeur de numérisation maxi	Couleur Optique : jusqu'à 600 x 1200 dpi Logicielle : jusqu'à 9600 x 9600 dpi 24 bits/24 bits (entrée/sortie) 256 niveaux TWAIN, WIA 216 mm
FONCTIONS TÉLÉCOPIEUR Vitesse du modem Modes de réception Résolution Mémoire de télécopie Numérotations rapides Numéros groupés/destinataires Diffusion séquentielle Mémoire de sauvegarde Télécopie recto verso Autres	Super G3 33,6 kbps (jusqu'à 3 secondes/page ¹) Télécopie uniquement, commutation auto fax/tél, mode réponse, manuel Standard : 200 x 100 dpi Fin : 200 x 200 dpi Photo : 200 x 200 dpi Super-fin : 200 x 400 dpi Jusqu'à 256 pages ¹ Maxi 107 (dont 7 numéros abrégés 1 touche) 8 numéros maxi/50 destinataires maxi 123 destinataires maxi 5 minutes Oui (réception/émission (manuel)) Transfert de télécopie, double accès, réception à distance, télécopie PC (TX uniquement)
GESTION DU PAPIER Type de scanner Capacité papier (standard) Sortie papier Papiers et supports	À plat Bac papier 250 feuilles Alimentation manuelle 1 feuille 100 feuilles Papier ordinaire, papier à fort grammage, papier recyclé, transparents, étiquettes, enveloppes

Formats d'impression	Bac : A4, B5, A5, Executive, enveloppes (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), LTR, LGL, format personnalisé : de 76 à 127 mm (largeur) ; de 216 à 356 mm (longueur) Alimentation manuelle : A4, B5, A5, Executive, enveloppes (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), LTR, LGL, format personnalisé : de 76 à 127 mm (largeur) ; de 216 à 356 mm (longueur) Bac : 64 à 128 g/m ² Alimentation manuelle : 64 à 163 g/m ²
Grammage	Bac : 64 à 128 g/m ² Alimentation manuelle : 64 à 163 g/m ²
INTERFACE ET LOGICIELS Type d'interface Systèmes d'exploitation reconnus Logiciels et gestion de l'imprimante	USB 2.0 Haute-vitesse Windows 2000/ XP/ Vista Mac OS X version 10.2.8-10.5.x ² Linux ³ Omni Page SE, Presto! Page Manager, MF toolbox
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES Facteur d'utilisation Temps de préchauffage Mémoire Panneau de commande Dimensions avec bacs (L x P x H) Espace d'installation (L x P x H) Poids Environnement de fonctionnement Alimentation Consommation Niveaux sonores	10.000 pages par mois maxi Environ 10 secondes à partir de la mise sous tension 32 Mo (partagée) Écran LCD rétro-éclairé, 16 caractères x 2 lignes 390 x 432 x 303 mm 390 x 775 x 588 mm Environ 11,95 Kg Température : 10 à 30°C Humidité : 20 à 80% RH (sans condensation) 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz) Maxi : moins de 650 W En fonctionnement : moins de 650 W Attente : moins de 9 W Veille : environ 3 W Consommation réelle d'électricité (TEC) : 0,913 kWh/semaine Pression acoustique ⁴ En fonctionnement : 63,5 dB(A) ou moins Veille : inaudible
CONSOMMABLES Cartouches	Cartouche FX10 (2000 pages ⁵)
ACCESSOIRES / OPTIONS Éléments	Connectivité réseau en utilisant le serveur d'impression AXIS 1650 Kit téléphone 6

Toutes les caractéristiques sont sujettes à modifications sans préavis.

¹ Selon mire ITU-T No. 1.

² Diffusion sur le web uniquement.

³ Pilote en anglais uniquement.

⁴ Émission de bruit déclarée conformément à la norme ISO 9296.

⁵ Avec 5% de couverture.



you can
Canon

Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europe N.V.
www.canon-europe.com

Canon Benelux NV/SA
Berkenlaan 3
1831 Diegem
Tél: 02 / 722 04 11
Fax: 02 / 721 32 74
www.canon.be

Canon Luxembourg SA
Rue des Joncs 21
L-1818 Howald - Luxembourg
Tél: 48 47 96-1
Fax: 48 98 79
www.canon.lu

French-Belgium Edition
© Canon Europe N.V., 2008 (0908)