

you can
Canon

i-SENSYS
MF4350d

Multifonction laser
noir et blanc

Multifonction laser compact,
complet et productif

i-SENSYS MF4350d

Bénéficiez de fonctions d'impression, de télécopie, de copie et de numérisation professionnelles ainsi que d'un chargeur automatique de documents qui accroît votre productivité. Ce multifonction laser noir et blanc compact et très complet est à la fois rapide, peu gourmand en énergie et facile à utiliser. De plus, il permet également l'impression recto verso automatique.



Impression en noir
à 22 ppm

Bac papier
250 feuilles

Pratiquement aucun
temps de
préchauffage

Résolution d'impression
de
1200 x 600 dpi

Numérisation en
couleurs
9600 x 9600 dpi

Impression
recto verso



INCLUS DANS LA BOÎTE

Multifonction, cartouche FX-10, câble d'alimentation, câble USB, câble de ligne téléphonique, guide de démarrage, manuels sur CD-Rom, logiciels utilisateur, carte de garantie.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Multifonction laser compact : impression, télécopie, copie et numérisation
- Impression et copie en noir et blanc à la vitesse de 22 ppm
- Aucune attente grâce aux technologies Quick First-Print (première impression rapide)
- Première copie en moins de 9 secondes
- Impression recto verso automatique
- Résolution d'impression maximale de 1200 x 600 dpi
- Numérisation en couleurs : résolution maximale de 9600 x 9600 dpi, enregistrement au format PDF
- Télécopieur Super G3 avec mémoire de 256 pages*
- Chargeur automatique de documents de 35 feuilles
- Plateau papier de 250 feuilles
- Économie d'énergie : seulement 3 watts en mode veille
- Cartouche Tout-en-Un sans entretien pour des sorties de qualité élevée et constante
- Interface USB 2.0 Haute-vitesse

* selon mire ITU-T N°1

DIMENSIONS (L x P x H)

390 x 432 x 455 mm

SYSTÈMES D'EXPLOITATION RECONNUS

Windows 2000/ XP/ Vista

Mac OS X version 10.2.8-10.5.x (diffusion sur le web uniquement)

Linux Diffusion sur le web uniquement. Le pilote d'impression sera disponible vers septembre 2009



IMPRESSION




COPIE



TÉLÉCOPIE



NUMÉRISATION



- 1 À plat et chargeur automatique de documents
- 2 Bac papier 250 feuilles
- 3 Combiné téléphonique disponible en option
- 4 Cartouche FX10

Caractéristiques

Type de machine Fonctions disponibles	Multifonction laser noir et blanc Impression, copie, numérisation et télécopie
FONCTIONS IMPRIMANTE Vitesse d'impression Méthode d'impression Qualité d'impression Résolution d'impression Impression recto verso Langages d'impression Marges d'impression Mode économie de toner	Jusqu'à 22 ppm (A4) Impression laser noir et blanc Jusqu'à 1200 x 600 dpi avec lissage d'image automatique 600 x 600 dpi Automatique UFRII-LT 6 mm en haut et en bas, 5 mm à gauche et à droite Oui
FONCTIONS COPIEUR Vitesse de copie Première copie (FCOT) Résolution Modes de copie Copie recto verso Multicopies Agrandissement/réduction Mode économie de toner Autres	Jusqu'à 22 cpm (A4) Environ 9 secondes ou moins Jusqu'à 600 x 600 dpi Texte, Texte/Photo, Texte/Photo+, Photo 2 originaux sur 1 recto verso (manuel) Jusqu'à 99 copies 50-200% par incréments d'1% Oui Assemblage, copie 2-en-1
FONCTIONS SCANNER Type Résolution Profondeur de couleurs Échelle de gris Compatibilité Largeur de numérisation maxi	Couleur Optique : jusqu'à 600 x 1200 dpi Logicielle : jusqu'à 9600 x 9600 dpi 24 bits/24 bits (entrée/sortie) 256 niveaux TWAIN, WIA 216 mm
FONCTIONS TÉLÉCOPIEUR Vitesse du modem Modes de réception Résolution Mémoire de télécopie Numérotations rapides Numéros groupés/destinataires Diffusion séquentielle Mémoire de sauvegarde Télécopie recto verso Autres	Super G3 33,6 kbps (jusqu'à 3 secondes /page ¹) Télécopie uniquement, commutation auto fax/tél, mode réponse, manuel Standard : 200 x 100 dpi Fin : 200 x 200 dpi Photo : 200 x 200 dpi Super-fin : 200 x 400 dpi Jusqu'à 256 pages ¹ Maxi 107 (dont 7 numéros abrégés 1 touche) 8 numéros maxi/50 destinataires maxi 123 destinataires maxi 5 minutes Oui (réception/émission (manuel)) Transfert de télécopie, double accès, réception à distance, télécopie PC (TX uniquement)
GESTION DU PAPIER Type de scanner Capacité papier (standard) Sortie papier Papiers et supports	À plat et chargeur automatique de documents Bac papier 250 feuilles Alimentation manuelle 1 feuille Chargeur automatique de documents 35 feuilles 100 feuilles Papier ordinaire, papier à fort grammage, papier recyclé, transparents, étiquettes, enveloppes

Formats d'impression	Bac : A4, B5, A5, Executive, enveloppes (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), LTR, LGL, format personnalisé : de 76 à 127 mm (largeur) ; de 216 à 356 mm (longueur) Alimentation manuelle : A4, B5, A5, Executive, enveloppes (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), LTR, LGL, format personnalisé : de 76 à 127 mm (largeur) ; de 216 à 356 mm (longueur) Chargeur automatique de documents : A4, A5, Legal, Letter, personnalisé (largeur x longueur) : maxi 216 x 356 mm mini 105 x 148,5 mm Bac : 64 à 128 g/m ² Alimentation manuelle : 64 à 163 g/m ² Chargeur automatique de documents : 40 à 105 g/m ²
Grammage	
INTERFACE ET LOGICIELS Type d'interface Systèmes d'exploitation reconnus Logiciels et gestion de l'imprimante	USB 2.0 Haute-vitesse Windows 2000/ XP/ Vista Mac OS X version 10.2.8-10.5.x ² Linux ³ Omni Page SE, Presto! Page Manager, MF toolbox
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES Facteur d'utilisation Temps de préchauffage Mémoire Panneau de commande Dimensions avec bacs (L x P x H) Espace d'installation (L x P x H) Poids Environnement de fonctionnement Alimentation Consommation Niveaux sonores	10.000 pages par mois maxi Environ 10 secondes à partir de la mise sous tension 32 Mo (partagée) Écran LCD rétro-éclairé, 16 caractères x 2 lignes 390 x 432 x 455 mm 390 mm x 813 mm x 588 mm Environ 12,75 Kg Température : 10 à 30°C Humidité : 20 à 80% RH (sans condensation) 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz) Maxi : moins de 650 W En fonctionnement : moins de 650 W Attente : moins de 9 W Veille : environ 3 W Consommation réelle d'électricité (TEC) : 1,039 kWh/semaine Pression acoustique ⁴ En fonctionnement : 63,5 dB(A) ou moins Veille : inaudible
CONSOMMABLES Cartouches	Cartouche FX10 (2000 pages ⁵)
ACCESSOIRES / OPTIONS Éléments	Kit téléphone 6
Toutes les caractéristiques sont sujettes à modifications sans préavis.	
¹ Selon mire ITU-T No. 1. ² Diffusion sur le web uniquement. ³ Le pilote d'impression sera disponible vers septembre 2009. ⁴ Émission de bruit déclarée conformément à la norme ISO 9296. ⁵ Avec 5% de couverture.	



you can
Canon

Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europe N.V.
www.canon-europe.com

Canon Benelux NV/SA
Berkenlaan 3
1831 Diegem
Tél: 02 / 722 04 11
Fax: 02 / 721 32 74
www.canon.be

Canon Luxembourg SA
Rue des Joncs 21
L-1818 Howald - Luxembourg
Tél: 48 47 96-1
Fax: 48 98 79
www.canon.lu