

Partagez des couleurs
et des fonctionnalités
exceptionnelles
pour revitaliser vos
communications

i-SENSYS MF8040Cn **i-SENSYS** MF8080Cw

you can*



Impression, copie et numérisation en couleur et télécopie** de qualité supérieure, le tout en réseau grâce à la connectivité Wi-Fi intégrée**.

Partagez des impressions couleur de qualité professionnelle grâce à des fonctionnalités accessibles via un réseau sans fil** ou Ethernet. Simple d'utilisation, ce périphérique est un centre de communication couleur complet pour les petites entreprises.

Caractéristiques principales

- Multifonction laser couleur compact compatible réseau : impression, copie, numérisation et télécopie**
- Connexion au réseau via Wi-Fi**
- 8 ppm/cpm en couleur, 12 ppm/cpm en noir et blanc
- Résolution d'impression allant jusqu'à 2400 x 600 dpi
- Technologies d'imagerie couleur supérieures pour des textes nets et des couleurs éclatantes
- Pas d'attente grâce aux technologies « Quick First Print » (première sortie rapide)
- Touches permettant une numérisation aisée et une copie économique
- Numérisation aisée vers le réseau ou une clé USB
- Écran LCD convivial de 5 lignes
- Chargeur automatique de documents de 50 feuilles, cassette de 150 feuilles
- Faible consommation d'énergie : seulement 2,2 watts en mode veille
- Cartouches couleur Tout-en-Un très pratiques

Contenu de la boîte

Multifonction, cartouche de démarrage 716 C/M/J/N, cordon d'alimentation, guide de démarrage rapide, étiquette des touches de raccourci, CD de logiciels utilisateur et du mode d'emploi.

Dimensions (L x P x H)

430 x 484 x 429 mm

Systèmes d'exploitation pris en charge

Windows 2000 / Server 2003 / Server 2008 / Server 2008 R2 / XP / Vista / 7

Mac OS 10.4.9 - 10.7.x
(distribution Internet uniquement)

Linux (distribution Internet uniquement)

* Bien sûr, vous pouvez



IMPRESSION



COPIE



TÉLÉCOPIE**



NUMÉRISATION

** MF8080Cw uniquement.

Canon

Spécifications



- 1** Scanner à plat et chargeur automatique de documents de 50 feuilles
- 2** Écran LCD de 5 lignes
- 3** Cassette de 150 feuilles
- 4** Cartouche 716 :
4 cartouches disponibles :
Noir, Cyan, Magenta et Jaune

<p>IMPRIMANTE Vitesse d'impression Méthode d'impression Qualité d'impression Résolution d'impression Temps de sortie de la première impression Langages d'impression Marges d'impression Mode d'économie d'encre Impression depuis un support de mémoire</p>	<p>Jusqu'à 8 ppm en couleur (A4) Jusqu'à 12 ppm en noir et blanc (A4) Impression couleur par système à faisceau laser Jusqu'à 2400 x 600 dpi avec fonction de lissage automatique des images 600 x 600 dpi Environ 28,5 secondes maximum en couleur Environ 22 secondes maximum en noir et blanc UFRIL-LT Haut et bas : 5 mm ; gauche et droite : 5 mm Haut et bas : 10 mm ; gauche et droite : 10 mm Oui Types de mémoire pris en charge Clé USB Types de fichier pris en charge : JPEG, TIFF</p>
<p>COPIEUR Vitesse de copie Temps de sortie de la première copie Résolution de copie Modes de copie Copies multiples Réduction / Agrandissement Mode d'économie d'encre Autres fonctionnalités</p>	<p>Jusqu'à 8 cpm en couleur (A4) Jusqu'à 12 cpm en noir et blanc (A4) Environ 29,3 secondes maximum en couleur Environ 22,5 secondes maximum en noir et blanc Jusqu'à 600 x 600 dpi Texte/photo/carte (par défaut), texte/photo/carte (qualité supérieure), image imprimée, texte Jusqu'à 99 copies 25 à 400 % par incréments de 1 % Non Effacement du cadre, assemblage, 2 en 1, 4 en 1, copie de carte d'identité</p>
<p>FONCTIONS D'ENVOI Numérisation vers clé USB Formats de fichiers</p>	<p>Oui PDF, JPEG, TIFF</p>
<p>SCANNER Type Résolution de numérisation Profondeur de numérisation de couleur Niveaux de gris Compatibilité Largeur de numérisation max.</p>	<p>Couleur Optique : jusqu'à 600 x 600 dpi Améliorée : jusqu'à 9600 x 9600 dpi 24 bits/24 bits (entrée/sortie) 256 niveaux TWAIN, WIA 216 mm</p>
<p>TÉLÉCOPIE[®] Débit de modem Mode de réception Résolution de télécopie Mémoire télécopie Numérotation rapide Numérotation groupée/ Destinations Multidiffusion Mémoire de sauvegarde Autres fonctionnalités</p>	<p>Super G3 33,6 kbit/s (jusqu'à 3 secondes/page¹) Télécopie uniquement, commutation auto. fax/tél., mode répondeur, réception manuelle Standard : 200 x 100 dpi Fine : 200 x 200 dpi Photo : 200 x 200 dpi Super fine : 200 x 400 dpi Ultra fine : 400 x 400 dpi Jusqu'à 512 pages¹ Maximum 181 199 numérotations maximum / 199 destinations maximum 210 emplacements maximum 5 min Transfert de télécopie, double accès, réception à distance, télécopie PC (émission uniquement), détecteur de codes de sonnerie spéciale, mode correction d'erreur, recomposition automatique, rapports d'activité de télécopie, rapports de résultats d'activité de télécopie, rapports de gestion d'activité de télécopie</p>
<p>La télécopie est uniquement disponible sur le modèle MF8080Cw.</p>	
<p>GESTION DES SUPPORTS Type de scanner Chargeur papier (standard) Sortie papier Types de supports Formats de supports Grammages de supports</p>	<p>Scanner à plat et chargeur automatique de documents Cassette de 150 feuilles Alimentation manuelle 1 feuille Chargeur automatique de documents de 50 feuilles 125 feuilles Papier ordinaire, papier recyclé, papier épais, transparent, papier couché, étiquette, fiche, enveloppe Cassette : A4, A5, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, carte postale, Foolscap, Enveloppe (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), formats personnalisés : largeur de 76,2 à 215,9 mm ; longueur de 127 à 355,6 mm. Alimentation manuelle : A4, A5, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, carte postale, Foolscap, Enveloppe (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), formats personnalisés : largeur de 76,2 à 215,9 mm ; longueur de 127 à 355,6 mm. Chargeur automatique de documents : A4, A5, B5, B6, Légal, Lettre, Statement, formats personnalisés (l x l) : 215,9 mm x 355,6 mm maximum 128 mm x 139,7 mm minimum Cassette : 60 à 220 g/m² Alimentation manuelle : 60 à 220 g/m² Chargeur automatique de documents : 50 à 105 g/m²</p>

<p>INTERFACE ET LOGICIELS Type d'interface Compatibilité avec systèmes d'exploitation Gestion du logiciel et de l'imprimante</p>	<p>USB 2.0 Haute-vitesse, 10BASE-T/100BASE-TX, 802.11b/g sans fil[®] Windows 2000 / Server 2003³ / Server 2008³ / Server 2008 R2³ / XP / Vista / 7 Mac OS X version 10.4.9 - 10.7.x² Linux⁴ Presto! Page Manager, MF Toolbox, interface utilisateur à distance (RUI), fonction de restriction d'accès par service</p>
<p>CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES Cycle de travail Temps de préchauffage Mémoire Panneau de commande Dimensions avec bacs (L x P x H) Espace requis pour l'installation (L x P x H) Poids Environnement de fonctionnement Alimentation Consommation Niveaux sonores</p>	<p>Maximum 30.000 pages par mois Environ 30 secondes à partir de la mise sous tension 128 Mo (partagée) Écran LCD rétroéclairé de 5 lignes 430 x 484 x 429 mm 674 x 1229 x 801 mm Environ 26 Kg Température : 10 à 30 °C Humidité relative : 20 à 80 % (sans condensation) 220 à 240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz) Maximum : 900 W En attente : environ 15 W En veille : environ 2,2 W⁵ Consommation réelle d'électricité (TEC) : 0,60 kWh/semaine Puissance sonore⁶ : En fonctionnement : 63,4 dB(A) maximum En attente : 43 dB(A) maximum Pression sonore⁶ : En fonctionnement : 47 dB(A) maximum En attente : inaudible</p>
<p>CONSOMMABLES Cartouches</p>	<p>Cartouche 716 Noir (2300 pages⁷)⁸ Cartouche 716 Cyan (1500 pages⁷)⁸ Cartouche 716 Magenta (1500 pages⁷)⁸ Cartouche 716 Jaune (1500 pages⁷)⁸</p>
<p>ACCESSOIRES / OPTIONS Éléments</p>	<p>Cordon long kit tél 6 (combiné téléphonique)⁹</p>

Clauses limitatives de responsabilité. Toutes caractéristiques sujettes à modification sans préavis.
 [1] En fonction du classement standard ITU-T n° 1.
 [2] Distribution Internet uniquement. Date de sortie du pilote : novembre 2011.
 [3] Numérisation en réseau non prise en charge.
 [4] Distribution Internet uniquement. Linux prend uniquement en charge l'impression. Date de sortie du pilote : janvier 2012.
 [5] En mode sans fil, la consommation sera de 2,7 W.
 [6] Émission de bruit conforme à la norme ISO 9296.
 [7] Selon la norme ISO/IEC 19798.
 [8] Imprimante fournie avec des cartouches de démarrage d'une capacité de 800 pages CMJN (cyan, magenta, jaune et noir).
 [9] MF8080Cw uniquement.



Canon France
17, quai du Président Paul Doumer
92414 Courbevoie Cedex
Tél. : 01 41 30 15 15
Fax : 01 41 30 15 05
www.canon.fr

Canon Belgium NV/SA
Berkenlaan 3
1831 Diegem
Tel. 02-722 04 11
Fax 02-721 32 74
www.canon.be

Canon (Suisse) SA
Industriestrasse 12
CH-8305 Dietlikon
Canon Helpdesk
Tél. : 0848 833 838
www.canon.ch

Canon Luxembourg SA
Rue des Joncs 21
L-1818 Howald - Luxembourg
Tél. : 48 47 96-1
Fax: 48 98 79
www.canon.lu