



Océ

Gamme de plieuses deux plis 4311

Une finition optimale



Pliage deux plis des documents pour une productivité plus élevée

Le système de pliage deux plis Océ 4311 vous permet d'obtenir des dessins pliés de qualité professionnelle, rapidement et sans effort. Il s'intègre entièrement à votre imprimante pour vous offrir des impressions et des copies grand format en noir et blanc ou en couleur impeccablement pliées et prêtes à l'emploi. Les travaux sont imprimés sans intervention de l'utilisateur, pour une productivité plus élevée et un délai d'exécution plus court.

Canon
CANON GROUP

Pliage en ligne pratique

Les utilisateurs peuvent sélectionner les options de pliage à partir du pilote d'imprimante, du scanner ou du panneau utilisateur de la plieuse. A leur sortie de l'imprimante, les impressions et les copies sont automatiquement chargées dans la plieuse via un pont assorti à votre imprimante. Elles sont ensuite pliées selon le programme sélectionné. Huit programmes de pliage sont disponibles : quatre sont préprogrammés et quatre peuvent être définis par l'utilisateur.

Un pliage au millimètre

Cette gamme de plieuses utilise une technologie de pliage éprouvée reposant sur une lame haute précision et un jeu de rouleaux conçus pour des volumes d'impression moyens et élevés. Les documents sont pliés avec une précision millimétrique. Les pliages sont conformes aux normes DIN 824 A, B et C. Une bande de renforcement (en option) peut être ajoutée aux tracés pliés avant leur sortie en petits paquets sur un tapis.

Amélioration de la productivité et de la polyvalence


Le tapis étendu disponible en option permet d'augmenter la capacité d'empilage à 150 dessins pliés au format A0 pour prendre en charge des travaux sans surveillance et optimiser ainsi la productivité. Grâce à la sélection automatique du support des systèmes grand format d'Océ et à une unité rotative disponible en option, vous pouvez obtenir des jeux complets de documents pliés de format A4 à A0 sans intervention manuelle. Les longs tracés (jusqu'à 6 mètres) sont facilement pris en charge et des tracés non pliés peuvent également être chargés manuellement dans la plieuse.



Paquets pliés standard

Gestion du papier	
Alimentation papier	
Largeur du papier	
Longueur du papier	
Grammage papier	
Type de papier	
Réception des sorties	
Pliage	
Standards de pliage	
Pliage un pli	
Pliage deux plis	
Largeur du paquet plié	
Longueur du paquet plié	
Précision du pliage	
Vitesse de pliage	
Programmes de pliage	
Données environnementales	
Dimensions (L x P x H)	
Poids	
Exigences d'alimentation (V/Hz/A)	
Température ambiante	
Humidité	
Options	
Unité de renforcement	
Tapis étendu	
Unité rotative A2	
Kit US	

Automatique ou manuel	
279 - 920 mm ; 11 - 36 pouces	
Pliage en éventail uniquement : 210, 420 - 6 000 mm ; 8,5, 16,5 - 236 pouces	
Pliage en éventail et pliage croisé : 210, 420 - 2 500 mm ; 8,5, 16,5 - 98 pouces	
60 à 110 g/m ² ; 16 à 30 lb	
Papier Bond, autres types sur demande	
Tapis standard. Bac de réception premier pliage. Capacité : 50 impressions Ao DIN	
Pliage	
Formats DIN 824 A, B, C, AFNOR, ANSI, US	
Largeur de panneau personnalisable de 180 - 210 mm ; 7 - 8,5 pouces (par incréments de 1 mm ; 0,04 pouces)	
Marge de reliure personnalisable de 0 - 30 mm ; 0 - 1,2 pouces (par incréments de 1 mm ; 0,04 pouces)	
Pliage en Z ; 2 pliages ; longueur de paquet standard : 297 mm ; 11,9 pouces	
180 - 210 mm ; 7 - 8,5 pouces	
297 - 305 mm ; 11 - 12 pouces	
Supérieure aux spécifications DIN 824	
Alignement sur la vitesse d'impression	
4 programmes par défaut, 4 programmes personnalisables (illimité avec l'imprimante Océ ColorWave 650)	
Données environnementales	
1 680 x 1 670 x 1 110 mm ; 5,21 x 5,48 x 3,64 pieds	
280 kg ; 617 lbs (avec emballage : 390 kg ; 859 lbs)	
CA 115/230 V / 50/60 Hz / 6/3 A	
0 - 30 °C ; 32 - 86 °F	
40 - 60 %, sans condensation	
Options	
Ajout automatique d'une marge de reliure	
Augmentation de la capacité d'empilage du tapis jusqu'à 150 impressions Ao DIN	
Ajout d'un troisième rouleau virtuel à l'imprimante	
Optimisation de la qualité des impressions aux formats US	



Paquets pliés standard avec marge de reliure



Paquets pliés standard avec bande de renforcement

Configurations



Plireuse deux plis Océ 4311 + Océ ColorWave 550 et Océ ColorWave 650



Plireuse deux plis Océ 4311 + Océ ColorWave 300



Plireuse deux plis Océ 4311 + Océ PlotWave 350



Plireuse deux plis Océ 4311 + Océ TCS500

* Le niveau d'intégration varie selon le type d'imprimante à laquelle est reliée la plieuse. Pour plus d'informations, contactez votre représentant commercial.



Printing for Professionals

Pour plus d'informations sur les produits et services Océ, visitez le site www.oce.fr

© Octobre 2012 Océ-France S.A. Printing for Professionals - L'Impression Professionnelle. Les illustrations et spécifications ne correspondent pas nécessairement à la livraison standard sur tous les marchés. Océ se réserve le droit de modifier toutes spécifications sans notification préalable. Toutes les marques mentionnées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.