

you can*
Canon

**LBP5970
LBP5975**

Imprimante couleur
de bureau

L'impression A3 couleur haute
qualité sur votre bureau !

Impression
couleur aux
formats A3 et A4.

Rapide

Compacte



COULEUR LBP5970 / LBP5975

* Bien sûr, vous pouvez

Qualité, rapidité et fiabilité : un concentré de performances pour votre bureau !

Bénéficiez d'impressions couleur rapides et de haute qualité au bureau.
Avec une qualité d'impression couleur qui fait la réputation de Canon, les imprimantes compactes LBP5970/5975 permettent des impressions couleur A3/A4 à moindre coût, à une vitesse pouvant atteindre 32 pages par minute.



...ou partagée par
des petits groupes
de travail

Pour un usage
individuel...



Impression couleur A4



Impression couleur A3

Rapide et pratique

La qualité d'impression n'est pas seulement réservée aux imprimantes multifonctions. Bien que de dimensions modestes pour une imprimante A3 (seulement 55 x 61 x 38 cm), les LBP5970/5975 délivrent

Résolution 1200 dpi

des performances de haut niveau, avec une résolution d'impression allant jusqu'à 1 200 dpi en couleur comme en noir et blanc. En outre, la première page s'imprime en seulement 7,5 secondes en noir et blanc et en 9 secondes en couleur. Elles sont également très pratiques à utiliser, puisque toutes les fonctions sont accessibles en façade, pour une utilisation et un entretien en toute simplicité. Par ailleurs, le compteur intégré permet aux utilisateurs de connaître avec précision le volume des impressions réalisées. Les LBP5970/5975 peuvent bénéficier du service e-Maintenance*, qui signale automatiquement les problèmes aux centres d'assistance et partenaires Canon afin de vous éviter un suivi manuel constant.

La qualité à faible coût

Donnez à vos communications une longueur d'avance avec la couleur, pour un coût raisonnable. À la différence de la plupart des imprimantes à cartouche dans lesquelles le tambour et le toner forment un seul bloc, ces derniers sont logés séparément dans les LBP5970/5975. Leur remplacement est ainsi plus simple et moins onéreux, puisque vous ne changez que ce qui doit l'être. L'impression recto verso, en réduisant la consommation de papier, est également source d'économies et donne un aspect professionnel à vos documents.

Flexible et productive

La cassette accueille des feuilles d'un grammage allant de 64 à 220 g/m² ; impressionnez vos collègues et vos clients en utilisant au choix du papier épais et même des enveloppes. La capacité totale d'alimentation de 1 970 feuilles est un gage d'autonomie et de productivité accrue. Pour l'impression réseau, vous pouvez utiliser au choix l'UFR II, le langage d'impression propriétaire de Canon aux performances avancées, le PCL5c, standard du marché, ou l'émulation PostScript**. Avec son module de finition agrafage intégré, la LBP5975 vous garantit une finition impeccable de tous vos rapports imprimés.

Plus de puissance lorsque vous en avez besoin

Un disque dur en option décuple les capacités lorsque vous partagez les LBP5970/5975 avec d'autres utilisateurs en réseau. Celui-ci va vous permettre de sécuriser vos impressions confidentielles et de stocker tous vos documents au travers de boîtes aux lettres.

Efficacité et respect de l'environnement

Avec la technologie innovante de fixation à la demande, il n'y a pas de temps de préchauffage à partir du mode veille (économie d'énergie), qui est automatiquement activé lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

Nos machines sont fabriquées selon des méthodes de production respectueuses de l'environnement.

Pas de préchauffage

Elles sont conformes aux directives européennes RoHS et DEEE*** interdisant l'emploi de plomb et de substances dangereuses dans les procédés de fabrication. En outre, les LBP5970/5975 sont conformes au programme international Energy Star.



* Informez-vous de la disponibilité de ce service auprès de votre interlocuteur Canon.

** En option

*** Directive de l'UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

Vitesse d'impression	LBP5970 : A4 N&B 32 pages / Couleur 30 pages A3 N&B 15 pages / Couleur 15 pages LBP5975 : A4 N&B 32 pages / Couleur 30 pages A3 N&B 15 pages / Couleur 15 pages La vitesse d'impression en couleur/N&B est de 27 ppm en mode d'agrafage 15 feuilles (A4)
Méthode d'impression	Impression électrophotographique par exposition laser
Méthode de fixation	Fixation à la demande
Résolution	600 x 600 dpi
Délai de préchauffage	1 200 x 1 200 dpi (UFR II/PCL6, demi-vitesse) 0 seconde en sortie du mode Veille (30 secondes maxi. à partir de la mise sous tension)
Temps de sortie de la première page	LBP5970 : N&B : env. 7,5 secondes / Couleur : env. 9 secondes
Autonomie toner	LBP5975 : N&B : env. 8,9 secondes / Couleur : env. 10,4 secondes Cyan/Magenta/Jaune : 6 000 pages / N&B : 10 000 pages (avec taux de couverture de 5% en mode A4)
Cartouche de tambour	Images Cyan/Magenta/Jaune : 40 000 pages Images N&B : 45 000 pages
Alimentation papier	230 feuilles (80 g/m ²) en cassette
Alimentation papier	90 feuilles (80 g/m ²) par le chargeur
Alimentation papier (option)	jusqu'à 3 cassettes de 550 feuilles (80 g/m ²)
Sortie papier	250 feuilles (80 g/m ²)
Format de papier	
Formats du papier Cassette 1	A3, B4, A4, B5, A5, Ledger, Legal, Letter, Executive
Formats du papier Cassette 2,3,4 (option)	Formats standard
Formats personnalisés	A3, B4, A4, B5, A5, Ledger, Legal, Letter, Executive, 8K, 16K Chargement du papier en mode portrait : Largeur : 210 à 297 mm ; longueur : 210 à 431,8 mm Chargement du papier en mode paysage : (uniquement lorsque le pilote d'imprimante UFR II est utilisé) Largeur : 210 à 297 mm ; longueur : 148 à 297 mm Cassette : 64 à 105 g/m ² Formats standard A3, B4, A4, B5, A5, 12x18, Ledger, Legal, Statement, Letter, Executive, 8K, 16K, Enveloppe, A3, B4, A4, B5, A5, 12x18, Ledger, Legal, Statement, Letter, Executive, 8K, 16K, Enveloppe DL, Enveloppe COM10, Enveloppe C5, Enveloppe Monarch, Enveloppe B5 Formats personnalisés Chargement du papier en mode portrait : Largeur : 98 à 320 mm ; longueur : 139,7 à 457,2 mm Chargement du papier en mode paysage : (uniquement lorsque le pilote d'imprimante UFR II est utilisé) Largeur : 139,7 à 297 mm ; longueur : 139,7 à 297 mm Papier long : Largeur : 210 à 297 mm ; longueur : 457,3 à 1 200 mm
Recto verso	En standard
Formats en recto verso	Formats standard A3, B4, A4, B5, A5, Ledger, Legal, Statement, Letter, Executive, 8K, 16K Formats personnalisés Chargement du papier en mode portrait : Largeur : 210 à 312 mm ; longueur : 210 à 431,8 mm Chargement du papier en mode paysage : (uniquement lorsque le pilote d'imprimante UFR II est utilisé)

Dimensions (L x P x H)	Largeur : 210 à 297 mm ; longueur : 148 à 297 mm LBP5970 : 545 mm x 651 mm x 380 mm LBP5975 : 545 mm x 669,5 mm x 442,8 mm
Poids	LBP5970 : Imprimante (hors cartouches) 48,5 kg environ LBP5975 : Imprimante (hors cartouches) 52,5 kg environ
Puissance absorbée (à une température de 20 °C)	Moyenne en cours d'impression : 645 W env. Moyenne en veille : 36 W env. Moyenne lorsque l'écran est éteint (mode Économie d'énergie 1) : 35 W env. Moyenne en mode Économie d'énergie de l'imprimante (mode Économie d'énergie 2) : 16 W env. Moyenne en veille prolongée (mode Économie d'énergie 3) : 1 W env. Maximum : 1 495 W
Température et humidité (Imprimante uniquement)	Température ambiante : 10 à 30 °C Humidité : 10 à 80 % HR (sans condensation)
Niveau sonore	Niveau de pression acoustique (à proximité) : En veille : 25 dB(A) max. En fonctionnement : 53 dB(A) max.
Bac de récupération toner usagé Agrafage (LBP5975 uniquement)	Environ 6 200 pages Format papier : Formats standard A3, B4, A4, B5, Ledger (11x17), Letter, Executive, 8K, 16K Formats personnalisés Chargement du papier en mode portrait : Largeur : 257,0 à 297,0 mm ; longueur : 148,0 à 457,2 mm Chargement du papier en mode paysage : Largeur : 257,0 à 297,0 mm ; longueur : 148,0 à 297,0 mm Capacité d'agrafage : 64 à 81,4 g/m ² : 15 feuilles 81,5 à 105 g/m ² : 10 feuilles
CARACTÉRISTIQUES DU CONTRÔLEUR	
PDL	PCL5c / PCL 6 / UFR II
Polices	Émulation PostScript 3 (option) PLC : 80 polices à taille variable, 2 polices OCR, 10 polices bitmap PS : 136 polices standard, 115 polices d'Europe centrale
UC	Tx49 (400 MHz) Tx99 (533 MHz)
RAM (standard)	256 Mo DDR-SDRAM
RAM (en option)	128/256/512 Mo (768 Mo max.)
Interface (standard)	USB 2.0
Interface (standard)	10Base-T/100Base-TX
Interface (en option)	Réseau sans fil
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 2000/2003/XP/Vista Mac OS X 10.2.8 ou supérieur
Disque dur (en option)	30 Go
<p>Certaines images sont simulées pour obtenir une reproduction plus claire. Toutes les données ont été obtenues avec les méthodes de test standard de Canon. Cette brochure et la fiche technique du produit ont été élaborées avant la date de lancement du produit. Caractéristiques sujettes à modification sans préavis.™ et © : Tous les noms de société et/ou de produit sont des marques et/ou des marques déposées de leurs fabricants respectifs sur leurs marchés et/ou dans leur pays. Canon vous conseille d'utiliser les supports Canon.</p>	



Canon France S.A.S.
17, Quai du Président Paul Doumer
92414 Courbevoie Cedex.
R.C.S. Nanterre N° SIRET : 738 205 269 01 395
www.canon.fr

