

# RYOBI

## débroussailleuses thermiques 2 temps

### RK-23 RK-26 RK-34

**NOUVEAU**

Nouveaux moteurs KAWASAKI  
2 temps plus propres  
sans plomb + 2% d'huile de synthèse

carburateur à  
membrane  
+ système de  
décompression

embrayage centrifuge  
de sécurité

moteur et guidon  
montés sur amortisseurs  
anti vibrations

rotule de réglage rapide  
du guidon

transmission par arbre rigide  
monté sur 5 paliers autolubrifiants

livrée avec tête double fil à  
avance automatique contrôlée  
+ lame 4 dents

large carter de sécurité

- accessoires fournis**
- harnais
  - clés de service
  - lame 4 dents
  - tête double fil

**LIVREES MONTEES GARANTIES 2 ANS** 

RK-23 RK-26 RK-34

| Caractéristiques                       |        | RK-23   | RK-26   | RK-34   |
|--|--------|---------|---------|---------|
| Moteur 2 temps Kawasaki                | type   | THO23   | THO26   | THO33   |
| Cylindrée                              | cc     | 22,5    | 25,4    | 33,3    |
| Couple maxi                            | kgf•cm | 10,7    | 11,7    | 10,8    |
| Diamètre de coupe avec lame / avec fil | mm     | 230/420 | 230/420 | 255/420 |
| Diamètre arbre d'entraînement          | mm     | 7       | 7       | 8       |
| Alésage de la lame                     | mm     | 25,4    | 25,4    | 25,4    |
| Réservoir                              | litre  | 0,5     | 0,6     | 0,8     |
| Puissance maxi                         | ch     | 0,9     | 1       | 1,3     |
| Poids                                  | kg     | 5,8     | 5,9     | 7,5     |

# RYOBI

## débroussailleuses thermiques 2 temps

### RK-23L RK-26L RK-34L

**NOUVEAU**

**POIGNEE DELTA:  
MACHINES PLUS  
LEGERES ET PLUS  
SIMPLES A MANIER.**

### POIGNEE DELTA:

- conception anti-vibrations grand confort.
- ajustable en fonction de la taille de l'utilisateur.
- portage simple type coupe-bordure.
- machine ultra légère et bien équilibrée.
- guidage facile dans les passages étroits.
- encombrement réduit pour transport et hivernage.



**LIVREES MONTEES GARANTIES 2 ANS**

| Caractéristiques                      |        | RK-23L  | RK-26L  | RK-34L  |
|---------------------------------------|--------|---------|---------|---------|
| Moteur 2 temps Kawasaki               | type   | THO23   | THO26   | THO33   |
| Cylindrée                             | cc     | 22,5    | 25,4    | 33,3    |
| Couple maxi                           | kgf•cm | 10,7    | 11,7    | 10,8    |
| Diamètre de coupe avec lame/ avec fil | mm     | 230/420 | 230/420 | 255/420 |
| Diamètre arbre d'entraînement         | mm     | 7       | 7       | 8       |
| Alésage de la lame                    | mm     | 25,4    | 25,4    | 25,4    |
| Réservoir                             | litre  | 0,5     | 0,6     | 0,8     |
| Puissance maxi                        | ch     | 0,9     | 1       | 1,3     |
| Poids                                 | kg     | 5,8     | 5,9     | 6,8     |

**RK-23L RK-26L RK-34L**