

Décapeurs thermiques

AG-162



1600 W

2 positions de débit d'air

Très bon maintien des résistances en fonctionnement intensif

Support arrière pour station verticale du décapeur

Protection par bi-lame de la résistance contre une élévation anormale de la température

AG-163 VK

RÉGLAGE PAR THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE

2 positions de débit d'air

Très bon maintien des résistances en fonctionnement intensif

Support arrière pour station verticale du décapeur

Protection par bi-lame de la résistance contre une élévation anormale de la température

Fournis : 4 buses - Couteau à découper - Couteau avec 3 lames à gratter - Malette plastique



1600 W

AG-202 VK



2000 W

RÉGLAGE PAR THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE

2 positions de débit d'air

Très bon maintien des résistances en fonctionnement intensif

Support arrière pour station verticale du décapeur

Protection par bi-lame de la résistance contre une élévation anormale de la température

Fournis : 4 buses - Couteau à découper - Couteau avec 3 lames à gratter - Malette plastique

Caractéristiques

	AG-162	AG-163VK	AG-202VK
Puissance :	1600 W	1600 W	2000 W
Température	Vitesse 1 :	400-600°C	60-460°C
	Vitesse 2 :	50-600°C	60-650°C
Débit d'air	Vitesse 1 :	250 l/min	300 l/min
	Vitesse 2 :	450 l/min	500 l/min
Poids :	0,54 Kg	0,56 Kg	0,61 Kg

