

SHARP

ER-A420



- Imprimante thermique double station, rapide et silencieuse
- Clavier plat étanche
- Gestion des tables
- 20 départements (familles) en standard, 99 maximum
- 500 PLU (produits) en standard, 1800 maximum
- Jusqu'à 50 tables
- Jusqu'à 20 caissiers
- 2 ports série RS-232

Destinée aux petits commerces CHR et autres commerces spécialisés, la caisse enregistreuse Sharp ER-A420 optimise la gestion de votre magasin. Très facile d'utilisation, la ER-A420 accélère l'encaissement et réduit le temps d'attente des clients.

Imprimante

- Imprimante thermique 2 stations
- Vitesse d'impression (lignes/sec): **13.3**
- Taille de papier (mm): **45**
- Logo graphique

Ecran

- Afficheur opérateur
- LCD
- Affichage LCD alphanumérique - 1 ligne: **no**
- Affichage LCD alphanumérique - 2 lignes: **yes/16**
- Affichage LCD alphanumérique multilignes: **no**
- Afficheur client
- Type Pop-up
- 7-segments / 7 positions

Clavier

- Clavier à touches
- Clavier plat
- Nombre standard de touches: **119**
- Nombre maximum de touches: **119**

Tiroir caisse

- Equipement en standard
- Billets: **5**
- Pièces: **8**
- Monnayeur amovible
- Serrure tiroir

Spécifications

- Départements en standard: **6**
- Départements maximum: **99**
- Taille du texte (en caractères): **16**
- PLU (articles)
- PLUs en standard: **500**
- PLUs maximum: **1.800**
- EAN: **no**
- EANs en standard: **no**
- EANs maximum: **no**
- Stock PLU / EAN: **yes/no**
- Niveau de prix: **2**
- Caissiers standard/ maximum: **20 / 20**
- Gestion des tables
- Taux de TVA: **4**
- Rapports
- Rapport de transactions périodique
- Rapport caissiers
- Rapport PLU / EAN: **• / -**
- Rapport horaire
- Connection réseau par port Ethernet
- Imprimantes externes
- Connection balance

Spécifications techniques

- Dimensions (LxPxH mm): **355 x 424 x 305**
- Poids (kg): **12.2**
- Puissance électrique nominale
- Watts maximum: **49**
- Consommation en veille (Watts): **11**
- Température en fonctionnement (°C): **0 - 40**
- Sauvegarde de mémoire par:
- Piles (AA): **no**
- Accu. Interne
- Largeur de bobinette (mm): **44.5 / - 0.5**
- Diamètre max. de bobinette (mm): **80**

Accessoires

- Manuel utilisateur: 1
- Clés Manager: 2
- Clés PGM1 et X1/Z1: 2
- Clé opérateur: 2
- Clés tiroir: 2
- Clés pour couvercle d'imprimante: no
- Enroulement de papier: 1
- Bobinette: 2
- Angle: 1
- Feuille vierge: 1
- Feuille de programmation: 1
- Clés caissiers: no
- Class A: **Les règles FCC stipulent que toute modification et transformation apportées à cet appareil qui ne seraient pas expressément approuvées par le fabricant peuvent entraîner, pour l'utilisateur, la perte du droit de faire fonctionner cet appareil.**