



ThemaPlus Condens
Chaudière murale gaz condensation
micro-accumulation



Saunier Duval



**De l'eau chaude tout de suite
à température stable...
le confort rien que pour moi !**



Selon la norme
EN 13203

Confort sanitaire au maximum grâce à Microfast®

- De l'eau chaude tout de suite lors du premier puisage, sans temps d'attente ni gaspillage d'eau froide, contrairement à une chaudière traditionnelle (débit sanitaire jusqu'à 14,6 litres/min)
- Parfaite stabilité de la température de l'eau chaude, même lors de sollicitations simultanées (douche + évier par exemple). Cette stabilité est garantie même en cas de changement de débit ou de puisage long grâce à son mini-ballon de 3 litres



Selon la RT2005

Économies d'énergie

- Jusqu'à 109,2 % de rendement utile à charge partielle (30 %) pour de réelles économies de gaz et un allègement des factures de chauffage (de 15 à 30 % d'économies par rapport à une chaudière de plus de 15 ans – Source Ademe)
- Un geste pour l'environnement

Simplicité appréciable

- Simplicité maximale grâce à l'interface intuitive Saunier Duval « 1 touche = 1 fonction »
- Ecran large LCD avec rétro-éclairage pour affichage complet des informations

Discrétion au rendez-vous

- Niveau sonore réduit : 37,6 dB(A)*
- Design élégant et dimensions ultra-compactes pour une intégration presque invisible entre les meubles de cuisine

Confort chauffage exceptionnel

- Puissance minimale basse pour s'adapter aux logements nécessitant une faible puissance de chauffage

* à puissance minimale 5 kW

Microfast®, un système exclusif Saunier Duval

Un mini-ballon de stockage de 3 litres, la micro-accumulation, permet d'obtenir de l'eau chaude immédiatement dès l'ouverture du robinet à température stable, même en cas de variation de débit. Ce mini-ballon est maintenu en température avec une résistance électrique de 25 W. La chaudière ne se rallume pas entre deux puisages, économisant ainsi du gaz.



4	X 1	X 1	X 2

Pour un modèle F 30

Caractéristiques techniques



ThemaPlus Condens

Modèle	F 25	F 30
Mode d'évacuation	Ventouse	Ventouse
Puissance maximale chauffage	(kW) 18,5	25
Puissance utile ajustable de (80°/60°C)	(kW) 4,9 à 18,1	5,9 à 24,5
Puissance maximale sanitaire	(kW) 25,5	30,6
Capacité ballon	(l) 3	3
Débit spécifique (Δt_{30° selon la norme EN 13203)	(l/min) 12,2	14,6
Rendement utile à charge partielle (30 %)	(%) 108,4	109,2
Poids net/brut	(kg) 38,4 / 42,1	39 / 42,7
Dimensions : hauteur x largeur x profondeur	(mm) 740 x 418 x 344	740 x 418 x 344

L'équipement de régulation idéal pour une diffusion homogène dans toute la maison

Programmateur d'ambiance EXACONTROL E7R

EXACONTROL E7R a été conçu pour s'adapter à vos besoins en chauffage selon vos activités dans votre logement et lors de vos absences.

- Programmeur d'ambiance radio
- Écran large LCD : parfaite lisibilité
- Rétro-éclairage lors de manipulations
- « 1 touche = 1 fonction » : simplicité d'utilisation
- Réglage de la température intérieure et de l'eau chaude sanitaire : plus de confort
- Réglage en hebdomadaire ou en journalier
- Mode vacances

Sonde extérieure radio photovoltaïque

Pour optimiser le confort de chauffage dans le logement, la sonde extérieure prend en compte la température extérieure.

- Exclusivement associée à EXACONTROL E7R
- Mini-panneau solaire : pas de pile
- Radio : pas de câble

NOUVEAUTÉ



EXACONTROL E7R

NOUVEAUTÉ



Sonde extérieure radio photovoltaïque

LA CONDENSATION, comment ça fonctionne ?

La chaudière à condensation récupère la chaleur « sensible », à l'identique des chaudières basse température, et une partie de la chaleur « latente » présente dans les fumées, en provoquant la condensation de la vapeur d'eau qu'elle renferme, grâce à 2 pièces maîtresses : l'échangeur condenseur et le brûleur. L'eau de condensation produite est ensuite évacuée vers l'égout. Les utilisateurs peuvent économiser de 15 à 30 % sur leur facture de gaz (sur les consommations de chauffage et d'eau chaude sanitaire par rapport à une chaudière de plus de 15 ans – Source Ademe).

Retrouvez toutes les informations sur ThemaPlus Condens et les solutions Saunier Duval sur

www.saunierduval.fr



LIGNE CONSEIL PARTICULIERS

09 74 75 02 75

Coût appelant métropole : 0,022 € TTC/min et 0,09 € TTC de coût de mise en relation

Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h



Selon la norme EN 13203



Selon la RT2005



Crédit d'impôt

15%

Selon la loi de finances 2010



Éligible à l'ÉCO-PRÊT à taux 0 % dans le cadre du Grenelle de l'Environnement



Cachet de votre installateur



Saunier Duval

VAILLANT GROUP FRANCE SA

“Le Technipole” - 8, avenue Pablo Picasso - 94132 Fontenay-sous-Bois Cedex
Tél : 01 49 74 11 11 - Fax : 01 48 76 89 32 - www.saunierduval.fr
SA au capital de 7.328.460 € - RCS CRÉTEIL B 301 917 233