



PACK RADIO CPL 620

Gestionnaire d'énergie Radio et Courant Porteur

6051122 - PACK RADIO CPL 620 - 2 zones

Avantages

Permet de commander 5 appareils de chauffage à technologie fil pilote sans tirer les fils pilotes dans l'installation :

- Gain de temps à l'installation

- Pas dégradation de la décoration

Possibilité d'ajouter des récepteurs complémentaires pour commander plus de 5 appareils de chauffage.

Fonctions

Gestionnaires d'énergie 2 zones, pour la rénovation d'installations résidentielles

Programmation par radio et délestage par Courant Porteur.

- Programmation journalière ou hebdomadaire 3 zones
- Pas de programmation au 1/4 d'heure, 1/2 heure ou à l'heure
- Dérogation temporisée de zone de 15 minutes à 72 heures
- Absence programmable de 1 à 365 jours
- Dérogation permanente par molette
- Lecture de la température d'ambiance
- Étalonnage de la sonde

- Liaison radio entre le programmeur et le délesteur GP8 radio CPL

- Délestage tout compteur monophasé ou triphasé 6 voies (GP8 Radio CPL) tarif bleu

- Indicateur de consommation intégré

- Composition du Pack Radio CPL 620 :

- 1 programmeur 2 zones Radio DRIVER 620
- 1 délesteur GP8 Radio CPL
- 5 récepteurs CPL TC 51089

Caractéristiques

Boîtier d'ambiance (émetteur)

- Alimentation par 2 piles LR03 autonomie 2 ans
 - Réserve de marche permanente des programmes
 - Fixation en saillie ou sur socle
- Dimensions : 104 x 80 x 26 mm

TC 51089 (récepteur)

- Fil Pilote 6 ordres
- Dimensions : 54 x 102 x 19 mm

GP8 Radio CPL (délesteur)

- Alimentation 230 V
- Conforme aux normes CENELEC EN 50065-1
- Utilisation avec un coupleur de phase pour le triphasé
- Pas de filtre en tête d'installation
- Compatible tout compteur avec sortie ECS
- Dimensions : 4 modules

Solutions plus

Solutions Domotiques :

- TYDOM 200, télécommande multifonction pour le pilotage de multiples applications dans l'habitat, dont le chauffage
- TYDOM 140/141, télécommandes porte-clé pour piloter le chauffage via l'alarme

- TYDOM 310/320/330, transmetteurs téléphoniques pour commander à distance le chauffage, les automatismes et l'ECS par synthèse vocale et/ou par l'application JAVA « Ma Maison »

- COX, MINI COX, détecteurs d'ouverture permettant de passer le chauffage en Hors-Gel lors d'une ouverture de fenêtre