

RICOH

Impression ultra-performante
et économique



Priort™ JP735/JP755



Priport™ JP735/JP755

Caractéristiques techniques

Impression irréprochable, simple et ultra-performante

Avec une vitesse en sortie de 90 pages par minute (ppm), l'impression devient aussi accessible que la copie. Lorsqu'il s'agit d'imprimer à la demande d'importants volumes sur les modèles Priport™ JP735/JP755, il vous suffit de positionner l'original, de saisir le nombre d'impressions voulu et d'appuyer sur la touche principale, et le tour est joué. L'ajout de couleur se fait en un clin d'œil et les consommables se remplacent aisément et proprement, pour un gain de temps précieux. Tout a été pensé pour que la maintenance de ces modèles soit aussi simple que leur utilisation. Fabriqués pour rester fiables dans les conditions les plus exigeantes, les modèles A4 JP735 et B4 JP755, de conception robuste et compacte, produisent en permanence des impressions de grande qualité à un prix très abordable. L'interface logicielle proposée en option offre tous les avantages de la connexion PC directe. Vous pouvez améliorer la vitesse et la précision en réalisant des masters et en contrôlant les impressions grâce à un seul système combiné entièrement automatisé. L'unité tambour couleur en option, très simple d'utilisation, vous permet agrémenter vos lettres d'information, dépliants et autres documents importants, la couleur ayant pour caractéristiques de renforcer l'impact et de retenir l'attention. Conçue pour offrir une valeur ajoutée, notre gamme de solutions et services logiciels améliorera la productivité, les flux de travaux et le contrôle des coûts de votre société.



GÉNÉRALITÉS

| | | |
|---|---|----------------------|
| Type : | Bureau | |
| Procédure d'impression : | Système à un tambour stencil, entièrement automatique | |
| Originaux : | Feuille (un original uniquement) | |
| Format des originaux : | Minimum : | 90 x 140 mm |
| | Maximum : | 275 x 395 mm |
| Format papier : | Minimum : | 90 x 140 mm |
| | Maximum : | 275 x 395 mm |
| Grammage : | 35,0 - 128 g/m ² | |
| Zone d'impression : | JP735: | Maximum 210 x 355 mm |
| | JP755 : | Maximum 250 x 355 mm |
| Vitesse d'impression : | 60 à 90 pages par minute (2 étapes) | |
| Temps de sortie de la 1 ^{ère} page : | Inférieur à 45 secondes (A4) | |
| Densité pixels : | 300 x 300 dpi | |
| Modes image : | Mode Lettre, mode Photo, mode Photo/Lettre | |
| Position image : | Verticale : | ± 10 mm |
| | Horizontale : | ± 10 mm |
| Taux de reproduction : | 4 réductions : | 71, 82, 87, 93 % |
| | 3 tailles d'agrandissement : | 115, 122, 141 % |
| Impression couleur : | Par remplacement tambour couleur | |
| Capacité alimentation papier : | 500 feuilles (80 g/m ²) | |
| Source d'alimentation électrique : | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
| Consommation électrique : | Création master : | Inférieure à 175 W |
| | Impression 60 ppm : | Inférieure à 130 W |
| | Impression 90 ppm : | Inférieure à 175 W |
| | En veille : | Inférieure à 35 W |
| Dimensions (L x P x H) : | Prête à l'emploi : | 1 232 x 663 x 519 mm |
| | En stockage : | 582 x 663 x 519 mm |
| Poids : | 54 kg | |

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

- Remplacement tambour couleur
- Cycle automatique
- Combinaison de deux originaux
- Correction automatique de l'arrière-plan
- Densité d'image : Plus sombre, normale, plus claire, pastel

OPTIONS

- Contrôleur d'impression VC-20
- Kit d'interface Type 20
- Tambour couleur : JP735 : Type 20 LG
JP755 : Type 20 B4
- Meuble support

CONSOMMABLES

- Master : JP735 : JP-7S (100 masters/rouleau)
JP755 : JP-7M (100 masters/rouleau)
- Encre noire : Type JP-7 (500 ml/cartouche)
- Encres couleur : Type II (600 ml/cartouche)
(rouge, bleu, jaune, vert, violet, marine, marron, bordeaux, orange, sarcelle)
- Encre CM (couleurs sur mesure, 500 ml)

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels en option, contactez votre revendeur Ricoh.



Our earth.
Our tomorrow

ISO9001: Certifié en 2000
Certifié ISO14001

Ricoh croit à la protection des ressources naturelles de la Terre.

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Les caractéristiques et l'apparence externe du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure.

Copyright © 2006 Ricoh Europe B.V.
Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page est interdite sans l'accord écrit préalable de la société Ricoh Europe B.V.

RICOH

Pour de plus amples informations,
s'adresser à :

RICOH EUROPE B.V.
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,
The Netherlands.
Phone: +31 (0)20 54 74 111
Fax: +31 (0)20 54 74 222

www.ricoh-europe.com