

CX 680

CASQUE BALADEUR



Un casque développé par des sportifs, pour des sportifs

Développé en collaboration avec ™, le système EarFin utilise une aile souple qui vient se glisser dans le pavillon supérieur de l'oreille. L'écouteur est ainsi calé fermement et ne risque plus de glisser, et ce quelle que soit l'intensité de l'activité sportive pratiquée.

Un son riche avec des graves musclés

Les transducteurs haute performance de 10 mm ont été réglés pour délivrer un son précis et punchy.

L'écouteur cloué à l'oreille

Le système EarFin permet de caler le casque au creux de l'oreille assurant un port stable pour toutes les activités sportives.

Un vrai baroudeur

Résistant à la sueur et à l'eau le CX 680 est rinçable à l'eau courante.

Taillé pour le sport

Avec son câble court renforcé en kevlar, le CX 680 se raccorde directement sur un lecteur porté sur le bras, évitant ainsi les longueurs de câble superflues.

Contrôle de volume

Intégrée sur le câble, une télécommande discrète permet de contrôler le volume sans sortir son lecteur de la poche.

Plus d'accessoires, pour plus de confort

Il est livré avec une foule d'accessoires pour améliorer le confort de port et d'écoute.

Un casque polyvalent

Compatible avec les lecteurs MP3, iPod, iPhone, les systèmes audio des salles de sport et tous les appareils équipés d'une prise casque Jack 3,5 mm.



Contrôle de volume



Système EarFin

MP3

iPod

iPhone

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type :	Dynamique
Couplage auriculaire :	Intra-auriculaire
Réponse en fréquence :	18 - 20 000 Hz
Niveau de pression acoustique Max :	120 dB (SPL)
Impédance nominale :	16 ohms
Connecteur :	Jack 3,5 mm stéréo,
Longueur de câble :	0,6 m + rallonge 0,6 m avec contrôle volume
Poids du produit seul :	10 g

CONTENU

- 1 casque CX 680
- 3 paires d'embouts caoutchouc (S/M/L) - 3 paires d'ailes EarFin (S/M/L)
- 1 clip câble - 1 câble d'extension avec contrôle volume
- 1 housse de transport

CONDITIONNEMENT

Code EAN :	4044155047004
Code article :	504034
Dimensions du packaging (L x H x P) :	140 x 45 x 164 mm
Poids du produit avec packaging :	0,172 kg
Master carton (x24) :	630 x 350 x 192 mm
Poids master carton :	5,827 kg
Sous-colisage (x6) :	300 x 160 x 167 mm
Poids sous-colis :	1,266 kg