

Système sans fil freePORT fp12



Description générale

L'ensemble Presentation Set assure une intelligibilité maximale pour les conférences, les présentations, les représentations théâtrales... Il se compose d'un émetteur de poche, d'un récepteur Diversity et d'un micro cravate (à pince) très discret, omnidirectionnel.

Points forts

- 4 fréquences UHF commutables, pour une réception sans interférences
- Sécurité de transmission absolue
- Technologie Diversity, pour une qualité de réception maximale
- Niveau de Squelch réglable, pour un fonctionnement sans accroc
- Récepteurs pourvus de boîtiers métalliques robustes
- Processeur de dynamique assurant un son d'une clarté cristalline

Contenu

- 1 émetteur de poche SK 2
- 1 micro cravate ME 2-2
- 1 récepteur Diversity EM 1
- 1 alimentation

Caractéristiques techniques

Gamme de fréquences HF	UHF
Nombre de fréquences	4
Largeur de bande commutable	2 MHz
Réponse en fréquence	80...16.000 Hz
Rapport signal/bruit (S/B)	95 dB(A)
Distorsion harmonique totale (DHT)	< 1 %
Niveau de sortie audio (asymétrique)	Jack, +10 dBu
Niveau de sortie audio (symétrique)	XLR, +16 dBu
Alimentation	12 VDC nom / 9V PP3
Dimensions (Récepteur)	35 x 213 x 98 mm
Poids (Récepteur)	570g
Puissance d'émission	10 mW
Autonomie	10 h
Dimensions (Émetteur)	60 x 100 x 30 mm w clip
Poids (Émetteur)	90 g w/o battery
Transducteur electret	Condensateur polarisé permanent
Directivité	omnidirectionnelle

Variante

- freePORT fp 12-E-UK
- freePORT fp 12-E-EU
- freePORT fp 12-C-US
- freePORT fp 12-C-EU
- freePORT fp 35-E-UK