

# Casque professionnel HD 25-13 II

Garantie  
**2**  
ans

## ● Casque professionnel, dynamique fermé supra-aural

Ses caractéristiques hautement professionnelles en font une référence pour le contrôle en studio ou en enregistrement extérieur.

## ● Excellente atténuation des bruits extérieurs

Même en environnement bruyant, le contrôle d'écoute reste confortable et précis.

## ● Port très confortable

Grâce à son faible poids (140 g) et à son double arceau rembourré, le confort est optimum même en usage intensif.

## ● Oreillette relevable

L'écoute d'une seule oreille est parfois très utile, afin de rester en contact avec l'environnement. Coussinets d'oreilles en simili-cuir au contact très agréable (plus une paire velours fournie).

## ● Robuste conception modulaire

Le gage d'une très grande longévité et d'une maintenance facile.

## ● Câble unilatéral déconnectable

Renforcé de brins en acier, il assure une haute fiabilité et une grande liberté de mouvement.

## ● Connectique polyvalente

Jack stéréo coudé 3,5 mm, avec adaptateur 6,35 mm, pour une grande polyvalence de raccordement.



Casque professionnel dynamique stéréo, de type fermé supra-aural, réputé pour son excellent pouvoir d'isolation vis-à-vis des bruits ambiants. Véritable référence chez les professionnels, il permet une écoute de contrôle efficace de la musique ou de la parole, même dans un environnement bruyant, par exemple une salle de spectacle. Ses hautes performances sonores et sa grande neutralité sont également très appréciées des mélomanes désirant une reproduction en très haute fidélité.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Type de transducteur :               | Dynamique, fermé       |
| Couplage auriculaire :               | Supra-aural            |
| Réponse en fréquence :               | 16 - 22 000 Hz         |
| Niveau de pression acoustique :      | 120 dB (SPL)           |
| Distorsion harmonique totale (DHT) : | < 0,3 %                |
| Impédance nominale :                 | 60 ohms                |
| Connecteur :                         | Jack 3,5/6,3 mm stéréo |
| Longueur de câble :                  | 1,5 m, détachable      |
| Poids sans câble :                   | Environ 140 g          |

## CONDITIONNEMENT

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Code EAN :                            | 4044156020969      |
| Dimensions du packaging (L x H x P) : | 190 x 82 x 247 mm  |
| Master carton (L x H x P) :           | 500 x 252 x 382 mm |
| Poids master carton :                 | 7,2 kg             |