

Aviation HD 46 K



Description générale

Ce casque constitue une alternative idéale au combiné micro/casque pour tous ceux qui préfèrent communiquer en utilisant un microphone à main. Il est très confortable à porter, puisque le casque ouvert dynamique ne pèse que 140 grammes – de quoi oublier qu'on le porte !

Le HD 46 intègre une efficace protection contre les crêtes de volume excessives, dépassant les 110 dB, survenant en cours de communication radio.

Points forts

- Extrêmement léger
- Très confortable, grâce à un arceau articulé automatique breveté, en deux parties, et des coussinets d'oreilles très doux
- Casque pliable, autorisant l'écoute sur une seule oreille
- Câble unilatéral, longueur 1,85 m, facile à remplacer
- Les crêtes de niveau supérieures à 110 dB sont éliminées
- Autorisation ETSO/TSO C57a

Contenu

- Casque HD 46-K
- Pince câble
- Manuel utilisateur
- Formulaire EASA 1

Caractéristiques techniques

Transduction	dynamique
Couplage auriculaire	supra-aural, type ouvert
Réponse en fréquence	20 - 14,000 Hz
Impédance	600 Ohm
Niveau maximal de pression sonore (SPL)	93 dB SPL (1 kHz, 1 mW) - 95 dB SPL (1 kHz, 1 V)
Distorsion harmonique totale (DHT)	< 1 % pour 110 dB SPL (de 300 à 3000 Hz)
Pression de contact	env. 3 N
Câble de branchement	unilatéral, section circulaire, longueur 1,85 m
Connecteur	6,3 mm Jack
Poids sans câble	env. 140 g
Températures de fonctionnement (gamme de)	-10 °C... +55 °C
Températures de stockage (gamme de)	-55 °C... +70 °C

Variante

- Cable -K1 P/N -999-0931
- Cable -N P/N -999-0831
- HD 46 P/N 046-69

Accessoires recommandés

Pince câble MZQ 2002
Pince câble HZC 08
Coussinets d'oreille (1 paire)
Coussinets d'oreille (100 pièces)
Rembourrage arceau