

# FS-1028MFP/FS-1028MFP DP/FS-1128MFP ▶ print ▶ copy ▶ scan ▶ fax

MULTIFONCTIONS MONOCHROMES A4

## DES MULTIFONCTIONS COMPACTS SUR LESQUELS VOUS POUVEZ COMPTER

Efficacité, fiabilité et fonctionnalités avancées se conjuguent afin que ces multifonctions soient parfaitement adaptés à vos groupes de travail. Très compacts, dotés d'une vitesse de 28 pages par minute et d'un module recto verso en standard, ils participent à la réduction de votre consommation de papier. De plus, la fonction de numérisation en réseau et en couleur, font de ces multifonctions la solution idéale pour votre gestion documentaire.

- ▶ Jusqu'à 28 pages par minute en A4
- ▶ Temps d'impression de la première page : inférieur à 6 secondes
- ▶ Haute résolution de 1200 dpi
- ▶ Fonctions impression, numérisation et fax\*
- ▶ Module recto verso en standard afin de réaliser des économies
- ▶ Chargeur de documents 50 feuilles recto verso en standard \*\*
- ▶ Jusqu'à 2 bacs papier en option pour une capacité totale de 800 feuilles
- ▶ Design très compact et convivial
- ▶ Coûts d'impression exceptionnellement faibles

\*seulement pour FS -1128MFP \*\*en option pour FS -1028MFP

Cet écran de contrôle intuitif possède 22 touches de raccourci, pour un accès rapide et simple.



Le chargeur de documents recto verso numérise les deux faces des documents pour un archivage et un transfert facilités.



**Ecosys**

**KYOCERA**

# FS-1028MFP/FS-1028MFP DP/FS-1128MFP

MULTIFONCTIONS MONOCHROMES A4

**ECOSYS** signifie **ECOLOGIE**,  
**ECONOMIE** et **SYSTÈME** d'impression.

Les périphériques ECOSYS de KYOCERA sont conçus pour réduire à la fois les coûts directs et indirects. Le seul consommable qui doit être changé est le toner. Vous minimisez ainsi les interventions de maintenance, vous réduisez de manière significative vos budgets d'impression en économisant sur le coût des consommables tout en protégeant l'environnement. De plus, grâce à la modularité de leur gestion papier et leur connectivité réseau intégrée, les périphériques d'impression Kyocera sont prêts à s'intégrer dans n'importe quel environnement.

## PRESCRIBE IIe

Grâce au langage de description de page PRESCRIBE IIe, vous pouvez créer des graphiques, des logos et des fonds de pages indépendamment du système. Ils peuvent être sauvegardés et mis à jour sur des supports mémoire internes à vos périphériques d'impression. Par conséquent, la question de l'intégration dans les fichiers d'impression ne se pose plus. Vous allégez ainsi la charge de votre système, gagnez en productivité et sécurisez au maximum vos impressions.

## KM NetViewer

Avec l'utilitaire KM-NET Viewer vous pouvez configurer et administrer l'ensemble de vos périphériques d'impression Kyocera et ce à partir de n'importe quel poste de travail sous Windows. KM-NET Viewer est orienté administrateur réseau et s'appuie sur le protocole SNMP.

## Status Monitor et Command Center

Les utilitaires Status Monitor et Command Center vous permettent de visualiser et de modifier l'ensemble des paramètres de votre multifonction à partir de n'importe quel PC Windows.

## Interface pour clé USB

Les fichiers PDF peuvent être imprimés directement depuis un périphérique USB Flash Memory (une clé USB par exemple). Les documents sont sélectionnés directement via le panneau de commande du multifonction. Aucun ordinateur n'est nécessaire.

## Caractéristiques générales

**Technologie** : Laser KYOCERA ECOSYS, mono-composant  
**Vitesse** : Jusqu'à 28 pages A4 par minute  
**Résolution** : 1 200 x 1 200 dpi (impression), 600 x 600 dpi, 256 niveaux de gris (numérisation/copie)  
**Débit** : 20 000 pages par mois maximum, jusqu'à 1 000 pages par jour maximum  
**Préchauffage** : 15 secondes au maximum  
**Temps d'impression de la première page** : 6 secondes ou moins  
**Temps d'impression de la première copie** : 6,9 secondes ou moins  
**Mémoire** : 256 Mo en standard (2 x 128 Mo DIMM), maxi 768 Mo (256 Mo + 512 Mo DIMM)  
**Dimensions (L x P x H)** : FS-1028MFP : 494 x 410 x 366 mm  
FS-1028MFP/DP et FS-1128MFP : 494 x 430 x 448 mm  
**Poids** : FS-1028MFP : environ 15 kg  
FS-1028MFP/DP et FS-1128MFP : environ 18 kg  
**Alimentation** : 220 - 240 V (CA), 50/60 Hz  
**Consommations** : Copie/impression : 494 W, en attente : 91 W, en mode veille (ECO power) : 10,2 W  
**Niveaux sonores (ISO 7779 / ISO 9296)** : Copie/impression : 52 dB (A), en attente : 30 dB (A)  
**Normes de sécurité** : TÜV/GS, CE. Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

## Gestion du papier

Toutes les capacités de papier mentionnées sont données pour une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions environnementales normales.  
**Capacité en entrée papier** : By-pass de 50 feuilles, 60 à 220 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Folio, enveloppes, Personnalisé (70 x 148 à 216 x 356 mm)  
Cassette papier universelle de 250 feuilles, 60 à 120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, A6, Letter, Legal, Folio, Personnalisé (105 x 148 mm à 216 x 356 mm)  
Capacité maximale en entrée avec options : 800 feuilles  
**Module recto verso** : En standard 60 à 105 g/m<sup>2</sup>  
**Chargeur de documents recto verso** : 50 feuilles, numérisation recto verso, recto 50 à 120 g/m<sup>2</sup>, recto verso 50 à 110 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Letter, Legal, Personnalisé (140 x 210 mm à 216 x 356 mm)  
**Capacité en sortie** : 150 feuilles face dessous

## Fonctions d'impression

**Processeur** : PowerPC 440/667 MHz  
**Interfaces en standard** : USB 2.0 (haut débit), réseau Fast Ethernet 10/100Base-TX, emplacement pour interface optionnelle (modèles FS-1028MFP et FS-1028MFP DP uniquement)

**Émulations** : PCL 6 (5e/XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, PRESCRIBE, PDF 1.5, XPS  
**Polices / codes-barres** : 93 polices vectorielles (PCL 6, compatibles HP) + 8 (Windows Vista), 101 (PostScript), 1 police bitmap, 45 types de codes à barres unidimensionnels, 1 code à barres bidimensionnel (PDF-417)  
**Fonctions d'impression** : Impression directe des fichiers PDF, protocole d'impression SIPP, impression des e-mails en mode économie de toner, lissage, mémoire ECO, impression internet, impression e-mail, page web, impression WSD  
**Systèmes d'exploitation** : Tous systèmes d'exploitation Windows, Mac OS 9.x et Mac OS 10

## Fonctions de copie

**Format maximal des originaux** : A4/Letter  
**Copie en continu** : 1-999  
**Zoom** : 25 à 400 % par pas de 1 %  
**Taux d'agrandissement prédéfinis** : 7R / 5E  
**Fonctions numériques** : Scan impression multiple, contrôle de densité de copie, réservation de travail, impression prioritaire, programme, copie recto verso automatique, séparation de copies, copies 1 à N, numérisation en continu, N copies sur 1, mode économie de toner, tri, codes utilisateurs (20 codes), changement de cassette automatique  
**Modes d'exposition** : Auto, manuel : 7 taux  
**Réglages de l'image** : Texte + photo, texte, photo

## Fonctions de numérisation

**Fonctionnalités** : Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, TWAIN, WSD, Scan to USB  
**Vitesses de numérisation** : 35 ipm (300 dpi, A4, N&B) 14 ipm (300 dpi, A4, couleur)  
**Résolutions de numérisation** : 600, 400, 300, 200 dpi (256 niveaux de gris)  
**Format de numérisation maximum** : A4, Letter  
**Reconnaissance des originaux** : Texte, photo, texte + photo, OCR  
**Interfaces** : Réseau 10/100Base-TX, USB 2.0 (TWAIN uniquement)  
**Protocoles réseau** : TCP /IP, IPX/SPX, Appletalk  
**Types de fichiers** : TIFF, PDF, JPEG, XPS  
**Méthodes de compression** : MMR / JPEG  
**Systèmes d'exploitation** : Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Server 2008

## Fonctions de télécopie (FS-1128MFP uniquement)

**Compatibilité** : ITU-T Super G3  
**Vitesse du modem** : Maxi 33,6 Kbps  
**Vitesse de transmission** : Maximum 3 secondes (JBIG)  
**Vitesse de numérisation** : 2,5 secondes  
**Touches d'accès direct** : 22 numéros  
**Carnet d'adresses** : 100 entrées

## Densité de numérisation

Normale : 8 points/mm x 3,85 lignes/mm  
Mode fin : 8 points/mm x 7,7 lignes/mm  
Mode superfin : 8 points/mm x 15,4 lignes/mm  
Ultrafin : 16 points/mm x 15,4 lignes/mm  
**Format maxi d'original** : A4, Legal  
**Méthodes de compression** : JBIG, MMR, MR, MH  
**Mémoire de réception** : 100 feuilles minimum  
**Fonctions de télécopie** : Fax réseau, réception recto verso, confidentialité, rapport de transmission et de réception, diffusion, boîte à documents, diagnostic à distance  
**Systèmes d'exploitation** : Windows 2000, XP, Server 2000, Server 2003, Vista, Server 2008

## Options

### Gestion du papier

**Chargeur de documents DP-110** : 50 feuilles (modèle FS-1028MFP uniquement)  
**Cassette papier PF-100** : 250 feuilles maxi, 60 à 120 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, A5, Letter, Legal, Personnalisé (148 x 210 mm à 216 x 297 mm) - 2 au maximum  
**Meuble CB-130** : Meuble doté de rangements et de roulettes  
**Mémoire** : Un emplacement DDR2 SDRAM DIMM (jusqu'à 512 Mo)

## Consommables

**Toner TK-130** : Toner 7 200 pages A4 conformément à la norme ISO/IEC 19752

## Modèles

**FS-1028MFP** : Copieur, Imprimante réseau, Scanner réseau couleur / Couverture copie  
**FS-1028MFP/DP** : Copieur, Imprimante réseau, Scanner réseau couleur / Chargeur de documents 50 feuilles  
**FS-1128MFP** : Copieur, Imprimante réseau, Scanner réseau couleur, Fax / Chargeur de documents 50 feuilles

## Garantie

Garantie de 2 ans en standard, Kyocera garantit le tambour et le développeur pour une durée de 3 ans ou un volume de 100 000 pages maximum (échéance au premier des deux atteints), sous réserve que le multifonction soit utilisé et nettoyé conformément aux instructions de maintenance.

**KYO LIFE** Extension de garantie (jusqu'à 3 ans sur site) pour le multifonction et ses options



Le produit représenté comprend des options.

**KYOCERA**

## Votre partenaire commercial Kyocera :

Kyocera Mita France  
Parc les Algorithmes, Saint Aubin, 91194 Gif-sur-Yvette, France  
Tél. : +33 (1) 69 85 26 00, Télécopie : +33 (1) 69 85 34 09  
www.kyoceramita.fr

KYOCERA MITA Belgique  
Sint-Martinusweg 199-201, 1930 Zaventem, Belgique  
Tél. : +32 (0) 2 720 92 70 - Télécopie : +32 (0) 2 713 08 75  
www.kyoceramita.be

KYOCERA MITA Suisse  
Hohlstrasse 614, CH-8048 Zurich, Suisse  
Tél. : +41 (0) 44 908 49 49 - Télécopie : +41 (0) 44 908 49 50  
www.kyoceramita.ch

\* Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.