

LES IMPRESSIONS

HAUT VOLUME

À PORTÉE DE MAIN

Ces nouveaux multifonctions sont très faciles d'utilisation grâce à leur écran tactile couleur entièrement personnalisable. Ils intègrent la plateforme HyPAS permettant de les faire évoluer et de les personnaliser afin de s'adapter aux différents types d'environnement de travail. La capacité papier maximum atteint les 2 100 feuilles grâce aux magasins en option. Une simplicité d'utilisation, une gestion de papier et des fonctionnalités des nouveaux multifonctions A4 dignes des A3.

- **Facilité d'utilisation** : écran tactile couleur personnalisable par utilisateur offre un accès simple et rapide aux fonctions les plus utilisées
- **Personnalisation** : HyPAS, la plateforme de solutions permet de personnaliser le multifonction afin de s'adapter aux utilisateurs
- **Adaptabilité** : Lecteur de badges USB en option, permet de contrôler les coûts et de protéger les documents sensibles
- **Productivité** : jusqu'à 40 ppm en impression
- **Flexibilité** : Capacité papier maximum jusqu'à 2100 feuilles grâce aux magasins supplémentaires

Écran tactile couleur pour faciliter l'utilisation du multifonction.



Emplacement pour l'intégration d'un lecteur de badges USB pour faciliter le contrôle des accès au multifonction.



FS-3540MFP/FS-3640MFP

MULTIFONCTIONS MONOCHROMES A4

ECOSYS ECOSYS signifie ECOlogie, ECONOMie et SYStème d'impression.

Les périphériques ECOSYS de KYOCERA sont conçus pour réduire à la fois les coûts directs et indirects. Le seul consommable qui doit être changé est le toner. Vous minimisez ainsi les interventions de maintenance, vous réduisez de manière significative vos budgets d'impression en économisant sur le coût des consommables tout en protégeant l'environnement. De plus, grâce à la modularité de leur gestion papier et leur connectivité réseau intégrée, les périphériques d'impression Kyocera sont prêts à s'intégrer dans n'importe quel environnement.

PRESCRIBE IIe

Grâce au modèle de page Kyocera et au langage du contrôleur PRESCRIBE IIe, vous pouvez intégrer des graphiques, des logos et des fonds de page indépendamment du système. Ils peuvent également être sauvegardés et mis à jour sur des supports mémoire internes à vos périphériques d'impression. Par conséquent, la question de l'intégration dans les fichiers d'impression ne se pose plus. Vous allégez ainsi la charge de votre réseau, gagnez en productivité et sécurisez au maximum votre système.

KM NetViewer

Avec l'utilitaire KM NetViewer, vous pouvez configurer et administrer l'ensemble de vos périphériques d'impression Kyocera et ce à partir de n'importe quel poste de travail Windows. KM NetViewer est orienté administrateur réseau et s'appuie sur le protocole SNMP.

Status Monitor et Command Center

Les utilitaires Status Monitor et Command Center vous permettent de visualiser et de modifier l'ensemble des paramètres de votre multifonction à partir de n'importe quel PC Windows.

Interface pour périphérique à mémoire flash USB

Les fichiers PDF peuvent être imprimés directement depuis un périphérique USB Flash Memory (une clé USB par exemple). Les documents sont sélectionnés directement via le panneau de commande du multifonction. Aucun ordinateur n'est nécessaire.

HyPAS™ - Hybrid Platform for Advanced Solutions

La plateforme de développement Kyocera permet aux utilisateurs de personnaliser le multifonction suivant leurs besoins

Caractéristiques générales

Technologie : Laser KYOCERA ECOSYS, plateforme de solutions HyPAS

Panneau de commande : écran tactile couleur

Vitesse : Jusqu'à 40 pages A4 par minute

Résolution : 1 200 dpi (1 800 x 600 dpi en impression), 600 x 600 dpi, 256 niveaux de gris (numérisation/copie)

Débit : Maxi 200 000 pages par mois

Préchauffage : 22 secondes au maximum

Impression de la première page : 11,5 secondes au maximum

Impression de la première copie : 7 secondes au maximum

Processeur : PowerPC 464/800 MHz

Mémoire : 1 024 Mo en standard, 2 048 Mo maximum

Interfaces en standard : USB 2.0 (haut débit), Hôte USB, Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, emplacement pour carte CompactFlash®

Gestion de comptes intégrée : 100 codes de département

Dimensions (L x P x H) : 494 x 497,1 x 566,5 mm

Poids : Environ 26,4 kg (FS-3540MFP), environ 26,7 kg (FS-3640MFP)

Alimentation : AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consommations :

	FS-3540MFP	FS-3640MFP
En impression :	636,7 W	641,7 W
En attente :	90,3 W	92,8 W
En veille :	14,2 W	15,4 W

Niveaux sonores (ISO 7779/ISO 9296) :

Copie/Impression : 55 dB (A)

En attente : 32 dB (A)

Normes de sécurité : TÜV/GS, CE

Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

Gestion du papier

Toutes les capacités de papier mentionnées sont données pour une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions environnementales normales.

Capacité en entrée papier : Bac polyvalent de 100 feuilles, 60 à 220 g/m², A4, A5, A6, Letter, Legal, Folio, personnalisé (70 x 148 à 216 x 356 mm)

Magasin papier standard de 500 feuilles, 60 à 120 g/m² ; A4, A5, A6, Letter, Legal, Folio, personnalisé (105 x 148 à 216 x 356 mm)

Capacité maxi en entrée avec options : 2 100 feuilles

Recto verso : Module recto verso en standard 60 à 120 g/m²

Votre contact commercial KYOCERA :

Chargeur de documents recto verso : 50 feuilles, numérisation en recto seul 50 à 120 g/m², numérisation recto verso 50 à 110 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Personnalisé (140 x 210 à 216 x 356 mm)

Capacité en sortie papier : 500 feuilles face dessous avec capteur

Fonctions d'impression

Langage du contrôleur : PRESCRIBE IIe

Émulations : PCL 6 (5c/XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diabolo 630, impression directe PDF et XPS

Systèmes d'exploitation : Tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X version 10.4 ou supérieure, Unix, Linux et d'autres systèmes d'exploitation sur demande

Polices / codes-barres : 93 polices vectorielles (PCL 6, compatibles HP) + 8 polices (Windows Vista), 101 (KPDL3), 1 police bitmap, 45 types de codes à barres unidimensionnels, 1 type de code à barres bidimensionnel (PDF417)

Fonctions : Impression directe des fichiers PDF cryptés, protocole d'impression IPP, impression d'e-mails, impression WSD, impression sécurisée via SSL, IPsec, SNMP v3 et impression privée

Fonctions de copie

Format maximum des originaux : A4/Legal

Copie en continu : 1-999

Zoom : 25-400% par pas de 1 %

Taux d'agrandissement prédéfinis : 5 Réductions/5 Agrandissement

Modes d'exposition : Auto, manuel : 7 paliers

Réglages de l'image : Texte + photo, texte, photo, graphique/carte, photo imprimée

Fonctions numériques : Scan impression multiple, tri électronique, 2 en 1, 4 en 1, réservation de travail, impression prioritaire, programme, copie recto verso automatique, copie de carte d'identité, séparation de copie, numérisation en continu, changement de cassette automatique, contrôle de densité de copie

Fonctions de numérisation

Fonctionnalités : Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to USB Host, réseau TWAIN, WSD (WIA) scan (USB, réseau)

Vitesse de numérisation : 35 ipm (600 dpi, A4, N&B), 25 ipm (300 dpi, couleur)

Résolutions de numérisation : 600, 400, 300, 200 dpi (256 niveaux de gris)

Format de numérisation maxi : A4, Legal

Reconnaissance des originaux : Texte, photo, texte + photo, OCR

Types de fichiers : TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS

Méthode de compression : MMR/JPEG

Fonctions : Numérisation couleur, carnet d'adresses intégré, prise en charge LDAP, transfert de données cryptées, multi-envoi (e-mail, fax, dossier SMB/FTP, imprimante) simultané

Fonctions de télécopie (FS-3640MFP uniquement)

Compatibilité : ITU-T G3

Vitesse du modem : 33,6 kbps maxi

Vitesse de transmission : 3 secondes maxi

Vitesse de numérisation : 2,5 secondes

Touches d'accès direct : 100 numéros

Carnet d'adresses : 200 entrées

Densité de numérisation :

Normale : 8 points/mm x 3,85 lignes/mm

Mode fin : 8 points/mm x 7,7 lignes/mm

Mode superfin : 8 points/mm x 15,4 lignes/mm

Ultrafin : 16 points/mm x 15,4 lignes/mm

Format maxi des originaux : A4, Legal

Méthodes de compression : JBIG, MMR, MR, MH

Mémoire de réception : 256 feuilles minimum

Fonctions : Fax réseau, transmission et réception recto verso, transmission et réception cryptées, rapport de transmission et de réception, diffusion

Options

Gestion du papier

PF-310+ Magasin papier : 500 feuilles maxi, 60 à 120 g/m², A4, B5, A5, Letter, Legal, personnalisé (148 x 210 à 216 x 356 mm)

Mémoires : MDDR2-256 : 256 Mo, MDDR2-512 : 512 Mo, MDDR2-1024 : 1024 Mo

CF-4 Carte CompactFlash® : 4 (Gb) pour le stockage de fonds de pages, logos, polices, stockage des macros

Mémoire Flash USB : Prise en charge de l'impression directe des fichiers PDF, XPS, TIFF

Lecteur de badges USB + Kit authentification de carte (B)

IC Card Reader Holder (D)

CB-310+ : Meuble haut doté de rangements et de roulettes)

CB-320+ : Meuble bas doté de rangements et de roulettes)

Consommables**

Rendement moyen de toner continu conformément à la norme ISO/IEC 19752

TK-350 : Toner noir microfin de 15 000 pages A4
Toner de démarrage de 7 500 pages A4

Garantie

Garantie 1 an site. Kyocera garantit le tambour et le développeur pour une durée de 3 ans ou un volume de 300 000 pages (échéance au premier des deux atteint), sous réserve que chaque équipement soit utilisé et nettoyé conformément aux instructions du manuel.

KYO LIFE Extension de garantie jusqu'à 3 ans sur site pour le périphérique et ses options.



HyPAS™



Le produit présenté comporte des options.

KYOCERA MITA France
Espace technologique de St Aubin, Route de l'Orme, 91195 Gif sur Yvette Cedex, France
Tél : +33 (1) 69 85 26 00, Télécopie : +33 (1) 69 85 34 09
www.kyoceramita.fr

KYOCERA MITA Belgique
Sint-Martinusweg 199-201, 1930 Zaventem, Belgique
Tél. : +32 (0) 2 720 92 70 - Télécopie : +32 (0) 2 713 08 75
www.kyoceramita.be

KYOCERA MITA Suisse
Hohlstrasse 614, CH-8048 Zurich, Suisse
Tél. : +41 (0) 44 908 49 49
www.kyoceramita.ch

* Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

**Les autonomies des cartouches sont données dans le cadre d'impression en continu. Celles-ci peuvent varier selon les différentes façons dont les documents sont imprimés.

KYOCERA