

VOUS RECHERCHER UN MULTIFONCTION **FIABLE** ET **POLYVALENT** TOUT EN ÉTANT **CONVIVAL?**

Les multifonctions monochromes A3 ont été conçus pour répondre aux besoins de productivité et de qualité. Les différentes options de finition, tel que l'agrafage manuel permettent de finaliser les travaux d'impression ou d'imprimer directement des livrets ou lettres pliées en 3. Ces multifonctions répondent aux exigences bureautiques grâce aux fonctionnalités professionnelles comme le fax (réseau et bi ligne) en option ou encore les différentes fonctions de Scan et l'impression directe des fichiers PDF et XPS depuis l'interface USB.

- **Fiabilité** : tambour en céramique robuste et à longue durée de vie
- **Convivialité** : écran tactile couleur, pour une extrême facilité d'utilisation : création de raccourcis en 1 clic
- **Modularité** : unité de finition pour garantir des travaux d'impression qualitatifs, magasins papier grande capacité et latéraux pour un minimum de recharge
- **Productivité** : en option, chargeur de documents pour une numérisation recto verso en un seul passage afin de faciliter l'archivage de vos documents
- **Sécurité** : Kit de sécurité des données en option, kit de protection des copies et lecteur de badge USB pour sécuriser et contrôler les copies et impressions
- **Responsable** : possibilité de programmer (heure et date) la mise en marche et la mise hors tension du multifonction via une application HyPAS afin de réduire votre consommation énergétique



Magasin papier latéral de 3000 feuilles A4, idéal pour les gros volumes d'impression

En option, unité de finition de 4000 feuilles, perforatrice, agrafage, livret, pli en 3 et boîte aux lettres de 7 casiers pour l'organisation des impressions.



TASKalfa 3500i/4500i/5500i

MULTIFONCTIONS MONOCHROMES A3



Les TASKalfa 3500i/4500i/5500i sont dotés de composants extrêmement résistants, gages d'un fonctionnement efficace et fiable. Ils répondent ainsi aux exigences pointues des bureaux très actifs. Les TASKalfa 3500i/4500i/5500i offrent une productivité accrue et une flexibilité optimale tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

Généralités

Technologie :

Laser monochrome KYOCERA, plateforme de solutions HyPAS

Vitesse :

TASKalfa 3500i : Jusqu'à 35/17 ppm A4/A3
TASKalfa 4500i : Jusqu'à 45/22 ppm A4/A3
TASKalfa 5500i : Jusqu'à 55/27 ppm A4/A3

Résolution :

600 x 600 dpi, technologie multi bits pour une qualité d'impression de 9600 dpi équivalent x 600 dpi

Temps de préchauffage à partir de la mise en route :
Moins de 23 secondes

1ère copie :

TASKalfa 3500i : 5.6 secondes ou moins
TASKalfa 4500i : 4.7 secondes ou moins
TASKalfa 5500i : 4.3 secondes ou moins

Processeur :

IBM PowerPC 750CL/600 MHz

Mémoire :

1 Go de RAM + disque dur de 160 Go

Interfaces standard :

USB 2.0 (haut débit), hôte USB 2.0, Fast Ethernet 10-Base-T/100BaseTX/1000BaseT, emplacement pour serveur d'impression, emplacement pour une carte CompactFlash, emplacement pour une carte fax

Dimensions (L x P x H)

Unité principale : 668 x 767 x 747 mm

Poids : Unité principale environ 82 kg

Alimentation : AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Consommation :

En impression : TASKalfa 3500i : 740 W ;
TASKalfa 4500i : 860W; TASKalfa 5500i : 970 W
En attente : 170 W

En mode veille : 19 W

Niveau sonore (ISO 7779/ISO 9296)

En impression : 75 dB (A)

En attente : 58 dB (A)

Normes de sécurité : GS, TÜV, CE

Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001. Compatibilité RoHS

Gestion du papier

Toutes les capacités de papier mentionnées sont basées sur une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions environnementales normales.

Capacité en entrée papier :

Bac polyvalent de 150 feuilles de 60 à 300 g/m² ;
A6R-304,8 x 457,2 mm (A3+), bannière maxi 304,8 x 1 219,2 mm
Magasin papier standard : 2 x 500 feuilles, 60-220 g/m²,
A5R-304,8 x 457,2 mm (A3+)

Capacité papier maximum avec options : 7 150 feuilles au format A4

Module recto verso : Recto verso de série A5R-304,8 x 457,2 mm (A3+), 60-256 g/m²

Capacité en sortie papier :

250 feuilles face dessous, capacité de sortie maxi 320 feuilles

Fonctions d'impression

Langage du contrôleur : PRESCRIBE IIe

Émulations : PCL 6 (PCL 5c / PCL-XL), KPDL3, (compatible PostScript 3) impression directe des XPS, impression directe des PDF

Systèmes d'exploitation : Tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X version 10.4 ou supérieure, UNIX LINUX, et d'autres systèmes d'exploitation sur demande.

Polices/codes-barres : 93 polices vectorielles (PCL), 136 polices (KPDL3), 8 polices (Windows Vista), 1 police Bitmap, 45 types de codes à barres unidimensionnel plus 1 code à barres à bidimensionnel (PDF-417).

Polices téléchargeables : KYOCERA, PCL + format TrueType, format Type 1 + Type 3

Fonctionnalités d'impression : Impression directe des PDF cryptés, protocole d'impression IPP, impression d'e-mail, impression WSD, impression sécurisée via SSL, IPsec, SNMv3, impression rapide, multi exemplaires avec jeu d'essai, impression sécurisée, fonction de stockage et de gestion des tâches.

Fonctions de copie

Format maximum des originaux : A3

Copie en continu : 1-999

Zoom : 25 à 400 % par pas de 1 %

Taux d'agrandissement prédéfinis : 5 réductions / 5 agrandissements

Fonctions numériques : 1 scan copie multiple, tri électronique, fonctions 2 sur 1 et 4 sur 1, répétition de copie d'image, numérotation des pages, mode couverture, copie de livret, interruption de copie, filigranes.

Modes d'exposition : Auto, manuel : 7 ou 13 paliers

Réglages de l'image : Texte + photo, texte, photo, carte

Fonctions de numérisation

Fonctionnalités : Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB, Scan-to-box, Réseau TWAIN, numérisation WSD

Vitesse de numérisation (A4, 300 dpi avec DP-771)

160 ipm en N&B, 80 ipm en couleur

Résolution de numérisation : 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 échelles de gris)

Format de numérisation maxi : A3

Reconnaissance des originaux : Texte, photo, texte + photo, OCR

Protocole réseau : TCP/IP

Types de fichiers : PDF (haute compression, cryptés, PDF/A), JPEG, TIFF, XPS

Fonctions de fax (en option)

Compatibilité : ITU-T Super G3

Vitesse du modem : 33.6 kbps maxi

Vitesse de transmission : Max. 3 secondes (JBIG)

Densité de numérisation

Normale : 8 points/mm x 3,85 lignes/mm

Mode fin : 8 points/mm x 7,7 lignes/mm

Mode superfin : 8 points/mm x 15,4 lignes/mm

Ultrafin : 16 points/mm x 15,4 lignes/mm demi-tons

Format maximum des originaux : A3

Méthode de compression : JBIG, MMR, MR, MH

Mémoire : 12 Mo en standard, 120 Mo maximum

Fonctions : Fax Internet en option, fax réseau, transmission en rotation, réception en rotation, réception recto verso, réception de la mémoire, boîte aux lettres, diagnostic à distance, fax bi ligne avec deuxième carte fax

Consommables**

TK-6305 : toner noir pour 35 000 pages

Rendement moyen de toner en continu, conformément à un taux de couverture de 6% en A4

WT-860 : bac récupérateur de toner : 100 000 pages

(conformément à un taux de couverture de 6%)

Cartouches d'agrafes

SH-10 : pour DF-770, BF-730

SH-12 : pour DF-790

Options

Fax système (V)

Kit fax Internet (A)

Gestion du papier

DP-770 Chargeur de documents (à retournement) :

100 feuilles, 45 à 160 g/m², A5R-A3, folio

DP-771 Chargeur de documents (numérisation recto-verso en un passage) : 175 feuilles; 35-220 g/m² (recto), 50-220 g/m² (recto verso) ; A5R-A3, folio

PF-730 Magasin papier : 2 x 500 feuilles, 60-256 g/m², A5R-304,8 x 457,2 mm (A3+), folio

PF-740 Magasin papier : 3000 feuilles, 60 à 256 g/m², A4, B5, letter

PF-770 Magasin papier A4 latéral
3000 feuilles, 60 à 300 g/m², A4, B5

DT-730 Plateau de documents

DF-790* Unité de finition + AK-730

Bac principal : 4000 feuilles A4 maximum (3000 feuilles maximum avec BF-730); maxi 60-300 g/m² ; maxi B5R-304,8 x 457,2 mm (A3+)

Bac inférieur : 200 feuilles A4, 60 à 300 g/m², A6R-A3

Bac inférieur (haut) : 100 feuilles, 60 à 300 g/m², A6R-A4

Agrafage 3 positions jusqu'à 65 feuilles A4 ou 30 feuilles A3,

B5-304,8 x 457,2 mm (A3+)

DF-770* Unité de finition + AK-730

Bac principal : 1000 feuilles A4, 60 à 300 g/m², B5E-A3,

agrafage 3 positions jusqu'à 50 feuilles A4 ou 30 feuilles A3

Bac inférieur : 100 feuilles A4, 60 à 300 g/m², A6R-A4

PH-7C/PH-7D Perforatrice pour DF-790

2/4 trous, 60 à 300 g/m², A5R-A3

MT-730 Boîte aux lettres pour DF-790

7 casiers de 100 feuilles A4, 50 feuilles A3/B4, 60 à 163 g/m²

BF-730 Unité de finition livret et pli en 3 pour DF-790

Maximum 64 pages (16 feuilles), livret, pliage et agrafage, 60 à 256 g/m², A3, B4, A4R, couverture 60 à 220 g/m² (recto) pli en 3 60-120 g/m², pli en 3 multiple : 5 feuilles (60-90 g/m²), 3 feuilles (91-120 g/m²)

JS-730 Séparateur de travaux : Séparateur de travaux interne de 30 feuilles, 60 à 256 g/m², A5R-A3

JS-731 Séparateur de travaux : Séparateur de travaux externe de 70 feuilles, 60 à 256 g/m², A5R-A3

* L'unité de liaison AK-730 est nécessaire lors de l'utilisation de DF-790 et DF-770.

Mémoire

Carte CompactFlash®

1 emplacement (jusqu'à 4 Go) pour l'impression des formes, polices, logos et le stockage de macros

MDDR200-1Go : Mémoire en option (1 Go) pour DP-771,

filigranes, fonction tampon

Mémoire dédiée au fax

MM-16-128 : Mémoire de 120 Mo

Sécurité

Kit de protection des données (E) : ISO 15408 (critères communs) avec niveau de sécurité EAL3

Kit de protection des documents imprimés (A)

Lecteur de badges USB

UG-33 : Prise en charge de ThinPrint

UG-34 : Émulation (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

Interface en option

IB-50 : Carte Gigabit-Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

Couvercle de copie (E)

CB-730 Meuble en bois



HyPAS™

Votre contact commercial KYOCERA :

KYOCERA MITA France

Espace Technologique de Saint Aubin, Route de l'Orme, 91195 Gif-sur-Yvette cedex, France

Tél : +33 (0) 1 69 85 26 00, Télécopie : +33 (0) 1 69 85 34 09

www.kyoceramita.fr

KYOCERA MITA Belgique

Sint-Martinusweg 199-201, 1930 Zaventem, Belgique

Tél. : +32 (0) 2 720 92 70 - Télécopie : +32 (0) 2 713 08 75

www.kyoceramita.be

KYOCERA MITA Suisse

Hohlstrasse 614, CH-8048 Zurich, Suisse

Tél. : +41 (0) 44 908 49

www.kyoceramita.ch

*Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations ont été vérifiées avant la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

**Les autonomies des cartouches sont données dans le cadre d'impression en continu. Celles-ci peuvent varier selon les différentes façons dont les documents sont imprimés (page par page ou impression en continu)



Le produit présenté comporte des options.

KYOCERA