

## KLX250

KLX250

### COULEURS



Vert Lime Green



Noir Ebony

Année modèle 2010

### DESCRIPTION

### caractéristiques

<b>Moteur</b>	Monocylindre 4-temps à refroidissement
<b>Cylindrée cm<sup>3</sup></b>	249 cm <sup>3</sup>
<b>Alésage x course</b>	72,0 x 61,2 mm
<b>Taux de compression</b>	11,0:1
<b>Distribution</b>	2 ACT, 4 soupapes
<b>Puissance maxi</b>	22 ch (16 kW) à 7 500 tr/min
<b>Couple maxi</b>	20,5 N-m {2,1 kg-m} à 7 000 tr/min
<b>Type d'alimentation</b>	Injection : 34 mm x 1 (Keihin)
<b>Allumage</b>	Électronique CDI
<b>Démarrreur</b>	Électrique
<b>Lubrification</b>	Sous pression, carter humide
<b>Boîte de vitesses</b>	6 rapports
<b>Transmission finale</b>	Chaîne
<b>Embrayage</b>	Multidisque en bain d'huile, à commande manuelle
<b>Cadre</b>	Périmétrique en acier haute résistance
<b>Angle de chasse/chasse</b>	26,5° / 105 mm
<b>Suspension avant</b>	Fourche télescopique inversée de 43 mm 16 positions
<b>Suspension arrière</b>	Nouveau système Uni-Trak 16 positions 16 positions Entièrement réglable
<b>Débattement avant</b>	255 mm
<b>Débattement arrière</b>	230 mm
<b>Pneu avant</b>	3.00-21 51P
<b>Pneu arrière</b>	4.60-18 63P
<b>Frein avant</b>	Simple disque de 250 mm Double piston
<b>Frein arrière</b>	Simple disque de 240 mm Simple piston
<b>Angle de braquage gauche /</b>	45° / 45°
<b>Dimensions (L x L x H)</b>	2 200 mm x 820 mm x 1 205 mm
<b>Empattement</b>	1 430 mm
<b>Garde au sol</b>	285 mm
<b>Hauteur de selle</b>	890 mm
<b>Réservoir</b>	7,7 litres
<b>Poids tous pleins faits</b>	138 kg
<b>Allumage des codes automatique</b>	n/a
<b>Conforme à la limite d'émission Européenne</b>	-