



Versys City / 2011

Dominez les villes

Pour survivre dans la jungle urbaine, adaptez votre Versys. Dotée de son top case inclus dans le pack accessoires City, la Versys City ainsi équipée vous fera traverser les villes avec aisance.

Prix spécial public clé en main : 7 999 € TTC et 8 599 € TTC, hors frais de pose du pack accessoires City.



11MY_Versys_City_R
ED



11MY_Versys_City_B
LK

Description

Versys City / 2011



Top case



Protection de réservoir



Bulle



Protèges mains



PATINS DE PROTECTION
€ 184,00



SELLE REHAUSSÉE AVEC GEL
€ 341,00



SELLE BASSE AVEC GEL
€ 341,00

Plus d'accessoires



PRISE 12V
à partir de € 107,00



PROTECTIONS
LATERALES DE
RESERVOIR
€ 25,00



KIT DE PROTECTION
POUR SACOCHES
€ 36,00



DIABOLO DE BÉQUILLE
M10
€ 22,00



ANTIVOL U UNIVERSEL
€ 85,00



ANTIVOL
€ 79,00



PEINTURE KAWASAKI

Moteur

Moteur	Bicylindre en ligne 4-temps à refroidissement liquide
Cylindrée cm ³	649 cm ³
Alésage x course	83 x 60 mm
Taux de compression	10.6:1
Distribution	double ACT, 8 soupapes
Type d'alimentation	Injection : ø38 mm x 2 (Keihin)
Allumage	Digital
Démarreur	Electrique
Lubrification	Lubrification forcée, carter semi sec

Transmissions

Boite de vitesses	6 vitesses
Transmission finale	Chaîne
Rapport primaire	2.095 (88/42)
Rapport interne: 1 ère	2.438 (39/16)
Rapport interne: 2 ème	1.714 (36/21)
Rapport interne: 3 ème	1.333 (32/24)
Rapport interne: 4 ème	1.111 (30/27)
Rapport interne: 5 ème	0.966 (28/29)
Rapport interne: 6 ème	0.852 (23/27)
Rapport final	3.067 (46/15)
Embrayage	Multidisques à bain d'huile, manuel

Partie-cycle

Cadre	type Diamond, acier haute densité
Angle de chasse/chasse	25° / 108 mm
Débattement avant	150 mm
Débattement arrière	145 mm
Pneu avant	120/70ZR17M/C (58W)
Pneu arrière	160/60ZR17M/C (69W)
Angle de braquage gauche / droite	35° / 35°

Suspensions

Suspension avant	Fourche télescopique inversée à tubes de 41 mm avec (côté droit) réglage progressif en détente et en précharge
Suspension arrière	Monoamortisseur déporté, à réglage en détente (13 positions) et en précharge (7 positions)

Freins

Frein avant	Double disque en pétales semi-flottant de 300 mm, étrier double pistons
Frein arrière	Simple disque en pétales de 220 mm, étrier simple piston

Dimensions

Dimensions (L x L x H)	2,125 mm x 840 mm x 1,330 mm
Empattement	1,415 mm
Garde au sol	180 mm
Hauteur de selle	845 mm
Réservoir	19 litres
Poids tous pleins faits	206 kg / 209 kg (ABS)

Performances

Puissance maxi	47 kW {64 cv} / 8,000 tr/mn
Puissance maxi avec RAM Air	61 N.m {6.2 kgf.m} / 6,800 tr/mn
Couple maxi	61 Nm {6.2 kgf.m} / 6,800 rpm