

Une construction solide pour les applications les plus exigeantes



SPECIFICATIONS TECHNIQUES



Description	Unité	BA 755	BA 755C	BA 855
Tension	V	36	36	36
Puissance nominale	W	2055	2055	2055
Niveau sonore	dB(A)	69 dB(A) avec kit acoustique ou 71 dB(A) en version standard		
Rendement théorique de 4,8 km/h	m ² /h	3400	3400	3900
Largeur de travail	mm	710	710	810
Vitesse max.	km/h	4,8	4,8	4,8
Réservoir de solution/récupération	litre	114/114	114/114	114/114
Diamètre de brosse/disque	mm	2x355	2 cyl 690	2x406
Pression de brosse	kg	Disque 40/80/113 - Cyl. 36/45/54		
Vitesse de brosse	rpm	220	900	220
Poids de fonctionnement (réservoir plein et batteries)	kg	725	740	725
Dimensions (LxlxH)	mm	156x77x114	157x79x114	159x85x114

Les détails et spécifications peuvent être modifiés sans avis préalable.



Nilfisk-Advance SAS
Société Anonyme au Capital de 150.000 EUR
B.P. 246 - 91944 Courtabœuf Cedex
Tél. : 01 69 59 87 00
Fax : 01 69 59 87 01
RCS Evry 966 202 376
www.nilfisk-advance.fr

Nilfisk-Advance n.v.-s.a.
Doornveld/Sphere Business Park
Industrie Asse 3, nr 11 - bus 41
1731 Zellik-Asse
Tél. : 02/467 60 50
Fax : 02/463 44 16
www.nilfisk-advance.be

Nilfisk-Advance AG
Ringstraße/Industrie Stelz
CH-9533 Kirchberg/Wil
Tél. : 0041 71 923 84 44
Fax : 0041 71 923 52 83
www.nilfisk-advance.ch

Laveuses de sols accompagnées

Nilfisk BA 755/755C/855

Plus de puissance.....



pour de meilleurs résultats

De meilleures performances pour un coût de fonctionnement réduit



La gamme BA 755/855 est le choix idéal pour le nettoyage de grandes surfaces telles que des centres commerciaux, des aéroports, des supermarchés, des entrepôts, des usines et des hôpitaux.

UNE CONCEPTION INNOVANTE QUI REDUIT LES COUTS ET AMELIORE LES RESULTATS

Le nettoyage efficace à grande échelle des sols durs est un problème qui ne date pas d'hier et auquel Nilfisk apporte des solutions modernes. Les nouvelles autolaveuses BA 755/755C/855 sont toutes dotées des fonctions de nettoyage efficaces des anciens modèles Nilfisk, tout en bénéficiant des avancées et innovations techniques constantes fondées sur les besoins actuels des utilisateurs, qui ont fait de Nilfisk-Advance un leader mondial.

Avec une durée de fonctionnement plus longue, une plus grande capacité d'eau et des plateaux de brossage interchangeables, ces autolaveuses permettent d'être plus performant et de réaliser des économies considérables sur les coûts d'exploitation. Leur faible niveau sonore associé à la grande ergonomie des différentes commandes permettent leur utilisation par du personnel féminin et cela même dans les lieux sensibles. En plus de cela, le prix de ces appareils modernes est très compétitif. Même les applications de nettoyage des sols les plus exigeantes peuvent bénéficier d'une solution simple.

Plus de puissance, des fonctions supplémentaires et un contrôle plus facile

- La batterie de 36 V offre une plus longue durée de fonctionnement et permet une pression de brosse supérieure à 100 kg pour un nettoyage efficace dans des conditions difficiles.
- Plateaux de brosse interchangeables, au choix deux largeurs de travail (disque / cylindrique).
- La capacité d'eau de 114 litres réduit les temps d'arrêt lié au remplissage de la machine.
- Le niveau sonore standard faible (71 dBA) peut être réduit à 69 dBA avec le kit acoustique.
- Activation des paramètres de nettoyage prédéfinis à l'aide d'un bouton pour un fonctionnement facilité.
- Option de brosses latérales afin de récupérer les déchets jusqu'au ras des murs.

Lavage normal


A utiliser pour des niveaux de salissure modérés sur la plupart des types de sols (80 % des applications de nettoyage)



Appuyez une fois sur le bouton de récurage pour paramétrer un lavage normal

Lavage intensif

A utiliser pour des niveaux de salissure élevés sur la plupart des types de sols (15 % des applications de nettoyage)



Appuyez à nouveau sur le bouton de récurage pour paramétrer un lavage intensif

Lavage extrême

A utiliser pour des niveaux de salissure extrêmes (5 % des applications de nettoyage)



Maintenez le bouton de récurage enfoncé pendant 5 secondes pour paramétrer un lavage extrême

www.nilfisk-advance.fr



La commande de traction de conception ergonomique Soft-Touch™ protège l'utilisateur contre les tensions et lui évite de se pincer les doigts, tout en offrant un contrôle optimal.



Grâce à ces machines accompagnées simples à utiliser, les sols sont balayés, lavés, séchés et prêts à être utilisés immédiatement.



Les têtes de brosse « ouvertes » (uniquement sur les machines à disque) facilitent l'installation et le retrait des disques et permettent de gagner du temps pour une plus grande performance.



Le réservoir de récupération est doté d'une ouverture extra large pour faciliter son nettoyage.



Les plateaux de brosse sont accessibles sans devoir utiliser d'outil et peuvent être interchangeables rapidement et facilement.